



**DuraHoist 3Pod:
el nuevo trípode Honeywell Miller
para espacios confinados**

DuraHoist 3Pod: un solo trípode que se adapta a diferentes situaciones de trabajo en espacios confinados que es de fácil transporte y rápida instalación

- Fácil de transportar (perfil ergonómico de las patas para un mayor agarre manual)
- Fácil y seguro de instalar en menos de 2 minutos (todas las patas se abren simultáneamente; 1 botón para bloquear todas las patas juntas)
- Adaptable a diferentes tamaños de accesos (1 m; 1,50 m; 2,50 m)
- Certificado de acuerdo con los últimos requisitos de EN 795:2012 Clase B (CN/TS 16415)
- Apto para 2 personas (140 kg máx. cada una)



1m



1.50m



2,50 m con cinta

¿Qué es un sistema anticaídas para espacios confinados?

1

ESTRUCTURA DE ANCLAJE

Sistema de sujeción según EN795:2012 B

2

TORNO

Norma relativa al movimiento de material. Directiva 2006/42/CEE sobre máquina para elevación de material

3

SISTEMA RETRACTIL DE RECOJIDA AUTOMÁTICA DE CABLE CON SISTEMA DE RECUPERACIÓN

De conformidad con EN 360:2002 y EN1496:2006

4

ARNÉS DE SEGURIDAD

De conformidad con EN361:2002



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


MECANISMO DE APERTURA/ FIJACIÓN EXCLUSIVO SITUADO EN LA CABEZA DEL TRÍPODE

- + Puesta en servicio simplificada
- + Sistema de ajuste y bloqueo rápido para diferentes ángulos de apertura de patas (a 1 m; 1,50 m; 2,50 m adaptado a cualquier acceso)
- + Puntos de anclajes en el cabezal



PATENT PENDING

APTO PARA
ENGANCHAR
2 PERSONAS
hasta 140 kg cada una



PATAS AJUSTABLES

- + Sistema de bloqueo en el momento máximo de abertura de las patas
- + Marca grabada para un ajuste sencillo de la altura de la pata (marca visual para el pasador de posición en el orificio)
- + Pasador de bloqueo

ROBUSTEZ DE LAS PATAS

- + Perfil ergonómico de patas para agarre manual
- + Resistencia acrecentada
- + Facilita el rescate en caso de accidente

SOPORTES DE CONEXIÓN RÁPIDA Y SENCILLA PARA UNA INSTALACIÓN INMEDIATA DE LOS ACCESORIOS EN LA PATA EXTERNA DEL TRÍPODE:

- + Sistema de recuperación para rescate para detener la caída y socorrer a la persona
- + Torno para elevar cargas (300 kg de límite máximo de peso de la carga)

MATERIAL LIGERO

- + Aluminio ligero (16 kg) y duradero

ESTABILIDAD

- + Robustez de los pies
- + Buena estabilidad y resistencia máxima al deslizamiento para todos los tipos de suelo

PATENT PENDING

Cuando el trípode está cerrado, las patas quedan bloqueadas lo que permite un transporte cómodo sujetándolo solo por una de las patas.



1,45 m cuando se cierra para fácil transporte en vehículos pequeños.

Segmentos objetivos en espacios confinados:

- Servicios públicos de suministro de agua (líneas del alcantarillado, planta de bombeo y depuración)
- Gas y petróleo
- Empresas de electricidad y telecomunicaciones
- Industria alimentaria y química

Rango de DuraHoist 3Pod

KITS		DuraHoist 3pod 1034430	MIGHTYLITE EVAC 15m Cable galvanizado 1005149-A	MIGHTYLITE EVAC 15m Cable acero inoxidable 1014390-A	Soporte MIGHTYLITE EVAC para tri-pode DuraHoist 3pod 15m 1034431	MIGHTYLITE EVAC 30m Cable galvanizado 1005160-A*	Soporte MIGHTYLITE EVAC para tri-pode DuraHoist 3pod 30m 1034750*	Torno DuraHoist 15m acero inoxidable 1034611	Torno DuraHoist 15m acero inoxidable 1034612	Soporte de torno para 15m y 30m 1034613
										
1034910	3pod + MightEvac 15m galva. + Soporte	✓	✓		✓					
1034911	3pod + MightEvac 15m galva. + Torno 15m + 2 Soportes	✓	✓		✓			✓		✓
1034912	3pod + MightEvac 15m Inox + Soporte	✓		✓	✓					
1034913	3pod + MightEvac 15m Inox + Torno 15m + 2 Soportes	✓		✓	✓			✓		✓
1034914*	3pod + MightEvac 30m galva. + Soporte	✓				✓	✓			
1034915*	3pod + MightEvac 30m galva. + Torno 30m + 2 soportes	✓				✓	✓		✓	✓

*próximamente

Accesorios	
1034511*	Bolsa para DuraHoist 3Pod
1034432	Conjunto de conexiones para patas (3 conexiones de patas)
1034433	Conjunto de pasadores para patas (3 pasadores de detención de 70 mm, incluido elemento de fijación)
1034434	Cinta para pie (1 cinta completa)
1034435	Conjunto de revestimiento de pie (3 plantas de caucho)



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

- Programa de reparación y servicio mecánico Miller para la protección anticaídas Honeywell: según lo exige la legislación europea para EPI de clase 3 y según se recuerda en la guía del usuario, el DuraHoist 3Pod se debe inspeccionar anualmente de acuerdo con el procedimiento descrito en la lista de comprobación que se entrega con el dispositivo.
- Se encuentra disponible y por encargo una guía de reparación que incluye una lista de herramientas, una ficha de inspección y fotos. Recordamos que esta guía de reparación solo está destinada a los técnicos que Honeywell (Miller Service Point) haya formado.
- Está disponible bajo petición una lista de piezas de repuesto y precios.

FORMACIÓN

Formación de nuestros técnicos y formadores en Vierzon y Hof (próximamente): el uso de nuestros productos se limita a personal cualificado que haya recibido una formación adecuada (por parte de una persona u organización autorizadas) o bajo el control de un supervisor capacitado. Al finalizar la formación, deberá emitirse un certificado del curso en el que se indique la fecha, el lugar, el nombre y la empresa de la organización formadora, el nombre completo del usuario, etc.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Iberica SA
Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta
CP. 28027 Madrid
España
Teléfono: +34 91 676 45 21
Fax: +34 91 791 52 19
Email: info-spain.hsp@honeywell.com

PARA PREGUNTAS TÉCNICAS, PÓNGASE EN CONTACTO CON TECHNISERV

Sur de Europa
Teléfono: +33 (0) 2 48 52 40 42
Fax: +33 (0) 2 48 52 40 76
Correo electrónico: techniserv.hsp@honeywell.com