



La protezione delle mani
Protección de las manos
A proteção das mãos



The more you're protected, the more you can do !®



EUROTECHNIQUE®



www.eurotechnique-gloves.com



EUROTECHNIQUE®

Sommario Sumario Conteúdo

ANTI-TAGLIO - ANTICORTE

P.8

- Anti-taglio HPPE - Anticorte HPPE
- Anti-taglio TAEKI 5® - Anticorte TAEKI 5®
- Anti-taglio KEVLAR® - Anticorte KEVLAR®
- Anti-taglio Nylon NCY - Anti-taglio Nylon NCY

LAVORI DI PRECISIONE - TRABAJOS DE PRECISION - TRABALHO DE PRECISÃO

P.16

- PVC HPT™, Nitrile/PU Lavori di precisione - PVC HPT™, Nitrilo/PU Trabajos de precision - PVC HPT™, Nitrilo/PU Trabalho de precisão
- Lavori di precisione Lattice - Manutención precisa Látex - Trabalho de precisão Látex
- Lavori di precisione Nitrile - Manutención precisa Nitrilo - Trabalho de precisão Nitrilo
- Lavori di precisione PU MIIU - Manutención precisa PU MIIU - Trabalho de precisão PU MIIU
- Lavori di precisione PU - Manutención precisa PU - Trabalho de precisão PU

MANUTENZIONE PESANTE - MANIPULACIÓN PESADA - MANUSEIO PESADO

P.25

- Manutenzione pesante Nitrile - Manipulación pesada Nitrilo - Manuseio pesada Nitrílica
- Manutenzione pesante Lattice - Manipulación pesada Látex - Manuseio pesada Latex
- lattice vulcanizzato condensato - látex vulcanizado y condensado - látex vulcanizado condensado

IL CUIOIO - EL CUERO - O COURO

P.31

- ECO Friendly
- Maitrise - Cuero - Mestres
- Idrofugo - Hidrófugo - Hidrofugo
- Dorso tela - Dorso tela - Costas tela
- Meccanico - Mecánico - Mecânica
- Docker - Descarne - Dockers

ANTICALORE/SALDATORE - ANTICALOR/SOLDADURA - ANTI CALOR/SOLDADOR

P.40

- Anticalore - Anticalor - Anti-calor
- Saldatore - Soldadura - Soldador

INVERNO ANTI FREDDO - INVIERNO, ANTIFRIO - INVERNO, ANTI-FRIO

P.46

- Inverno, antifreddo - Invierno antifrio - Inverno, antifrio

RESISTENZE CHIMICHE - RESISTENCIA QUIMICA - RESISTÊNCIA QUÍMICA

P.52

- Guanti resistenti ai rischi chimici : PVC - Guantes resistentes a los riesgos químicos : PVC - Luvas resistentes no risco químico : PVC
- Guanti pulizie Lattice / Guanti PVC non chimico - Guantes de Limpieza/ guantes PVC no química - Luva menagem Latex/Luvas PVC não química
- Guanti resistenti ai rischi chimici : Latice - Guantes resistentes a los riesgos químicos : látex - Luvas resistentes no risco químico : Latex
- Nitrile e Neoprene - Nitrilo y Neopreno - Nitrílica e neopreno

MONOUSO - DE UN SOLO USO - USO ÚNICO

P.59

- Monouso - Desechables - Descartáveis

ELETRICISTA - ELECTRICISTA - ELETRICISTA

P.64

ALTA VISIBILITÀ - ALTA VISIBILIDAD - ALTA VISIBILIDADE

P.66

- Alta visibilità - Alta visibilidad - Alta visibilidade

LAVORATI A MAGLIA E CUCITI - DE PUNTO COSIDOS - TRICOTADOS/COSTURADOS


P.69

- Lavorati Cotone/Nylon - Algodón/Nylon de punto - Tricotados Algodão/Nylon
- Guanti cuciti - Guantes cosidos - Luvas costuradas

GIARDINO - JARDINERO - JARDIM

P.74

- Giardino - Jardinero - Jardim



Norme, controlli e prove

Normas, controles y pruebas - Normas, controles e testes

CLASSE DI DPI

CLASES DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CLASSE DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

Tutti gli equipamenti di protezione individuale sono classificati in 3 categorie secondo i rischi coperti
 Todos los Equipos de protección Individual están clasificados según los riesgos cubiertos
 Todos os Equipamentos de Proteção Individual são classificados EN 3 categorias segundo os riscos cobertos.

Cat.	Livello di rischio Nível de riesgo / Nível de risco	Controllo del tipo di DPI Control del «tipo» EPI / Contrôlo do "tipo" de EPI	Controllo delle fabbricazioni Control de las fabricaciones / Contrôlo das fabricações
I	Rischi minori Riesgos menores Riscos menores	Autocertificazione dal fabbricante Autocertificación por el fabricante Autocertificação pelo fabricante	Sotto la responsabilità del fabbricante Bajo la responsabilidad del fabricante Sob a responsabilidade do fabricante
II	Rischi intermediari Riesgos intermedios Riscos intermediários	Esame CE del tipo da organismo certificato Examen CE de tipo por organismo autorizado Exame CE de Tipo por organismo notificado	Sotto la responsabilità del fabbricante Bajo la responsabilidad del fabricante Sob a responsabilidade do fabricante
III	Rischi irreversibili Riesgos irreversibles Riscos irreversíveis	Esame CE del tipo da organismo certificato Examen CE de tipo por organismo autorizado Exame CE de Tipo por organismo notificado	Controllo di fabbricazione da organismo certificato (prova di prodotti prelevati da sondaggio o sistema di qualità ISO 9000). Supervisión de fabricación por organismo autorizado (prueba de productos sacados por sondeo o sistema de calidad ISO 9000). Supervisão de fabricação por organismo notificado (teste de produtos prelevados por sondagem ou sistema de qualidade segundo ISO 9000).

I Guanti di protezione contro i rischi minimi - Guantes de protección contra los riesgos minúsculos - Luvas de proteção contra os riscos mínimos

EN 420:2003+ A1:2009 Esigenze generali per i guanti di protezione - Ph neutro (compreso tra 3,5 e 9) - Innocuità (ne la struttura del guante, ne i materiali usati, ne la degradazione risultanti da una utilizzazione normale del guante deve in nessuno dei casi nuire al salute né all'igiene dell'utilizzatore) - Taglia - Dexterità - Specificità per i guanti cuoio : Tenore in cromo IV e - Specificità per i guanti in lattice: Contenuto proteico	EN 420:2003+ A1:2009 Exigencias generales para los guantes de protección - pH neutro (incluido entre 3.5 y 9) - Inocuidad (ni la fabricación del guante, ni las materias utilizadas, ni ninguna degradación resultada de la utilización normal del guante no debe, de ninguna manera, perjudicar a la salud ni a la higiene del usuario) - Talla - Destreza - Especificidades para los guantes de cuero: Contenido en Cromo IV - Especificidades para los guantes de látex: contenido en proteínas	EN 420:2003+ A1:2009 Exigências gerais para as luvas de proteção - pH neutro (entre 3,5 e 9) - Segurança (nem a construção da luva, nem os materiais utilizados, nem nenhuma degradação resultante de uma utilização normal da luva não deve em caso nenhum ser perigoso para a saúde ou a higiene do utilizador) - Tamanho - Dexteridade - Especificações para as luvas de couro : - Conteúdo de Chrome IV e - Especificidade para luvas de Caucho: teor em proteínas
--	--	--

II Guanti di protezione contro i rischi intermediari - Guantes de protección contra los riesgos intermedios - Luvas de proteção contra os riscos intermediários

Conformi alle esigenze generali della norma EN 420:2003 + classifica di prestazioni per le caratteristiche meccaniche di attitudine alla funzione secondo la norma EN 388:2003. Alcuni guanti sono oggetto di una norma specifica per le applicazioni particolari come il freddo (EN511:2006), il calore di contatto fino a 100°C, (EN407:2004) e l'impermeabilità (EN 374-2:2003). Norma EN 12477:2001 + A1 :2005 - Esigenze minime di certificazione nel quadro di una protezione sufficiente (mani e polsi) per saldatura e taglio. Esposizione di breve durata ad una fiamma limitata, calore convettivo, di contatto, radiazione UV (colpo d'arco, schizzi di metallo fuso). Protezione dalle aggressioni meccaniche. La norma facoltativa EN 1149-2 indica se il guanto offre la resistenza minima di 100 V. Classificazione in due grandi tipologie - Tipo A: guanto di minore destrezza ma con altre prestazioni più importanti - Tipo B: guanto con una maggiore destrezza ma con altre prestazioni inferiori. I livelli di prestazione sono classificati in ordine crescente, dove il livello 0 è quello con le prestazioni inferiori. Questi livelli sono indicati accanto al pittogramma che rappresenta la norma nello stesso ordine.	Conformes con las exigencias generales de la norma EN 420:2003 + una clasificación de resultado para las características mecánicas de aptitud a la función según la certificación EN 388:2003. Algunos guantes deben de responder a una certificación específica para aplicaciones particulares como el frío (EN511:2006), le calor de contacto hasta 100°C (EN 407:2004) y la impermeabilidad (EN 374-2:2003). Norma EN12477 :2001 + A1 :2005 - Exigencias mínimas de certificación en el marco de una protección suficiente (manos y muñecas) para la soldadura y el corte. Exposición de corto plazo a una llama limitada, calor convectivo, de contacto, rayos UV (arco, proyecciones de metal fundido). Protección contra las agresiones mecánicas. La norma facultativa EN 1149-2 especifica si el guante ofrece una resistencia mínima de 100V. Clasificación en dos grandes categorías - Categoría A : guantes de menor destreza pero con mayores capacidades - Categoría B : guante de mayor destreza pero con las demás capacidades inferiores. Los niveles de resultado están clasificados en un orden creciente, siendo el nivel 0 el de menor resultado. Estos niveles se indican al lado del pictograma que representa la certificación, en el mismo orden.	Conforme as exigências gerais da norma EN 420:2003 + classificação de performances para as características mecánicas de aptidão à função segundo a norma EN 388:2003. Algumas luvas são o objeto de uma norma específica para aplicações especiais como o frio (EN511:2006), o calor de contato até 100°C (EN 407:2004) e a impermeabilidade (EN 374-2:2003). Norma EN 12477:2001 + A1 :2005 - Exigências mínimas de certificação no quadro de uma proteção suficiente (mãos e punhos) para a soldagem e o corte. Exposição de curta duração à uma chama limitada, calor convectivo, de contato, radiação UV (arco, projeção de metal fundido). Proteção contra as agressões mecánicas. A norma facultativa EN 1149-2 especula que a luva oferece uma resistência mínima de 100V. Classificação em dois grandes tipos - Tipo A : luvas de menor dexteridade mas às outras performances mais elevadas - Tipo B : luva de maior dexteridade mas às outras performances mais fracas. Os níveis de perf. são classificados em uma ordem crescente, nível 0 sendo o nível menos performante. Estes níveis são indicados ao lado do pictograma representando a norma na mesma ordem.
---	--	---

	ABCD EN 388:2003
Guanti di protezione contro i rischi meccanici	
A	Resistenza all'abrasione (0 a 4)
B	Resistenza al taglio da lama (0 a 5)
C	Resistenza allo strappo (0 a 4)
D	Resistenza alla perforazione (0 a 4)

Questi livelli sono garantiti sulla palma del guante

	ABCD EN 388:2003
Guantes de protección contra riesgos mecánicos	
A	Resistencia a la abrasión (0 a 4)
B	Resistencia al corte (0 a 5)
C	Resistencia a la rasgadura (0 a 4)
D	Resistencia a la perforación (0 a 4)

Estos niveles se garantizan sólo en la palma de la mano.

	ABCD EN 388:2003
Luvas de proteção contra os riscos mecânicos	
A	Resistência à abrasão (0 a 4)
B	Resistência ao corte por fiação (0 a 5)
C	Resistência ao rasgo (0 a 4)
D	Resistência à perfuração (0 a 4)

Estes níveis são garantidos sobre a palma da mão.

	ABC EN 511:2006
Guanti di protezione contro il freddo	
A	Resistenza al freddo convettivo (0 a 4)
B	Resistenza al freddo di contatto (0 a 4)
C	Permeabilità all'acqua (0 o 1)

	ABC EN 511:2006
Guantes de protección contra el frío	
A	Resistencia al frío convectivo (0 a 4)
B	Resistencia al frío de contacto (0 a 4)
C	Permeabilidad al agua (0 o 1)

	ABC EN 511:2006
Luvas de proteção contra os riscos de frio	
A	Resistência ao frio por convecção (0 a 4)
B	Resistência ao frio do contato (0 a 4)
C	Permeabilidade à água (0 ou 1)

	ABCDEF EN 407:2004 EN 12477 Type A		EN 1149-2
Guanti di protezione contro i rischi termici			
A	Resistenza all'infiammabilità (0 a 4)		
B	Resistenza al calore dai contatto (0 a 4)		
C	Resistenza al calore convettivo (0 a 4)		
D	Resistenza al calore radiante (0 a 4)		
E	Resistenza a piccoli spruzzi di metallo in fusione (0 a 4)		
F	Resistenza a grandi proiezioni di metallo in fusione (0 a 4)		

	ABCDEF EN 407:2004 EN 12477 Type A		EN 1149-2
Guantes que protegen contra los riesgos térmicos (el calor)			
A	Resistencia a la inflamabilidad/comportamiento al fuego (0 a 4)		
B	Resistencia al calor de contacto (0 a 4)		
C	Resistencia al calor convectivo (0 a 4)		
D	Resistencia al calor radiante (0 a 4)		
E	Resistencia a pequeñas proyecciones de metal en fusión (0 a 4)		
F	Resistencia a importantes proyecciones de metal en fusión (0 a 4)		

	ABCDEF EN 407:2004 EN 12477 Type A		EN 1149-2
Luvas de proteção contra os riscos térmicos (calor)			
A	Resistência à inflamabilidade/comportamento ao fogo (0 a 4)		
B	Resistência ao calor por contato (0 a 4)		
C	Resistência ao calor por convecção (0 a 4)		
D	Resistência ao calor por radiação (0 a 4)		
E	Resistência a pequenas projeções de metal em fusão (0 a 4)		
F	Resistência a importantes projetos. De metal em fusão (0 a 4)		



III Guanti di protezione contro i rischi irreversibili; EN 374 : 2003 - Guanti per la protezione contro i rischi chimici

Guantes de protección contra los riesgos irreversibles ; EN 374 : 2003 - Guantes de protección contra los riesgos químicos y microorganismos

Luvas de proteção contra os riscos irreversíveis; EN 374 : 2003 - Luvas de proteção contra riscos químicos e microbianos

Guanti conformi alle esigenze generali della norma **EN420:2003**. Hanno ricevuto una classificazione di prestazioni per le caratteristiche per applicazioni particolari come il calore di contatto superiore a 100°C (**EN407:2004**) e i rischi chimici (**EN374-3:2003**).

Guantes en conformidad con las exigencias generales de la certificación **EN 420:2003** y que han obtenido una clasificación de resultado para las características como el calor de contacto superior a 100° C (**EN 407:2004**) y los riesgos químicos (**EN 374-3:2003**).

Luvas conforme as exigências gerais da norma **EN 420:2003** e tendo obtido um classificado de performances para as características para aplicações especiais como o calor de contato superior a 100°C (**EN 407:2004**) e os riscos químicos (**EN 374-3:2003**)



EN 374:2003

A D F

Un guanto che ha il pittogramma della resistenza chimica è un guanto impermeabile secondo EN 374-2 e che ha ottenuto in indice di prestazione alla permeabilità di almeno il livello 2 per tre prodotti chimici (EN 374-3) della lista che segue.

A = metanol ;
B = acetone ;
C = acetonitrile ;
D = diclorometano ;
E = carbone disolfuro ;
F = toluene ;
G = dietilamine ;
H = tetraidrofurano ;
I = acetate de etilo ;
J = n-ettane ;
K = soda caustica 40%
L = acide sulfurico 96%

EN 374 - 3:2003

Livello di prestazione della permeazione

I livelli di prestazione alla permeazione esprimono i tempi di passaggio attraverso il guanto per ogni prodotto testato, come indicato qui di seguito:

Livello di prestazione	Tempo di passaggio
1	> 10 min.
2	> 30 min.
3	> 60 min.
4	> 120 min.
5	> 240 min.
6	> 480 min.



EN 374: 2003

A D F

Un guante que lleva el pictograma de resistencia química es un guante estanco según EN374-2 y que ha obtenido al mínimo un nivel 2 a la prueba de penetración a 3 productos químicos (EN374-3) de la lista abajo :

A = metanol ;
B = acetona ;
C = acetonitrilo
D = diclorometano ;
E = disulfuro de carbono
F = tolueno ;
G = dietilamina
H = tetrahydrofurano ;
I = acetato de etilo
J = n-heptano ;
K = sosa cáustica 40%
L = ácido sulfúrico 96%

EN 374 - 3:2003

Los niveles de resultados a la permeación

Los niveles de resultados a la permeación corresponden a los tiempos de paso a través del guante para cada producto que fue probado, como indicado abajo:

Nivel de resultado	Tiempo de paso
1	> 10 min.
2	> 30 min.
3	> 60 min.
4	> 120 min.
5	> 240 min.
6	> 480 min.



EN 374:2003

A D F

Uma luva com o símbolo de resistência química é uma luva estanque de acordo com a norma EN 374-2 e a conseguido um índice de desempenho para a permeação do menos nível 2 para 3 produtos químicos (EN 374-3) na lista abaixo.

A = metanol ;
B = acetona ;
C = acetonitrilo
D = diclorometano ;
E = disulfuro de carbono
F = tolueno ;
G = dietilamina
H = tetrahydrofurano ;
I = acetato de etilo
J = n-heptano ;
K = soda cáustica 40%
L = ácido sulfúrico 96%

EN 374 - 3:2003

Os níveis de desempenho da permeação

Os níveis de performances à permeação exprimem os tempos de passagem para cada produto testado a través da luva como indicado logo depois:

Nível de performance	Tempo de passagem
1	> 10 min.
2	> 30 min.
3	> 60 min.
4	> 120 min.
5	> 240 min.
6	> 480 min.



Il pittogramma che rappresenta "la bassa resistenza chimica" e "la resistenza all'acqua" è utilizzato per i guanti che non ottengono il livello 2 per almeno tre prodotti chimici della lista qui sopra, ma che sono comunque conformi ai test della penetrazione a livello 2.



El pictograma que representa « la baja resistencia química » y la « resistencia al agua » es utilizado para los guantes que no obtienen el nivel 2 a 3 productos al menos de la lista abajo, pero que son conformes a las pruebas de penetración nivel 2.



O pictograma de "baixa resistência química "e" resistência à água "é utilizada para as luvas que não recebem o nível 2, pelo menos a 3 produtos químicos da lista acima, mas são no entanto, conforme com os testes de penetração nível 2.

EN 374 - 2:2003

Un guanto deve essere conforme ai test di penetrazione secondo i seguenti AQL (Acceptable Quality Levels):

- Il livello 3 deve avere un AQL a 0,65
- **Il livello 2 deve avere un AQL a 1,5**
- Il livello 1 deve avere un AQL a 4,0

EN 374 - 1:2003

Un guante debe ser conforme a las pruebas de permeación según los AQL (Acceptable Quality Level) siguientes :

- El nivel 3 debe tener un AQL igual a 0,65
- **El nivel 2 debe tener un AQL igual a 1,5**
- El nivel 1 debe tener un AQL igual a 4,0

EN 374 - 2:2003

A luva deve estar de acordo com o teste de penetração de acordo com a AQL (Acceptable Quality Levels) como segue:

- Nível 3 deve ter um AQL de 0,65
- **Nível 2 deve ter um AQL de 1,5**
- Nível 1 deve ter um AQL de 4,0

EN 388 Pittogramma dei rischi meccanici Pictograma de los riesgos mecánicos Pictograma de riscos mecânicos



Performance level	Abrasion resistance (in cycles)	Cut resistance (factor)	Tear resistance in N	Penetration in N
1	100	1.2	10	20
2	500	2.5	25	60
3	2000	5.0	50	100
4	8000	10.0	75	150
5	-	20.0	-	-

EN 407



X2XXXX

Pittogramma della resistenza al calore Pictograma de la resistencia al calor Pictograma de resistência ao calor

Performance level	Burning Behaviour		Contact heat		Convective heat	Radiant heat	Resistance to small splashes of molten metal	Resistance to large splashes of molten metal
	After flame time (s)	After glow time (s)	Contact temperature	Threshold time (s)	Heat transfer index HTI (s)	Heat transfer index HTI (s)	Number of droplets to get 40°C	Molten Iron (g)
1	≤ 20s	No requirement	100°C	>15s	≥ 4s	7s	10	30g
2	≤ 10s	120s	250°C	>15s	≥ 7s	20s	15	60g
3	≤ 3s	25s	350°C	>15s	≥ 10s	50s	25	120g
4	≤ 2s	5s	500°C	>15s	≥ 18s	95s	35	200g

EUROTECHNIQUE



7070



EN 388



4 5 4 3

EN 407



X 2 X X X X

T.9

- Nome della marca
- Nombre de la marca
- Nome da marca
- Riferimento del prodotto
- Referencia del producto
- Referência do produto
- Logo CE
- Logo CE
- Logo CE
- Taille
- Talla
- Tamanho

- Foglio informativo
- Nota de información
- Manual de informação

EUROTECHNIQUE



3790

T.9



ACTIFRESH



4 1 3 1

1 2 1

J K L

- L = Sulfuric acid 96%
- K = Sodium hydroxide 40%
- J = n-heptane

EN 511 Pittogramma della resistenza al freddo Pictograma de la resistencia al frio Piktogramm von Kälte Risiken



1 2 1

Performance level	Convective Cold Thermal insulation /TR in m² K/W	Contact Cold Thermal resistance R in m² K/W	Water Penetration
0	-	-	No
1	0, 10 ≤ /TR < 0, 15	0, 025 ≤ R < 0, 050	Yes
2	0, 15 ≤ /TR < 0, 22	0, 050 ≤ R < 0, 100	-
3	0, 22 ≤ /TR < 0, 30	0, 100 ≤ R < 0, 150	-
4	0, 30 ≤ /TR	0, 150 ≤ R	-

EN 374



A D F

Pittogramma dei rischi chimici Pictograma de los riesgos químicos Pictograma dos riscos químicos

A	Methanol
B	Acetone
C	Acetonitrile
D	Dichloromethane
E	Carbon disulfide
F	Toluene
G	Diethylamine
H	Tetrahydrofuran
I	Ethyl acetate
J	n-heptane
K	Sodium hydroxide 40%
L	Sulfuric acid 96%

ACTIFRESH

è un trattamento anti-batterico che garantisce una migliore igiene per le vostre mani.

Es un tratamiento antibacterias que garantiza una mejor higiene para sus manos.

E um tratamento anti-bacteriano que da uma garantia de uma melhor higiene para suas mãos





PALMO RIVESTITO
PALMA RECUBIERTA
PALMA REVESTIDA

- + Leggero, Ligerio, Leve
- + Maneggevole, handy, Uso fácil
- + Elastico, Flexible, Flexível
- + Traspirabilità, Transpirabilidad, Respirabilidade



¾ RIVESTITO
¾ RECUBIERTO
¾ REVESTIDO

- + Maggiore protezione, Protección aumentada, Proteção aumentada
- + Traspirabilità, Transpirabilidad
- + Maggiore impermeabilità, Impermeabilidad aumentada, Impermeabilidade aumentada



COMPLETAMENTE RIVESTITO
TOTALMENTE RECUBIERTO
INTEGRALMENTE REVESTIDO

- + Protection optimale, Protección óptima, Proteção ótima
- + Imperméable, Impermeable, Impermeável
- + Résistance accrue, Resistencia aumentada, Resistência aumentada

Campi di applicazione - Areas utilización - Área de utilização



- Settore del BTP
- Industria de la construcción
- Indústria da construção



- Sorveglianza e controllo
- Guardia y vigilancia
- Segurança e Vigilância



- Lavori meccanici
- Trabajos mecánicos
- Trabalhos mecânicos



- Settore agricolo (prodotti inorganici a bassa concentrazione)
- Industria agrícola (productos inorgánicos poco concentrados)
- Indústria agrícola (produtos inorgânicos poucos concentrados)



- Industria agroalimentare
- Industria agroalimentaria
- Indústria agro alimentícia



- Lavori in spazi verdi
- Trabajos por espacios verdes
- Trabalhos em área verde



- Lavori in ambienti freddi
- Trabajos en medio frío
- Trabalho em lugar frio



- Logistica e stoccaggio
- Logística y almacenaje
- Logística e armazenamento



- Resistenza alle fiamme
- Resistencia a la llama
- Resistente na chama



- Pulizia
- Limpieza
- Limpeza



- Industria chimica
- Industria química
- Indústria química



- Industria dei concimi
- Industria de los fertilizantes
- Indústria dos fertilizantes



- Industria elettronica
- Industria electrónica
- Indústria eletrônica



- Resistenza al calore
- Resistencia al calor
- Resistência no calor



- Ambienti farmaceutici
- Medios farmacéuticos
- Áreas farmacêuticas



- Industria
- Industria
- Indústria



- Saldatore
- Soldador
- Soldador

Informazioni tecniche Información técnica - Informações técnicas




ACTIFRESH

- Actifresh è un trattamento anti-batterico che garantisce una migliore igiene per le vostre mani.
- Es un tratamiento antibacterias que garantiza una mejor higiene para sus manos
- Actifresh e um tratamento anti-bacteriano que da uma garantia de uma melhor higiene para suas mãos



i-TOUCH

- è una fibra appositamente ideata per l'utilizzo di tablet e telefoni touch screen con i guanti.
- es una fibra específicamente concebida para permitir la utilización en las tabletas táctiles y móviles táctiles cuando se lleva un guante.
- é uma fibra especialmente concebida para poder usar tablet e telefones tátil com luva.




MIIZU

- I guanti MIIZU sono una nuova generazione di guanti in poliuretano a base acquosa Impranil senza solvente, sviluppati in esclusiva da Bayer® che protegge costantemente l'utente e l'ambiente.
Questo innovativo rivestimento in PU permette un aumento della durata di utilizzo del guanto, e maggiore comfort, destrezza e maneggevolezza.
- Los guantes MIIZU pertenecen a una nueva generación de guantes poliuretano de base acuosa Impranil sin solventes desrollados de modo exclusivo por Bayer® que protege de modo duradero al usuario y el ambiente.
Esta innovación en los recubrimientos PU permite aumentar el tiempo de utilización del guante tanto como su comodidad, su destreza y su flexibilidad.
- As luvas MIIZU são uma nova geração de luvas de poliuretano à base de água Impranil® sem solvente desenvolvido exclusivamente pela Bayer® que protege o usuário e o ambiente.
Esta inovação de revestimento PU permite uma aumento da duração da utilização da luva do conforto, destreza e capacidade de manobra.



WATER-BASED TECHNOLOGY

- Modelli rivestiti a base acquosa, senza "DMF" (dimetilformammide). La sostituzione di solventi come il DMF con acqua permette di rispettare l'ambiente, nel momento stesso produzione, e di eliminare i rischi di irritazione.
- Modelos recubiertos con base acuosa sin « DMF » (dimethyl-formamide). Sustituir solventes como el DMF por agua permite respetar el ambiente al producir y aniquilar los riesgos de irritaciones cutáneas.
- Modelos revestimentos à base de água, sem "DMF" (dimetil formamida). A substituição de solventes, tais como DMF com água, ajuda a proteger o ambiente no momento da produção, e para aniquilar os riscos de irritação.



CALIBRO/GAUGE/BITOLA:

CALIBRO :
unità di misura che corrisponde allo spessore della maglia. Più importante è il calibro, più la maglia è fine.

GALGA :
Unidad de medida que corresponde al espesor del punto. Más la galga es importante más el punto es fino.

BITOLA:
Unidade de medida igual à espessura da malha. Quanto maior a bitola, mas fina e a malha.

Tabla de preconización

Tabla de preconización - Tabla de preconização



	DOCKERS DESCARNE / DOCKER	CUOIO MAITRISE CUERO / COURO ENGENHEIRO	CUOIO SALDATURA CUERO SOLDADOR ANTI CALOR / COURO SOLDADOR	CUOIO SALDATURA ANTICALORE HEAT RESISTANT WELDING LEATHER COURO SOLDADOR ANTI-CALOR	COTONE CUCITI ALGODÓN COSIDO / ALGODÃO COSTURADO	TESSILE LAVORATI A MAGLIA TEXTIL PUNTO / TECIDO TRICOTADO	ANTI TAGLIO / NOMEX® ANTICORTES / ANTICORTE NOMEX®	KEVLAR®	NYLON, RIVESTITI POLIURETANO	PVC	NITRILE RIVESTITI / CUCITI NITRILIO ENDUICIDOS / COSIDOS NITRILICO REVESTIDO / COSTURADO	LATTICE - LATEX	HPPE - TAEKI 5®	THERMOLITE®
Movimentazione importante Manipulación importante/Manutenção pesada	*	x	*							x	x			
Lavori correnti Trabajos corrientes/Trabalho corrente	x	*									x	x		
Lavori meccanici Trabajos mecánicos/Trabalhos mecânicos		*									*	*	x	
Lavori minuziosi Trabajos minuciosos/Trabalhos precisos					*		*	*			x	x		
Lavori di saldatura Trabajos soldador/Trabalhos soldaduras			*	*										
Protezione contro il calore Protección contra el calor/Proteção calor		x		x	x	x	*	x						x
Protezione contro il freddo Protección contra el frío/Proteção frio		*					x	x		x				*
Edilizia Albanilería/Alvenaria	*	x								x				
Movimentazione di oggetti taglienti Manutenção de objeto cortando Manutenção objeto cortante	x	x				*	*				x	x	*	
Movimentazione di oggetti scivolosi Manutenção de objeto deslizante Manutenção objeto deslizante					x		x	x			*	*	x	
Vernice, solvente Pintura, solvente/Pintura, solvente				x					x	*	x			
Liquido Líquido/Líquido									*	x	*			
Montaggio Montaje/Montagem		*						*	x		x	x		
Profilato allu - metallo Sección aluminio/metal Montagem perfilado Alu/metal.	x					x	x				*		x	
Meccanica Mecánica/Mecânico		*						x			*	*	x	
Legno, falegnameria Madera carpintería Madeira carpintaria	*		*								*			
Pulizia Limpieza/Limpeza								x	x		*			
Lucidatura Bruído/Polimento				*				*						
Prodotto chimico Producto químico/Produto químico									*	x	x			
Attività di trasporto Actividad de transporte/Atividade de transporte	*				*					x				
Attività di magazziniere Actividad de almacenero/Atividade de armazéns		x			*					x				
Attività di giardinaggio Actividad de jardinería/Atividade de jardineira	*	x								*	x			
Elettricista Electricista/Eletricidade											*			
Industria alimentare Industria alimentaria/Industria alimentícia								x		x	*	*		

x BUONO
BUENO
BEM

*** ECCELENTE**
EXCELENTE
EXCELENTE

Prodotti solidi
Productos sólidos
Produtos sólidos

Liquidi e solventi
Líquidos y solventes
Líquidos e solventes

Altre attività
Otras actividades
Outras atividades

*indications non contractuelles

*For guidance only / *Indicações não contratual

ANTI-TAGLIO ANTICORTE ANTICORTE

HPPE (High performance Polyethylene):

- + Elevata resistenza ai tagli
- + Non assorbe facilmente i liquidi

Taeki5®:

- + Elevata resistenza all'abrasione (4/4)
- + Elevata resistenza ai tagli (5/5)
- + Destrezza ed elasticità per ridurre la fatica della mano
- + Non lascia pelucchi
- + Resistente alla luce e ai raggi UV
- + Lavabile a 40°

Kevlar®:

- + Buona resistenza meccanica
- + Elevata resistenza ai tagli
- + Leggero
- Scarsa resistenza ai raggi UV e all'umidità

Nylon NCY:

- + Buona performance al taglio
- + Buona resistenza allo strappo
- + Protezione contro il calore da contatto (1/4)

HPPE (High performance Polyethylene):

- + Alta resistencia al corte
- + No absorba facilmente los líquidos

Taeki5®:

- + Alta resistencia a la abrasión
- + Alta resistencia al corte (5/5)
- + Destreza y flexibilidad para reducir la fatiga de la mano
- + Sin pelusas
- + Resistente a la luz y a los UV
- + Lavable a 40°

Kevlar®:

- + Buena resistencia mecánica
- + Resistencia al corte
- + Ligero
- Baja resistencia a los rayos UV y a la humedad

Nylon NCY:

- + Buen comportamiento al corte
- + Buena resistencia al desgarro
- + Protección contra el calor por contacto (1/4)

HPPE (High performance Polyethylene):

- + Alta resistência no corte
- + Não absorve facilmente os líquidos

Taeki5®:

- + Alta resistência à abrasão (4/4)
- + Alta resistência ao corte (5/5)
- + Destreza e flexibilidade para reduzir a fadiga da mão
- + não da peluche
- + Resistente à luz e UV
- + Lavável a 40 °

Kevlar®:

- + Boa resistência mecânica
- + Resistência no corte
- + Leve
- Baixa resistência aos raios UV e umidade

Nylon NCY:

- + Bom desempenho no corte
- + Boa resistência ao rasgo
- + Protecção contra o calor de contato (1/4)

P. 9

P. 10

P. 13

P. 15

» Campi di applicazione / Areas utilización / Área de utilização



Anti-taglio HPPE - Anticorte HPPE



HPPE

High Performance Polyethylene

Polietilene ad elevate prestazioni, fibra generica, grande resistenza al taglio, non assorbe facilmente i liquidi.

Polietileno altas capacidades, fibra genérica, alta resistencia al corte, no absorbe fácilmente los líquidos.

Polietileno alto desempenho, fibra genérica, alta resistência ao corte, não absorve facilmente os líquidos.



HPPE

Materia: Lavorato a maglia multi-fibre fibre di vetro /Nylon/ Spandex
Palmo: rivestimento PU nero
Dorso: aerato **Manichetta:** elastico

HPPE

Materia: De punto de multifibras fibra de vidrio/Nylon/Spandex
Palma: recubierta de PU negro
Dorso: ventilado. **Muñeca:** elástica

HPPE

Materia: tricotado multifibras fibra de vidrio/Nylon/Spandex
Palma: revestida de PU preto
Costas: aerado. **Manguito:** elástico



8 6868

9 6869

10 6870



HPPE

Materia: fatto a maglia 100 % HPPE
Palmo: rivestito da poliuretano bianco. **Imballaggio:** individuale

HPPE

Materia: de punto 100 %
Palma: recubierta poliuretano blanco
Embalaje: individual

HPPE

Materia: tricotado 100%
Palma: revestida poliuretano branco
Embalagem: individual



7 6807

8 6808

9 6809

10 6810



HPPE

Materia: fatto a maglia grigio
Palmo: rivestimento poliuretano grigio. **Imballaggio:** individuale

HPPE

Materia: de punto gris
Palma: recubierta de poliuretano gris
Embalaje: individual

HPPE

Materia: tricotado cinza escarneidos
Palma: revestida poliuretano cinza
Embalagem: individual



7 6827

8 6828

9 6829

10 6830



EURO 4



HPPE

Materia: Fatto a maglia con fibra composite
Palmo: Palma e deddi con induzione bi-polimero nitrile/PU grigio

HPPE

Materia: de punto de fibras composite
Palma: y dedos recubiertos de bi-polimero/nitrilo gris

HPPE

Materia: tricotada fibras composito
Palma: revestida bi-polimero nitrilo/PU cinza



6 6836

7 6837

8 6838

9 6839

10 6840

11 6841



HPPE

Materia: fibra di vidrio/Spandex/fibra sintetica
Palmo e deddi: bi-polimero (Nitrile-Pu-Mix).

HPPE

Materia: fibra de vidrio/Spandex/ fibras sintéticas
Palma, dedos: Bi-polimero (Nitrile-PU mix)

HPPE

Materia: fibra de vidro/Spandex/ fibras sintéticas
Palma, dedos: Bi-polymer (Nitrile-PU mix)



7 6847


8 6848

9 6849


10 6850



Anti-taglio TAEKI 5® Anticorte TAEKI 5® - Anticorte TAEKI 5®



TAEKI 5®



TECHNOLOGIE AUS GERMANY

EN 388

EN 407



Una fibra rivoluzionaria per una protezione ottimale

TAEKI 5® è una combinazione di fibre che offre le seguenti caratteristiche:

grande resistenza all'abrasione (4/4), grande resistenza al taglio (5/5), destrezza ed elasticità per attenuare l'affaticamento della mano, non lascia pelucchi, resistente alla luce e ai raggi UV, lavabile a 40° senza deformarsi.

È anche una gamma economica, che rispetta l'ambiente e la mano del lavoratore.

Una fibra revolucionaria para una protección optima

TAEKI 5® es una mezcla de fibras, que ofrece las características siguientes : alta resistencia a la abrasión (4/4), alta resistencia al corte (5/5), destreza y flexibilidad para disminuir el esfuerzo de la mano. No suelta bolas, resistente a la luz y a los rayos UVA, se limpia a 40° sin estropearse.

También es una gama económica que respeta el medio ambiente y la mano del trabajador.

Uma fibra revolucionária para uma proteção otimizada

TAEKI 5® é uma combinação de fibras, que oferece as características seguintes : alte resistência à abrasão (4/4), alta resistência ao corte (5/5), dexteridade e flexibilidade para atenuar o cansaço da mão, não pelucoso, resistente à luz e aos UV, lavável a 40° sem deformação. É também uma gama econômica, tudo isso respeitando o meio e a mão do trabalhador.



Materia: Manichetta **anti-taglio ed anti-calore. Lavorato a maglia multifibre**

Materia : manguito **anticorte y anticolor De punto multifibras**

Matéria : manguito **anti-corte e anti-calor. Tricotado multifibras**



25cm 4926
35cm 4936
45cm 4946
60cm 4961



Materia: Manichetta **anti-taglio ed anti-calore. Lavorato a maglia multifibre**

Materia : Manguito **anti corte y anti calor. De punto multifibra**

Matéria : manguito **anticorte e anti calor. Tricotado multifibras**



25cm 4925
35cm 4935
45cm 4945
60cm 4960



Materia: Lavorato a maglia **multifibre**
Fodera : 70% cotone, 30% poliestere
Lunghezza : 27cm

Materia : de punto **multifibras**
Soporte : algodón
Longitud : 27 cm

Materia : tricotado **multifibras**
Forro : 70% algodão/30 % poliéster
Comprimento : 27 cm

10 7080



Anti-taglio TAEKI 5® Anticorte TAEKI 5® - Anticorte TAEKI 5®



Materia: maglia **multifibre**
Palmo: rivestimento **PU grigio**
Polsino: serraggio elastico

Materia: de punto **multifibra**
Palma: con recubrimiento de **PU gris**
Muñeca: de punto elástico

Matéria: tricotado **multifibras**
Palma: revestida **PU cinza**
Punho: aperto elástico



7 6907
8 6908
9 6909
10 6910

4542
EN 420
EN 388



TAEKI 5
Beyond Expectation
High Cut
Resistant Gloves



Materia: Lavorato a maglia **multifibre**
Dorso: aerato
Palmo: rivestito **microschiuma PU**
base acquosa nera
Polsino: elastico

Materia: de punto **multifibra**
Dorso: ventilado.
Palma: **micro espuma de PU base**
acuosa negra. **Muñeca:** elastica

Matéria: tricotado **multifibras**
Costas: aerado **Palma:** revestida
microespuma PU base aguada
preta **Punho:** elástico



8 6918
9 6919
10 6920
11 6921

4542
EN 420
EN 388



TAEKI 5
Beyond Expectation
High Cut
Resistant Gloves

Water Based
TECHNOLOGY



Materia: maglia **multifibre**
Palmo: rivestimento **latex zigrinato**

Materia: de punto **multifibra**
Palma: con recubrimiento de **látex**
estructura rugosa

Matéria: tricotado **multifibras**
Palma: revestida **látex crepom**



7 6927
8 6928
9 6929
10 6930
11 6931

3543
EN 420
EN 388



TAEKI 5
Beyond Expectation
High Cut
Resistant Gloves



Materia: maglia **multifibre**
Palmo e deddi: rivestimento **nitrile**
nero. **Polsino:** serraggio elastico

Materia: de punto **multifibra**
Palma: de **nitrilo negro** recubierta
Muñeca: elástico

Matéria: tricotado **multifibras**
Palma: revestida **Nitrilo preto**
Punho: aperto elástico



7 6947
8 6948
9 6949
10 6950

4542
EN 420
EN 388



TAEKI 5
Beyond Expectation
High Cut
Resistant Gloves



Materia: maglia **multifibre**
Palmo e deddi: rivestimento **nitrile nero**
Polsino: serraggio elastico

Materia: de punto **multifibra**
Palma: de **nitrilo negro** recubierta
Muñeca: elástico

Matéria: tricotado **multifibras**
Palma: revestida **Nitrilo preto**
Punho: aperto elástico



7 6957
8 6958
9 6959
10 6960

4542
EN 420
EN 388



TAEKI 5
Beyond Expectation
High Cut
Resistant Gloves



Materia: maglia **multifibre**
Dorso: aerato **Palmo:** rivestito di
microschiuma di lattice nero
Polsino: elastico

Materia: de punto **multifibra**
Dorso: ventilado.
Palma: recubierta de **micro espuma**
de **látex negro.** **Muñeca:** elastica

Matéria: tricotado **multifibras**
Costas: aerado **Palma:** revestida
microespuma preta **Punho:** elástico



8 6978
9 6979
10 6980
11 6981

2542
EN 420
EN 388



TAEKI 5
Beyond Expectation
High Cut
Resistant Gloves



X10
EN 511

Anti-taglio TAEKI 5® Anticorte TAEKI 5® - Anticorte TAEKI 5®

Superior Quality

Materia: lavorato a **maglia fibre di vetro / Spandex/fibre sintetiche**
Polsino: Rifinitura in **Nylon**

Materia: de punto **de fibras de vidrios / Spandex / fibras sintéticas**
Puño: acabado de **Nylon**

Matéria: tricotado **fibras de vidro/ Spandex/fibras sintéticas**
Punho: Acabamento em **Nylon**

8 **7007**
8 **7008**
9 **7009**
10 **7010**

TAEKI 5
Beyond Expectation
High Cut
Resistant Gloves

X2XXXX
EN 407

454X
EN 420
EN 388

CE

Superior Quality

Materia: lavorato a **maglia fibre di vetro / Spandex/fibre sintetiche**
Polsino: Rifinitura in **Nylon**
Puntatura: **PVC nero**

Materia: de punto **de fibras de vidro / Spandex / fibras sintéticas**
Puño: acabado de **Nylon**
Puntos: **PVC negro**

Matéria: tricotado **fibras de vidro/ Spandex/fibras sintéticas**
Punho: Acabamento em **Nylon Pontinhas:** em **PVC preto**

10 **7017**
8 **7018**
9 **7019**
10 **7020**

TAEKI 5
Beyond Expectation
High Cut
Resistant Gloves

454X
EN 420
EN 388

CE

Superior Quality

Materia: lavorato a **maglia Duracore, fibre metalliche e diverse fibre sintetiche**. Rivestimento **latex**.
Polsino: rifinitura in **nylon**

Materia: de punto **fibras Duracore fibras metálicas y varias fibras sintéticas**. Recubrimiento **látex**
Puño: acabado de **Nylon**

Matéria: tricotado **fibras Duracore, fibras metálicas e diferentes fibras sintéticas**. Revestimento **látex**
Punho: Acabamento em **Nylon**

10 **7028**
9 **7029**
10 **7030**

TAEKI 5
Beyond Expectation
High Cut
Resistant Gloves

344X
EN 420
EN 388

CE

NEW STYLE

Superior Quality

Materia: lavorato a **maglia fibre di vetro / Spandex/fibre sintetiche**. Rivestimento **poliuretano**. **Polsino:** Rifinitura in **Nylon**.
Estremità del pollice, indice e maggiore: lavorato a **maglia in fibra ESD**

Materia: de punto **fibras de vidro/ Spandex/fibras sintéticas**, recubrimiento de **poliuretano**. **Puño:** Acabado de **Nylon**. **Punta del pulgar, indice y medio:** de punto **fibra ESD**

Matéria: tricotado **fibras de vidro. Spandex/fibras sintéticas**. Revestimento **Poliuretano**. **Punho:** Acabamento em **Nylon**. **Ponta do polegar, indicador e do meio:** tricotado em **fibra ESD**

13 **7037**
8 **7038**
9 **7039**
10 **7040**

TAEKI 5
Beyond Expectation
High Cut
Resistant Gloves

4542
EN 420
EN 388

CE

Superior Quality

Materia: lavorato a **maglia fibre di vetro / Spandex/fibre sintetiche**. Rivestimento **lattice**.
Polsino: Rifinitura in **Nylon**. **ANTI-PERFORAZIONE + ANTI-VIBRAZIONI**

Materia: de punto **fibras de vidrio Spandex/fibras sintéticas**. Recubrimiento de **látex**. **Puño:** acabado de **Nylon**. **ANTI-PERFORACIÓN + ANTIVIBRACIONES**

Matéria: tricotado **fibras de vidro / Spandex/ fibras sintéticas**. Revestimento **látex**. **Punho:** Acabamento em **Nylon**. **ANTI-PERFURAÇÃO + ANTI-VIBRAÇÃO**

13 **7058**
9 **7059**
10 **7060**

TAEKI 5
Beyond Expectation
High Cut
Resistant Gloves

4544
EN 420
EN 388

CE

Superior Quality

Materia: lavorato a **maglia fibre di vetro / Spandex/fibre sintetiche**. Rivestimento **lattice**. **Polsino:** Rifinitura in **Nylon**.

Materia: punto de **fibras de vidrio Spandex/fibras sintéticas**. Recubrimiento de **látex**. **Puño:** acabado de **Nylon**

Matéria: tricotado **fibras de vidro / Spandex/ fibras sintéticas**. Revestimento **látex**. **Punho:** Acabamento em **Nylon**.

13 **7068**
9 **7069**
10 **7070**

TAEKI 5
Beyond Expectation
High Cut
Resistant Gloves

X2XXXX
EN 407

4543
EN 420
EN 388

CE

Anti-taglio KEVLAR® Anticorte KEVLAR® - Anticorte KEVLAR®



Superior Quality

Materia palmo: Maglia multifibra (fibra di marca Kevlar® / Nylon / Aciaio / Cotone). **Palmo:** rivestimento micro-puntature **PVC Polsino:** elastico

Materia palma: de punto multifibra (fibra de marca Kevlar® / Nylon / acero / algodón) **Palma:** untada micro-puntos **PVC Puno:** elástico

Matéria palma: tricotado multifibra (fibra de marca Kevlar® / Nylon / aço / algodão) **Palma:** revestida micro espigões **PVC Punhos:** elástico

DuPont™ KEVLAR

8 4530
10 4535

10 **X1XXXX** EN 407 **4543** EN 420 EN 388 **CE**

Superior Quality

Materia: fibra di marca Kevlar® lavorato a maglia. 2 fili con polsini

Materia: fibra de marca Kevlar® de punto 2 hilos

Matéria: fibra de marca Kevlar® tricotado 2 fios

DuPont™ KEVLAR

7 4600
9 4605

31XXXX EN 407 **1242** EN 420 EN 388 **CE**

30g **33g** **13**

Superior Quality

Materia: fibra di marca Kevlar® lavorato a maglia con polsini. **Rivestimenti:** puntinatura su palmo

Materia: fibra de marca Kevlar® de punto medio **Recubrimiento:** puntos de PVC en la palma

Matéria: fibra de marca Kevlar® tricotado médio **Revestidos:** espigões sobre palma

DuPont™ KEVLAR

8 4640
10 4645

32g **35g** **10** **1232** EN 420 EN 388 **CE**

Superior Quality

Materia: fibra di marca Kevlar® lavorato a maglia, pesante. 4 fili con polsini

Materia: fibra de marca Kevlar® de punto 4 hilos

Matéria: fibra de marca Kevlar® tricotado pesado 4 fios

DuPont™ KEVLAR

7 4620
9 4625

X1XXXX EN 407 **1340** EN 420 EN 388 **CE**

60g **64g** **7**

Superior Quality

Materia: fibra di marca Kevlar®

Materia: fibra de marca Kevlar®

Matéria: fibra de marca Kevlar®

DuPont™ KEVLAR

Manichetta: 36 cm
Manguito: 36 cm
Manguito: 36 cm

36cm 4666

Manichetta: 45 cm
Manguito: 45 cm
Manguito: 45 cm

45cm 4667

X1XXXX EN 407 **1343** EN 420 EN 388 **CE**

Anti-taglio KEVLAR® Anticorte KEVLAR® - Anticorte KEVLAR®



ANTI-TAGLIO / ANTICALORE
Materia: **fibra di marca Kevlar®** fatto a maglia pesante. **Fodera: cotone spesso**
Isolamento termico: 250°C
Lunghezza: 27 cm

ANTICORTE / ANTICALOR
Materia: **fibra de marca Kevlar®** de punto espeso. **Forro: algodón espeso.**
Aislamiento térmico: 250°C
Longitud: 27 cm

ANTICORTE / ANTI-CALOR
Matéria: **fibra de marca Kevlar®** tricotado pesado. **Dobradura algodão espesso**
Isolação térmica: 250°C
Comprimento: 27 cm



10 4655



ANTI-TAGLIO / ANTICALORE
Materia: **fibra di marca Kevlar®** fatto a maglia pesante. **Fodera: cotone spesso**
Isolamento termico: 250°C
Lunghezza: 33 cm

ANTICORTE / ANTICALOR
Materia: **fibra de marca Kevlar®** de punto espeso. **Forro: algodón espeso.**
Aislamiento térmico: 250°C
Longitud: 33 cm

ANTICORTE / ANTI-CALOR
Matéria: **fibra de marca Kevlar®** tricotado pesado. **Dobradura algodão espesso**
Isolação térmica: 250°C
Comprimento: 33 cm



10 4657



Materia: **lattice condensato blu**
Maglia: **fibra di marca Kevlar®**
Dorso: aerato
Polsino: elasticizzato

Materia: **látex azul condensado**
Punto: **fibra de marca Kevlar®**
Dorso: ventilado
Muñeca: elastica

Matéria: **látex condensado azul**
Tricô: **fibra de marca Kevlar®**
Costas: aeradas
Punhos: elástico



8 3878

9 3879

10 3880



Materia: **nitrile grigio**
Maglia: **fibra di marca Kevlar®**
Dorso: aerato
Polsino: elasticizzato

Materia: **nitrilo gris**
Punto: **fibra de marca Kevlar®**
Dorso: ventilado
Muñeca: elastica

Matéria: **nitrilo cinza**
Tricô: **fibra de marca Kevlar®**
Costas: aeradas
Punho: elástico



8 3888

9 3889

10 3890



EUROSAFE+



Materia: **maglia fibre di marca Kevlar/fibra di vidrio/ acciaio/fibre sintetiche**
Palmo: **rivestimento Nitrile** nero. **Polsino: serraggio elasticizzato**

Materia: **de punto de fibra de marca Kevlar®/fibras de vidrio/Acero/ fibras sintéticas**
Palma: **recubierta de nitrilo** negro. **Muñeca: de elástico**

Matéria: **tricotado fibra de marca Kevlar®/fibra de vidro/aço/fibras sintéticas**
Palma: **revestidos Nitrilo** preto
Punhos: aperto elástico



7 6987

8 6988

9 6989

10 6990



Materia: **doppia spalmatura nitrile**
Supporto: **palmo Kevlar spazzolato**
Dorso: **cotone jersey** spazzolato
Dorso: aerato. **Polsino: manichetta PVC, 7 cm**

Materia: **doble recubrimiento nitrilo**
Soporte: **palma: fibra de marca Kevlar®**; **dorso: algodón jersey.**
Dorso: ventilado. **Muñeca: PVC, 7 cm**

Matéria: **duplo revestimento nitrilo**
Suporte: **palma: fibra de marca Kevlar®** esfregado, **costas: algodão jersey esfregado**
Costas: aeradas
Punhos: manguito PVC, 7 cm



9 9659

10 9660



Anti-taglio Nylon NCY Anticorte Nylon NCY - Anticorte Nylon NCY



Materia: rivestimento **PU**
Maglia: lavorato a maglia fibre di **vetro/Spandex/fibre sintetiche**
Polsino: chiusura elastica

Materia: recubrimiento **PU**
Soporte: de punto fibras de **vidrio/Spandex/fibras sintéticas**
Puño: de punto elástico

Matéria: revestimento **PU**
Tricô: tricotado fibra de **vidro/Spandex/fibra sintética**
Punho: aperto elástico

7 1CRAG07

8 1CRAG08

9 1CRAG09

10 1CRAG10



4343
EN 420
EN 388



Materia: rivestimento **PU**
Maglia: lavorato a maglia fibre di **vetro/Spandex/fibre sintetiche**
Polsino: chiusura elastica

Materia: recubrimiento **PU**
Soporte: de punto fibras de **vidrio/Spandex/fibras sintéticas**
Puño: de punto elástico

Matéria: revestimento **PU**
Tricô: tricotado fibra de **vidro/Spandex/fibra sintética**
Punho: aperto elástico

7 1CRAB07

8 1CRAB08

9 1CRAB09

10 1CRAB10



4543
EN 420
EN 388



Materia: Nylon NCY leggero
Fodera: cotone.

Materia: Nylon NCY ligero
Forro: algodón

Matéria: Nylon NCY leve
Dobradura: algodão

7 4420

9 4425



2242
EN 420
EN 388

52g

60g



Materia: Nylon NCY leggero
Fodera: cotone.
Rivestimenti: puntinatura su palmo

Materia: Nylon NCY ligero
Forro: algodón
Recubrimiento: puntos de PVC en la palma

Matéria: Nylon NCY leve
Dobradura: algodão
Revestidos: espigões sobre palma

7 4450

9 4455

10 4456

68g

76g

80g

3243
EN 420
EN 388



Materia: Nylon NCY pesante
Fodera: cotone.

Materia: Nylon NCY espeso
Forro: algodón

Matéria: Nylon NCY pesado
Dobradura: algodão

9 4445



2241
EN 420
EN 388

76g

100g



Materia: Nylon NCY pesante
Fodera: cotone
Rivestimenti: puntinatura su palmo

Materia: Nylon NCY espeso
Forro: algodón
Recubrimiento: puntos de PVC en la palma

Matéria: Nylon NCY pesado
Dobradura: algodão
Revestidos: espigões sobre palma

10 4485

3342
EN 420
EN 388

120g



LAVORI DI PRECISIONE TRABAJOS DE PRECISION TRABALHO DE PRECISÃO

PVC HPT:

- + Idrorepellente
- + Ideale negli ambienti umidi e oleosi

BI-polimero Nitrile/PU:

- + Buona elasticità grazie al PU
- + Buona resistenza ad oli e grassi grazie al Nitrile

Lattice:

- + Elevatissima elasticità
- + Flessibilità
- + Resistenza
- + Comfort e maneggevolezza
- + Buona aderenza
- + Resistenza a tagli e perforazioni
- Possibilità di reazioni allergiche
- Scarsa resistenza alla fiamma
- Scarsa resistenza agli idrocarburi e ai solventi organici

Nitrile:

- + Elevata elasticità
- + Resistenza a tagli, perforazioni, strappi
- + Elevata resistenza ad oli, carburanti e ad alcuni solventi organici
- Scarsa resistenza alla fiamma
- Aderenza ridotta quando è bagnato

PU (Poliuretano):

- + Resistenza alla tensione, alla perforazione, all'abrasione e agli strappi
- + Buona resistenza all'olio, ad alcuni solventi organici e all'ossidazione
- Scarsa resistenza al calore

PVC HPT:

- + Repela los líquidos
- + Ideal en medios húmedos y aceitosos

Bi polímero Nitrilo/PU:

- + Buena flexibilidad por el PU
- + Buena resistencia a los aceites y grasas por el Nitrilo

Látex:

- + Muy alta elasticidad
- + Flexibilidad
- + Sostenibilidad
- + Comodidad y manejabilidad
- + Buen agarre
- + Resistencia al corte y a la perforación
- Posibles reacciones alérgicas
- Baja resistencia a la llama
- Baja resistencia a los hidrocarburos y solventes orgánicos

Nitrilo:

- + Alta elasticidad
- + Resistencia al corte, a la perforación, al desgarro
- + Alta resistencia a los aceites, a los combustibles y a algunos solventes orgánicos
- Baja resistencia a la llama
- Agarre reducido cuando está mojado

PU (Poliuretano):

- + Resistencia en tensión, a la perforación, a la abrasión y al desgarro
- + Buena resistencia a los aceites, a algunos solventes orgánicos y a la oxidación
- Baja resistencia al calor

PVC HPT:

- + Repele líquidos
- + Ideal em ambientes úmidos e oleosos

Bi polímero Nitrílica / PU:

- + Boa flexibilidade graças ao PU
- + Boa resistência a óleo e graxa com nitrílica

Latex:

- + Muito alta elasticidade
- + Flexibilidade
- + Durabilidade
- + Conforto e de uso fácil
- + Boa adesão
- + Resistência aos cortes e punção
- Possibilidade de reações alérgicas
- Baixa resistência à chama
- Baixa resistência a hidrocarburos e solventes orgánicos

Nitrílica:

- + Alta elasticidade
- + Resistência no Corte, punção, o rasgo
- + Alta resistência a óleos, combustíveis e certos solventes orgánicos
- Baixa resistência à chama
- Adesão reduzida quando molhado

PU (Poliuretano):

- + Resistência à tração, punção, abrasão e rasgo
- + Boa resistência a óleo, alguns solventes orgánicos e oxidação
- Baixa resistência de calor

P. 17

P. 17

P. 18

P. 19

P. 22

» Campi di applicazione / Areas utilización / Área de utilização



PVC HPT™, Nitrile/PU Lavori di precisione

PVC HPT™, Nitrilo/PU Trabajos de precision - PVC HPT™, Nitrilo/PU Trabalho de precisão



EUROICE



PVC HPT : Hydropellent™ Technology Sponge Touch

Materia: **maglia nylon**, fodera bouclette. **Palmo e dediti:** rivestimento **PVC-HPT**. **Polsino:** serraggio elasticizzato

Materia: **Nylon negro** de punto forro rizo. **Palma y dedos:** recubiertos con espuma de **PVC-HPT**. **Muñeca:** de elástico

Matéria: **tricotado Nylon, dobrado laçinhos**. **Palma e dedos:** revestidos de **PVC-HPT** **Punho:** aperto elástico



7 6627
8 6628
9 6629
10 6630
11 6631



Materia: **poliestere nero** fatto a maglia **Palmo:** schiuma di **PVC nero** **Imballaggio:** individuale

Matéria: **poliéster preto** tricotado **Palma:** espuma de **PVC preta** **Embalagem:** individual

Materia: **poliéster negro** de punto **Palma:** recubierta con espuma de **PVC negro** **Embalaje:** individual



7 6637
8 6638
9 6639
10 6640




PVC HPT™

Hydropellent Technology

Tecnologia Idrorepellente, respinge i liquidi, ideale nei mezzi umidi ed oleosi.

Tecnología deperlante, repela los líquidos, ideal en ámbitos calientes y aceitosos.

Tecnologia repelência, repele líquidos, ideal em áreas quentes e oleosos.



BI-POLIMERO Nitrile/PU

Il rivestimento bi-polimero (PU/Nitrile) procura alla volta una buona agilità con il PU, ed una buona resistenza alolio e ai grassi col nitrile.

El recubrimiento bi-polímero (PU/nitrilo) le concede a la vez una buena flexibilidad con el PU y una buena resistencia al aceite y a las grasas con el nitrilo.

O revestimento bi-polímero (PU/Nitrilo) procura ao mesmo tempo uma boa flexibilidade com o PU, e uma boa resistência ao óleo e às gorduras com o Nitrilo.

EUROFIT



Materia: **Maglia Spandex/Nylon** con fodera fina di cotone **Palmo:** rivestimento **bi-polimere nitrile/PU blu** **Polsino:** serraggio elasticizzato

Materia: **de punto Spandex/Nylon**, con fino forro de algodón **Palma:** y dedos untados de **bi-polímero/nitrilo azul** **Muñeca:** de elástico

Matéria: **tricotado Spandex/Nylon** fina dobradura algodão **Palma:** revestida **bi-polímero nitrilo/PU azul** **Punho:** aperto elástico



7 6657
8 6658
9 6659
10 6660



EUROFIT



Materia: **maglia Spandex/Nylon** con fodera cotone fina **Palmo e dediti:** rivestimento **polimere blu**, dorso aperto **Polsino:** serraggio elastico

Materia: **de punto Spandex/Nylon**, con fino forro de algodón **Palma:** y dedos untados de **bi-polímero/nitrilo azul**, dorso ventilado **Muñeca:** de elástico

Matéria: **tricotado Spandex/Nylon** fina dobradura algodão **Palma:** revestida **bi-polímero nitrilo/PU azul**, costas aeradas **Punho:** aperto elástico



9 6669
10 6670



Lavori di precisione Lattice - Manutención precisa Látex - Trabalho de precisão Látex

Superior Quality

Materia : lavorato a maglia **Nylon** grigio
Palmo : rivestito **microschiuma lattice** nero
Dorso : aerato
Polsino : elasticizzato

Materia : **Nylon** de punto gris galga
Palma : recubierta **micro espuma de látex** negro
Dorso : ventilado. **Muñeca :** elástica

Matéria : tricotado **Nylon** cinza
Palma : revestida em **microespuma látex** preta
Costas : aeradas.
Punhos : elásticos

13

2132
EN 420
EN 388

6328
6329
6330
6331

EUROFLEX

Superior Quality

Materia: maglia **nylon**
Palmo: rivestimento **latex** grigio
Polsino: maglia elasticizzata

Materia : de punto **Nylon**
Palma : recubierta de **látex** **crepón gris**
Muñeca : de punto elástico

Matéria : tricotado **Nylon**
Palma : revestida **látex** cinza **crepom**
Punhos : tricô elástico

15

3131
EN 420
EN 388

6437
6438
6439
6440

NEW

Superior Quality

Materia: lavorato a maglia **Nylon** rosso
Palmo: rivestimento **microschiuma di lattice**
Polsino: maglia elastica

Materia : de punto **multifibra** rojo
Palma : recubierta de **micro espuma de látex**
Mañeca : de punto elástico

Matéria : tricotado **Nylon** vermelho
Palma : revestida **micro-espuma latex**
Punho : tricô elástico

15

3142
EN 420
EN 388

1LAAR07
1LAAR08
1LAAR09
1LAAR10
1LAAR11

EUROFLEX HIVIZ

Superior Quality

Materia: **Nylon** arancio fluo
Palmo: rivestimento **latex** nero zigrinato
Polsino: maglia elasticizzata

Materia : **Nylon** naranja fluo
Palma : recubierta de **látex** negro rugoso
Muñeca : de punto elástico

Matéria : **Nylon** laranga fluorescente
Palma : revestida **látex** preto crepom
Punhos : tricô elástico

15

3131
EN 420
EN 388

6446
6447
6448
6449
6450



Superior Quality

Materia: maglia **nylon**
Palmo: rivestimento **latex** nero
Polsino: elasticizzati

Materia : de punto **Nylon** negro
Palma : recubierta de **látex** negro rugoso
Muñeca : elástica

Matéria : tricotado **Nylon** preto
Palma : revestida **látex** preto crepom
Punhos : elástico

13

3121
EN 420
EN 388

6457
6458
6459
6460



EURODRY



Materia : maglia **Nylon/Spandex**
Palmo : **nitrile doppio** rivestito
Polsino : fatto a maglia, elasticizzato

Materia : de punto **Nylon/Spandex**
Palma : **nitrilo** recubierto **doble**
Mañeca : de punto elástico

Matéria : tricotado **Nylon/Spandex**
Palma : revestido **duplo nitrilica**
Punho : tricô elástico



8/ 6218
9/ 6219
10/ 6220
11/ 6221



EURODOTS



Materia : maglia **Nylon/Spandex**
Palmo : rivestito **nitrile**, puntinatura **polimero**
Polsino : fatto a maglia, elasticizzato

Materia : de punto **Nylon/Spandex**
Palma : recubierto **nitrilo**, picos de **polimero**
Mañeca : de punto elástico

Matéria : tricotado **Nylon/Spandex**
Palma : revestido **nitrilica**, espigões **polimero**
Punho : tricô elástico



8/ 6268
9/ 6269
10/ 6270
11/ 6271



Lavori di precisione Nitrile - Manutención precisa Nitrilo - Trabalho de precisão Nitrilo



Materia: 100% poliammide grigio
Palmo: schiuma di nitrile grigio

Materia: 100 % poliamida gris
Palma: espuma de nitrilo gris

Matéria: 100% poliamido cinza
Palma: espuma de nitrilo cinza



7/ 6237

8/ 6238

9/ 6239

10/ 6240



2122
EN 420
EN 388



Materia: fatto a maglia, 100% poliammide grigio. **Spalmatura:** interamente rivestito da nitrile blu
Imballaggio: individuale

Materia: de punto 100% poliamida gris
Recubrimiento: entera de nitrilo azul
Embalaje: individual

Matéria: tricotado, 100% poliamido cinza
Revestimento: inteiramente revestido nitrilo azul
Embalagem: individual



7/ 6287

8/ 6288

9/ 6289

10/ 6290



4121
EN 420
EN 388



Materia: fatto a maglia 100% poliammide grigio
Palmo: rivestimento nitrile grigio

Materia: de punto 100% poliamida gris
Palma: recubierta de nitrilo gris

Matéria: tricotado 100% poliamido cinza
Palma: revestida de nitrilo cinza



7/ 6227

8/ 6228

9/ 6229

10/ 6230



2121
EN 420
EN 388



Materia: lavorato a maglia poliestere nero
Palmo: rivestito da nitrile grigio
Polsino: chiusura elastica

Materia: de punto poliéster negro
Palma: recubierta de nitrilo gris
Puño: de punto elástico

Matéria: tricotado poliéster preto
Palma: revestido nitrilica cinza
Punho: tricô elástico



7/ 1NIBB07

8/ 1NIBB08

9/ 1NIBB09

10/ 1NIBB10



4121
EN 420
EN 388



Materia: 100% poliamide Spandex grigio
Palmo e dediti: rivestimento nitrile nero - **Dorso:** aerato

Materia: de punto 100% poliamida gris
Palma y dedos: recubrimiento nitrilo negro. **Dorso:** ventilado

Matéria: tricotado 100% poliamido cinza
Palma e dedos: revestidos de nitrilo preto. **Costas:** aeradas



7/ 6277

8/ 6278

9/ 6279

10/ 6280



3121
EN 420
EN 388



Materia: lavorato a maglia poliestere nero
Palmo: rivestito per 3/4 di nitrile nero
Polsino: chiusura elastica

Materia: de punto poliéster negro
Palma: ¾ recubierta con nitrilo negro
Puño: de punto elástico

Matéria: tricotado poliéster preto
Palma: ¾ revestido nitrilica preta
Punho: tricô elástico



7/ 1NIAB07

8/ 1NIAB08

9/ 1NIAB09

10/ 1NIAB10



3131
EN 420
EN 388



Lavori di precisione Nitrile - Manutención precisa Nitrilo - Trabalho de precisão Nitrilo



Materia: lavorato a maglia 100% **poliammide** grigio **Palmo:** rivestito in **nitrile** nero **Dorso:** aerato **Polsino:** elastico

Materia: 100 % de punto **poliamida** gris **Palma:** recubierta de **nitrilo** negro **Dorso:** ventilado. **Puño:** de elástico

Matéria: tricotado 100% **poliamido** cinza **Palma:** revestida em **nitrilo** preto **Costas:** aeradas. **Punhos:** elástico



6 6257
7 6258
8 6259
9 6260
10



4121
EN 420
EN 388



Materia: lavorato a maglia **nylon** nero **Palmo:** rivestito **microschiuma Nitrile** grigio **Dorso:** aerato **Polsino:** elastico

Materia: de punto **Nylon** negro **Palma:** recubierta con **micro espuma de nitrilo** gris **Dorso:** ventilado. **Puño:** de elástico

Matéria: tricotado **Nylon** preto **Palma:** revestida em **microespuma nitrilo** cinza **Costas:** aeradas. **Punhos:** elástico



6 6316
7 6317
8 6318
9 6319
10 6320



4121
EN 420
EN 388



Materia: lavorato a maglia **nylon** **Palmo:** rivestito **microschiuma Nitrile** **Dorso:** aerato **Polsino:** elastico

Materia: **Nylon** de punto azul **Palma:** recubierta de **espuma de nitrilo** transpirable **Muñeca:** de punto elástico

Matéria: **Nylon** azul céu **Palma:** **Espuma nitrilo:** azul claro respiratório **Punhos:** aperto elástico



6 6336
7 6337
8 6338
9 6339
10 6340



4121
EN 420
EN 388



Materia: **nylon/spandex** **Palmo:** rivestito $\frac{3}{4}$ **nitrile** con puntinatura **nitrile** nera

Materia: **nylon/spandex** **Palma:** recubierta de **nitrilo** con puntos de **nitrilo** negro

Matéria: **nylon/spandex** **Palma:** revestida **nitrilo** com espigões **nitrilo** preto



6 6246
7 6247
8 6248
9 6249
10 6250



4141
EN 420
EN 388

EURO BAMBOU



Materia: maglia **fibra de bambu/ Nylon/Spandex** **Palmo:** rivestimento **nitrile** nero **Polsino:** elasticizzati

Materia: punto de **fibras de bambu / Nylon / Spandex** **Palma:** recubrimiento de **nitrilo** negro **Puño:** de elástico

Matéria: tricotado **fibras de bambu / Nylon / Spandex** **Palma:** revestida **nitrilo** preto **Punhos:** elástico



7 6677
8 6678
9 6679
10 6680



4121
EN 420
EN 388

EUROTRIL+



Matière: tricoté **Nylon** sans coutures Entièrement enduit **nitrile noir** Elastique de serrage **Ouverture poignet bordé biais**

Materia: punto de **Nylon** sin costuras Totalmente **recubierto de nitrilo negro** Elástico de ajuste en la muñeca **Entrada puño: con bias ribeteado**

Matéria: tricotado **Nylon** sem costuras Inteiramente revestido **nitrilo** preto **Elástico de aperto** **Abertura:** punhos **fronteira ângulo**



9 9059
10 9060

4122
EN 420
EN 388

Lavori di precisione PU MIIZU Manutención precisa PU MIIZU - Trabalho de precisão PU MIIZU



Materia: lavorato a maglia **Nylon** bianco
Palmo: rivestito in **PU** bianco
Polsino: maglia elastica

Materia: de punto **nylon** blanco
Palma: recubierta con **PU** Impranil blanco
Puño: de punto elástico

Matéria: tricotado **Nylon** branco
Palma: revestido **PU**
Punho: tricô elástico

7 6347
8 6348
9 6349
10 6350



Made with
IMPRANIL®
Waterbased Technology

- I guanti MIIZU sono la nuova generazione di guanti in poliuretano a base acquosa Impranil senza solvente, sviluppati in esclusiva da Bayer® che protegge costantemente l'utente e l'ambiente.

L'innovativo rivestimento PU permette un aumento della durata di utilizzo del guanto, ma anche il comfort la destrezza e maneggevolezza.

- Los guantes MIIZU pertenecen a una nueva generación de guantes poliuretano de base acuosa Impranil sin solventes desrollados de modo exclusivo por Bayer® que protege de modo duradero al usuario y el ambiente.

Esta innovación en los recubrimientos PU permite aumentar el tiempo de utilización del guante tanto como su comodidad, su destreza y su flexibilidad.

- As luvas MIIZU são uma nova geração de luvas de poliuretano à base de água Impranil® sem solvente desenvolvido exclusivamente pela Bayer® que protege o usuário e o ambiente.

Esta inovação de revestimento PU permite um aumento da duração da utilização da luva e do seu conforto, destreza e capacidade de manobra.



Materia: lavorato a maglia **Nylon** grigio
Palmo: rivestito in **PU** grigio
Polsino: maglia elastica

Materia: de punto **nylon** gris
Palma: recubierta con **PU Impranil** gris
Puño: de punto elástico

Matéria: tricotado **Nylon** cinzo
Palma: revestido **PU** cinzo
Punho: tricô elástico

7 6367
8 6368
9 6369
10 6370



Materia: lavorato a maglia **Nylon** nero
Palmo: rivestito in **PU** nero
Polsino: maglia elastica

Materia: de punto **nylon** negro
Palma: recubierta con **PU** Impranil negro
Puño: de punto elástico

Matéria: tricotado **Nylon** preto
Palma: revestido **PU** preto
Punho: tricô elástico

7 6357
8 6358
9 6359
10 6360



Lavori di precisione PU - Manutención precisa PU - Trabalho de precisão PU



Materia: lavorato a maglia **Nylon** nero
Palmo: rivestito chiuma **PU** nero
Polsino: maglia elastica

Materia : de punto **nylon** azul
Palma : recubierta con **PU** negro
Puño : de punto elástico

Matéria: tricotado **Nylon** azul
Palma: revestido **PU** preto
Punho: tricô elástico



6 6416

7 6417

8 6418

9 6419

10 6420



2111
EN 420
EN 388



Materia: lavorato a maglia 100% **poliammide** bianco
Imballaggio: individuale

Materia: de punto 100 % **poliamida** blanca
Palma: recubierta de poliuretano blanco
Embalaje: individual

Matéria: tricotado 100% **poliamido** branco
Palma : revestida **poliuretano** branco
Embalagem : individual

7 6007

9 6009

Protezione dei pezzi
Protección de las piezas
Proteção das peças
Conformi EN420
conforme alla direttiva
europea 686/89 del
21 dicembre 1989



Materia: lavorato a maglia 100% **poliammide** bianco
Imballaggio: individuale

Materia : de punto 100 % **poliéster**
Palma: recubierta de **poliuretano** blanco.
Embalaje : individual

Matéria: tricotado 100% **poliéster**
Dedos : revestidos de **poliuretano** branco
Embalagem : individual

6 6156

7 6157

8 6158

9 6159

10 6160



0130
EN 420
EN 388



ANTISTATIC



Materia: fatto a maglia, **poliamide con filo di rame** **Palmo:** rivestito da **poliuretano** bianco
Imballaggio: individuale

Materia : poliamida de punto con **hilo de cobre** **Palma:** recubierta de **poliuretano** blanco.
Embalaje : individual

Matéria: tricotado : **poliamido com fio cobre** **Palma :** revestida **poliuretano** branco
Embalagem : individual



7 6187

8 6188

9 6189

10 6190



1131
EN 420
EN 388



EUROLIGHT



Materia: **maglia nylon** fino
Palmo: rivestimento **poliuretano** nero
Polsino: maglia elasticizzata
Imballaggio: individuale

Materia: de punto **Nylon** fino **Palma:** recubierta de **poliuretano** negro.
Muñeca: elástico **Embalaje:** individual

Matéria: tricotada **Nylon** fino **Palma :** revestida **Poliuretano** preto
Punhos : tricô elástico **Embalagem :** individual



6 6426

7 6427

8 6428

9 6429

10 6430



3120
EN 420
EN 388



Lavori di precisione PU - Manutención precisa PU - Trabalho de precisão PU



Materia: maglia **100% poliestere** bianco
Palmo: rivestito da **poliuretano** bianco
Imballaggio: individuale

Materia: de punto **100 % poliéster** blanca
Palma: recubierta de **poliuretano** blanco
Embalaje: individual

Matéria: tricotado **100% poliéster** branco
Palma: revestida **poliuretano** branco
Embalagem: individual

6/ 6106

7/ 6107

8/ 6108

9/ 6109

10/ 6110

11/ 6111



Materia: lavorato a maglia **Nylon** bianco
Palmo: rivestimento **poliuretano** bianco
Imballaggio: individuale

Materia: de punto **100% nylon** blanco
Palma: recubierta con **PU** blanco
Embalaje: individual

Matéria: tricotado **100% Nylon** branco
Palma: revestido **PU** branco
Embalagem: individual

6/ 6016

7/ 6017

8/ 6018

9/ 6019

10/ 6020

11/ 6021



Materia: fatto a maglia, **100% poliestere**, grigio
Palmo: rivestito da **poliuretano** grigio
Imballaggio: individuale

Materia: de punto **100 % poliéster**
Palma: **poliuretano**
Embalaje: individual

Matéria: tricotado **100% poliéster** cinza
Palma: revestida **poliuretano** cinza
Embalagem: individual

6/ 6126

7/ 6127

8/ 6128

9/ 6129

10/ 6130

11/ 6131



Materia: lavorato a maglia **100% Nylon** grigio
Palmo: rivestimento **PU** grigio
Imballaggio: individuale

Materia: de punto **100% nylon** gris
Palma: recubierta con **PU** gris
Embalaje: individual

Matéria: tricotado **100% Nylon** cinzo
Palma: revestido **PU** branco
Embalagem: individual

6/ 6026

7/ 6027

8/ 6028

9/ 6029

10/ 6030

11/ 6031



Materia: **100% poliestere** nero
Palmo: **Poliuretano** nero
Imballaggio: individuale

Materia: de punto **100% poliéster** negro
Palma: recubierta de **poliuretano** negro
Embalaje: individual

Matéria: **100% poliéster** preto
Palma: revestida **poliuretano** preto
Embalagem: individual

6/ 6136

7/ 6137

8/ 6138

9/ 6139

10/ 6140

11/ 6141



Materia: **100% Nylon** nero
Palmo: rivestimento **poliuretano** nero
Imballaggio: individuale

Materia: de punto **100% nylon** negro
Palma: recubierta con **PU** negro
Embalaje: individual

Matéria: **100% Nylon** preto
Palma: revestido **PU** preto
Embalagem: individual

6/ 6036

7/ 6037

8/ 6038

9/ 6039

10/ 6040

11/ 6041





MANUTENZIONE PESANTE MANIPULACIÓN PESADA MANUSEIO PESADO



Nitrile:

- + Elevata elasticità
- + Resistenza a tagli, perforazioni, strappi
- + Elevata resistenza ad oli, carburanti e ad alcuni solventi organici
- Scarsa resistenza alla fiamma
- Aderenza ridotta quando è bagnato

Lattice:

- + Elevatissima elasticità
- + Flessibilità
- + Resistenza
- + Comfort e maneggevolezza
- + Buona aderenza
- + Resistenza a tagli e perforazioni
- Possibilità di reazioni allergiche
- Scarsa resistenza alla fiamma
- Scarsa resistenza agli idrocarburi e ai solventi organici

Nitrilo:

- + Alta elasticidad
- + Resistencia al corte, a la perforación y al desgarro
- + Alta resistencia a los aceites, a los combustibles y algunos solventes orgánicos
- Baja resistencia a la llama
- Agarre reducido cuando está mojado

Látex:

- + Muy alta elasticidad
- + Flexibilidad
- + Sostenibilidad
- + Comodidad y manejabilidad
- + Buen agarre
- + Resistencia al corte y a la perforación
- Posibles reacciones alérgicas
- Baja resistencia a la llama
- Baja resistencia a los hidrocarburos y solventes orgánicos

nitrílica:

- + Alta elasticidade
- + Resistência Corte, punção, o rasgo
- + Alta resistência a óleos, combustíveis e certos solventes orgânicos
- Baixa resistência à chama
- Adesão reduzida quando molhado

P. 26

Latex:

- + Muito alta elasticidade
- + Flexibilidade
- + Durabilidade
- + Conforto e capacidade de manobra
- + Boa adesão
- + Resistência aos cortes e punção
- A possibilidade de reações alérgicas
- Baixa resistência à chama
- Baixa resistência a hidrocarburos e solventes orgânicos

P. 28

» Campi di applicazione / Areas utilización / Área de utilização



Manutenzione pesante Nitrile Manipulación pesada Nitrilo - Manuseio pesada Nitrílica

EURODEX



Materia: leggera spalmatura **nitrile**
Supporto: cotone **Dorso:** aerato
Polsino: fatto a maglia, elasticizzato

Materia: ligero recubrimiento **nitrilo**
Soporte: algodón **Dorso:** ventilado
Muñeca: de punto elástico

Matéria: leve revestimento **nitrilo**
Supporte: algodão **Costas:** aerado
Punho: tricô elástico



7/ 9307
8/ 9308
9/ 9309
10/ 9310



4121
EN 420
EN 388



Materia: leggera spalmatura **nitrile**
Supporto: cotone **Dorso:** aerato
Polsino: fatto a maglia, elasticizzato

Materia: ligero recubrimiento **nitrilo**
Soporte: algodón **Dorso:** ventilado
Muñeca: de punto elástico

Matéria: leve revestimento **nitrilo**
Supporte: algodão **Costas:** aerado
Punho: tricô elástico

7/ 9317
8/ 9318
9/ 9319
10/ 9320
11/ 9321



4111
EN 420
EN 388

EUROLITE



Materia: semplice spalmatura **nitrile**
Supporto: cotone **Dorso:** aerato
Polsino: fatto a maglia, elasticizzato

Materia: ligero recubrimiento **nitrilo**
Soporte: algodón **Dorso:** ventilado
Muñeca: de punto elástico

Matéria: leve revestimento **nitrilo**
Supporte: algodão **Costas:** aerado
Punho: tricô elástico



7/ 9407
8/ 9408
9/ 9409
10/ 9410



4121
EN 420
EN 388



Materia: semplice spalmatura **nitrile**
Supporto: cotone **Dorso:** aerato
Polsino: fatto a maglia, elasticizzato

Materia: ligero recubrimiento **nitrilo**
Soporte: algodón **Dorso:** ventilado
Muñeca: de punto elástico

Matéria: leve revestimento **nitrilo**
Supporte: algodão **Costas:** aerado
Punho: tricô elástico

LIGHT VERSION

7/ 9417
8/ 9418
9/ 9419
10/ 9420
11/ 9421

7/ 9427
8/ 9428
9/ 9429
10/ 9430
11/ 9431



4111
EN 420
EN 388



3111
EN 420
EN 388

EUROLITE



Materia: semplice spalmatura **nitrile**
Supporto: cotone **Dorso:** rivestito
Polsino: fatto a maglia, elasticizzato

Materia: ligero recubrimiento **nitrilo**
Soporte: algodón **Dorso:** recubierto
Muñeca: de punto elástico

Matéria: leve revestimento **nitrilo**
Supporte: algodão **Costas:** aerado
Punho: tricô elástico



8/ 9438
9/ 9439
10/ 9440



4121
EN 420
EN 388



Materia: semplice spalmatura **nitrile**
Supporto: cotone **Dorso:** rivestito
Polsino: fatto a maglia, elasticizzato

Materia: ligero recubrimiento **nitrilo**
Soporte: algodón **Dorso:** recubierto
Muñeca: de punto elástico

Matéria: leve revestimento **nitrilo**
Supporte: algodão **Costas:** aerado
Punho: tricô elástico

8/ 9448
9/ 9449
10/ 9450



4211
EN 420
EN 388

Manutenzione pesante Nitrile Manipulación pesada Nitrilo - Manuseio pesada Nitrílica



EUROTRIL



Materia: doppia spalmatura nitrile
Supporto: cotone **Dorso:** aerato
Polsino: fatto a maglia, elasticizzato

Materia: doble recubrimiento nitrilo azul
Soporte: algodón **Dorso:** ventilado
Muñeca: de punto elástico

Matéria: Duplo revestimento nitrilo azul
Suporte: algodão **Costas:** aerado
Punho: tricot elástico



8 9608
9 9609
10 9610



Materia: doppia spalmatura Nitrile blu
Supporto: cotone
Dorso: rivestito
Manichetta: di sicurezza

Materia: doble recubrimiento nitrilo azul
Soporte: algodón **Dorso:** recubierto
Manguito: de seguridad

Matéria: Duplo revestimento nitrilo azul
Suporte: algodão **Costas:** aerado
Manguito: de segurança



8 9618
9 9619
10 9620



EUROTRIL



Materia: doppia spalmatura nitrile. **Supporto:** cotone
Dorso: aerato
Manichetta: di sicurezza

Materia: doble recubrimiento nitrilo azul
Soporte: algodón **Dorso:** ventilado
Manguito: de seguridad

Matéria: Duplo revestimento nitrilo azul
Suporte: algodão **Costas:** revestido
Manguito: de segurança



8 9628
9 9629
10 9630



EUROTRIL



Materia: doppia spalmatura nitrile
Supporto: cotone **Dorso:** rivestito
Polsino: fatto a maglia, elasticizzato

Materia: doble recubrimiento nitrilo azul
Soporte: algodón **Dorso:** recubierto
Muñeca: de punto elástico

Matéria: Duplo revestimento nitrilo azul
Suporte: algodão **Costas:** aerado
Punho: tricot elástico



8 9638
9 9639
10 9640



EUROTRIL



Materia: doppia spalmatura nitrile. **Supporto:** cotone
Dorso: rivestito
Manichetta: di sicurezza

Materia: doble recubrimiento nitrilo azul
Soporte: algodón **Dorso:** recubierto
Manguito: de seguridad

Matéria: Duplo revestimento nitrilo azul
Suporte: algodão **Costas:** revestido
Manguito: de segurança



8 9648
9 9649
10 9650



Materia: doppia spalmatura nitrile
Supporto: palmo Kevlar spazzolato
Dorso: cotone jersey spazzolato
Dorso: aerato. **Polsino:** manichetta PVC, 7 cm

Materia: doble recubrimiento nitrilo azul
Soporte: palma fibra de marca Kevlar®; espalda algodón jersey. **Espalda:** ventilada.
Muñeca: PVC, 7 cm

Matéria: duplo revestimento nitrilo **Suporte:** palma fibra de marca Kevlar® esfregado, costas algodão jersey esfregado. **Punho:** manguito PVC, 7 cm



9 9659
10 9660



Manutenzione pesante Lattice Manipulación pesada Látex - Manuseio pesada Latex



Materia: lavorato in **policotone** grigio
Palmo: rivestito con **lattice** nero

Materia: de punto **poliéster/algodón** gris
Palma: recubierta con **látex** negro

Matéria: tricotado **poliéster algodão** cinza
Palma: revestido **látex** preto



8 1LAAG08

9 1LAAG09

10 1LAAG10



Materia: **lattice superiore** condensato, arancio, doppia spalmatura
Rinforzo: pollice ed indice
Dorso: aerato
Polsino: elasticizzato

Materia: **poli algodón**, doble **recubrimiento** de **látex superior condensado**
Refuerzo: pulgar e índice
Dorso: punto, **Puño:** elástico

Matéria: **poli algodão**, duplo revestimento de **látex superior condensado**
Reforçado: polegar e indicador
Punhos: elástico



8 3863

9 3864

10 3865



Materia: **policotone**, **doppio rivestimento lattice superiore condensato** **Dorso:** aerato
Rinforzo: pollice ed indice
Polsino: elastico

Materia: **látex negro vulcanizado y condensado doble recubrimiento**
Refuerzo: pulgar e índice.
Dorso: ventilado
Muñeca: elastica

Matéria: **poli algodão**, preto, **duplo revestimento látex superior condensado** **Costas:** aeradas
Reforçado: polegar e indicador
Punhos: elástico



8 3853

9 3854

10 3855



Materia: **lattice superiore condensato, blu**, doppia spalmatura
Rinforzo: pollice ed indice
Dorso: aerato
Polsino: elasticizzato

Materia: **látex azul superior condensado, doble recubrimiento**
Refuerzo: pulgar e índice
Dorso: ventilado - **Muñeca:** elastica
Soporte: 100% algodón

Matéria: **látex superior condensado**, duplo revestimento **Reforçado:** polegar e indicador **Costas:** aeradas - **Punhos:** elásticos Suporte: 100% algodão



8 3868

9 3869

10 3870



Manutenzione pesante Lattice Manipulación pesada Látex - Manuseio pesada Latex



PREVENT®



Materia: lattice vulcanizzato
condensato doppia spalmatura
Rinforzo: pollice ed indice
Dorso: maglia
Polsino: elasticizzato

Materia: látex naranja vulcanizado
y condensado doble recubrimiento
Refuerzo: pulgar e índice
Dorso: punto - **Muñeca:** elastica

Matéria: látex vulcanizado
condensado duplo revestimento
Reforçamento: polegar e indicador
Costas: tricô **Punhos:** elástico

10/ 3830



Materia: latex naranja vulcanizado
y condensado doble enduccion
Refuerzo: pulgar e índice
Dorso: punto **Polsino:** elastica

Materia: látex naranja vulcanizado y
condensado doble recubrimiento
Refuerzo: pulgar e índice. **Dorso:** punto
Muñeca: elastica

Matéria: látex vulcanizado
condensado duplo revestimento
Reforçamento: polegar e indicador
Costas: tricô. **Punhos:** elástico

10/ 3831



PRO-RESISTER



Materia: lattice vulcanizzato
condensato doppia spalmatura
Rinforzo: pollice ed indice
Dorso: maglia **Polsino:** elasticizzato

Materia: látex verde vulcanizado y
condensado, doble recubrimiento
Refuerzo: pulgar e índice
Dorso: punto
Muñeca: elastica

Matéria: látex vulcanizado
condensado duplo revestimento
Reforçamento: polegar e indicador
Costas: tricô **Punhos:** elástico

8/ 3838

9/ 3839

10/ 3840



Manutenzione pesante Lattice Manipulación pesada Látex - Manuseio pesada Latex



Materia: lattice zigrinato giallo
Dorso : aerato
Supporto: tela tessuta cotone
Polsino: maglia

Materia: látex Amarillo
estructura rugosa
Dorso: ventilado
Soporte: tela algodón
Muñeca: de punto

Matéria : látex crepom amarelo
Costas : aeradas **Supporte :** tela tecida algodão **Punhos :** tricô

10 3800



Materia: poliestere/cotone lavorato a maglia **Palmo:** rivestimento lattice rosso **Dorso :** aerato
Polsino: elasticizzato

Materia : algodón/políester de punto
Palma : recubrimiento látex rojo o azul **Dorso :** ventilado
Muñeca : elastica

Matéria : poliéster/algodão tricotado
Palma : revestida látex vermelho ou azul **Costas :** aeradas **Punhos :** tricô

Rosso - Rojo - Vermelho

10 3850

blu - Azul - Azul

10 3860

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas, Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989



Materia: lattice zigrinato verde
Dorso : aerato
Supporto: cotone jersey
Polsino: maglia

Materia: látex verde estructura rugosa
Dorso: ventilado
Soporte: algodón
Muñeca: de punto

Matéria : látex crepom verde
costas : aeradas
Supporte : algodão jersey
Punhos : algodão jersey
Punhos : tricô

8 3803

9 3804

10 3805



Materia: lattice condensato zigrinato superiore **Dorso :** aerato su supporto cotone **Polsino:** maglia
Lung./Spessore: 240 mm - 1,8 mm

Materia: látex superior condensado estructura rugosa - **Dorso:** ventilado.
Soporte: algodón. **Muñeca:** punto
Longitud/ espesor: 240 mm - 1,8 mm

Matéria : látex condensado crepom superior **Costas :** aeradas sobre suporte algodão **Punhos :** tricô.
Comp./Espess. : 240mm - 1,8mm



7 3807

8 3808

9 3809

10 3810



Materia: lattice zigrinato verde 32 cm
Dorso: rivestito
Supporto: cotone
Manichetta: rivestita
Mano: zigrinata

Materia: látex verde estructura rugosa 32 cm
Soporte: algodón
Dorso: recubierto
Manguito: recubierto
Mano: estructura rugosa

Matéria : látex crepom verde
costas : revestidas
Supporte : algodão
Manguito : revestido
Mão : crepom

10 3815



Materia: lattice zigrinato arancio 34 cm. **Dorso:** rivestito
Manichetta: rivestita **Mano:** zigrinata **Supporto:** cotone

Materia: látex naranja estructura rugosa 34 cm **Soporte:** algodón,
Dorso: recubierto **Manguito:** recubierto **Mano:** estructura rugosa

Matéria : látex crepom laranja 34 cm
Costas : revestidas. **Manguito :** revestido **Mão :** crepom - **Supporte :** algodão



7 3817

8 3818

9 3819

10 3820





IL CUOIO EL CUERO O COURO

3 CATEGORIE PRINCIPALI

3 categorías principales

3 categorias principais

CROSTA SERRAJE CROSTA

Parte interna della pelle dell'animale ottenuta con qualsiasi operazione che provoca la rimozione dello strato esterno della pelle
QUALITÀ: resistenza all'abrasione + basso costo

Parte interna de la piel del animal que se obtiene por descarnar o por cualquier otra operación que elimina la capa externa del cuero.

CALIDADES: resistente a la abrasión y barato

Parte interna da pele do animal obtida por serra ou outra operação levando à eliminação da camada externa do couro.

QUALIDADES: resistência à abrasão + preço baixo

- I guanti in cuoio sono fabbricati seguendo la forma americana: la parte superiore della mano è composta da un solo pezzo, così come il palmo; solo l'anulare e l'indice sono assemblati e cuciti.
- le pelli Sintetiche sono spesso composte da fibre sintetiche non-tessute, poliammide o poliammide microfibra, coagulati in una resina, in generale del poliuretano.
- È possibile migliorare le prestazioni dei guanti in cuoio con 3 tipi di trattamento:
 - **idrorepellente:** preserva dell'umidità
 - **oleofugo:** preserva dell'olio e delle sostanze grasse
 - **ignifugo:** non infiammabile
- È possibile migliorare l'isolamento del guanti cuoio contro il freddo grazie a 2 tecniche:
 - **il mollettone:** tessuto spesso reso morbido per raschiatura
 - **Thinsulate®:** membrana microporosa commercializzata da 3M che assicura l'impermeabilizzazione di una stoffa, lasciando passare il vapore d'acqua, principalmente il sudore, per un eccellente isolamento termico contro il freddo.

PRIMO FIORE CUERO PLENA FLOR PLENA FLOR

Parte esterna della pelle dell'animale senza nessuna operazione di correzione meccanica.

QUALITÀ: destrezza + comodità + precisione

Parte externa de la piel del animal que no fue sometida a ninguna operación de corrección mecánica.

CALIDADES: destreza + comodidad + precisión

Parte externa da pele do animal não tendo sofrido nenhuma operação de correção mecânica.

QUALIDADES: dexterdade + conforto + precisão

- As luvas de couro são construídas segundo a forma americana: o alto da mão é de um só pedaço, a palma igualmente, somente o anular e o dedo do meio são montados e costurados.
- OS COUROS SINTÉTICOS são frequentemente compostos de um não tecido de fibras sintéticas (poliamido ou poliamido microfibra) coagulado em uma resina, em geral do poliuretano.
- É possível de melhorar as performances das luvas em couro com 3 tipos de tratamento:
 - **hidrofugo:** preserva da umidade
 - **oleofugo:** preserva do óleo e das gorduras
 - **ignifugo:** não é inflamável
- É possível de melhorar a isolamento das luvas de couro contra o frio graças a 2 técnicas:
 - **o moletom:** tecido espesso que vira mole por raspagem
 - **Thinsulate®:** membrana microporosa comercializada por 3M assegurando a impermeabilização de um enchimento tudo isso deixando o vapor de água passar (principalmente o suor) e traz uma excelente isolamento térmica contra o frio

FIORE DI ARREDAMENTO FLOR DE TAPICERIA FLOR DE TAPECARIA

Pezzi di pellame che provengono dalla fabbricazione del mobilio in cuoio. I pezzi possono essere di colori differenti

Trozos de cuero que proceden de la fabricación de muebles de cuero. Los trozos pueden ser de colores diferentes

Quedas vindo da fabricação do móvel em couro. Os pedaços podem ser de cores diferentes

- Los guantes están contruidos según la forma Americana: parte superior y palma de la mano de un solo pedazo. El anular y el dedo están cocidos.
- Los cueros sintéticos suelen componerse de fibras no tejidas sintéticas (poliamida o poliamida microfibras) mezcladas en una resina, generalmente poliuretano.
- Es posible mejorar las marcas de los guantes de cuero con 3 tipos de tratamiento:
 - **Hidrofugo:** preserva de la humedad
 - **Oleo fugo:** preserva del aceite y de las materias grasas
 - **Ignifugo:** no se enciende
- Es posible mejorar el aislamiento de los guantes de cuero contra el frío gracias a dos técnicas:
 - **Duffel tejido espeso** que se vuelve suave después de un proceso de raspado
 - **Thinsulate®:** membrana micro porosa comercializada por 3M que asegura la impermeabilidad de un tejido y que permite dejar pasar el vapor de agua al mismo tiempo (principalmente el sudor). También lleva un aislamiento térmico contra el frío.



Pelle di CAPRA: agilità, destrezza, buona resistenza allo strappo e alla puntura.

El cuero de CAPRINO: flexibilidad, destreza, buena resistencia al rasgón y a la perforación.

O couro de CABRA: flexibilidade, dexterdade, boa resistência ao rasgo e ao ferrão



Pelle di OVINO: : alta destrezza, scarsa resistenza meccanica.

El cuero de OVINO: muy buena destreza, baja resistencia mecánica.

O couro de OVINO: ótima dexterdade, resistência baixa mecânica



Pelle di BOVINO: alta resistenza all'abrasione; agilità e destrezza per il primo fiore.

El cuero de BOVINO: muy buena resistencia a la abrasión; flexibilidad y destreza para los de todo flor (nombre oficial = cuero de vacuno).

O couro de BOVINO: ótima resistência à abrasão; flexibilidade e dexterdade para a plena flor (nome oficial: pele de bezerro)



Pelle di SUINO: qualità di base, scarsa resistenza meccanica, debole destrezza

El cuero de PORCINO: calidad de gama baja, resistencia mecánica baja, destreza baja.

O couro SUÍNO: qualidade de entrada de gama, resistência mecânica baixa, dexterdade baixa

» Campi di applicazione / Areas utilización / Área de utilização





ECO FRIENDLY

Fabbricato in cuoio rispettoso dell'ambiente naturale senza cromo, senza metallo e senza syntans, agenti di conciaitura, fenolici.

I guanti così prodotti sono igienici per la pelle, hanno un impatto minimo sull'ambiente naturale e possono essere gettati.

Fabricado en cuero respetuoso del medio ambiente sin cromo, sin metal y sin syntan (agente de curtido) fenólico. Los guantes producidos de este modo son higiénicos por la piel con mínimo impacto sobre el ambiente y pueden ser tirados a la basura.

Fabricado em couro respeitoso do meio ambiente sem cromo, sem metal e sem sintans (agentes de tanagem) fenólicos. As luvas assim produzidas são higiênicas para a pele impactando de maneira mínima o meio ambiente e podem ser descartáveis.



Materia : fiore bovina Integral

Pollice: palmato

Polsino : fatto a maglia, elasticizzato

Protegg-arterie: cuoio

Materia: todo flor superior de vacuno.

Muñeca: punto elástico.

Pulgar: montado.

Protege arteria: cuero

Matéria : toda flor superior de bezerro

Polegar : palmeira. **Punhos :** tricô elástico. **Protege artéria :** couro



9 2289

10 2290

3132
EN 420
EN 388 **CE**



Materia: fiore bovina morbida
superiore integrale
Polsino: elastico di serraggio
Pollice: palmato

Materia: todo flor de vacuno
flexible
Pulgar: montado
Manguito: elástico de ajuste

Matéria: toda flor flexível
superior de bezerro
Polegar: palmeira
Punhos: elástico de aperto

8 2208
9 2209
10 2210
11 2211



Materia: fiore bovina
integrale
Pollice: palmato
Polsino: elastico di serraggio

Materia: todo flor de vacuno
Pulgar: montado
Manguito: elástico de ajuste

Matéria: toda flor flexível
de bezerro
Polegar: palmeira
Punhos: elástico de aperto



8 2218
9 2219
10 2220
11 2221



Materia: fioer bovina integrale
Polsino: elastico di serraggio
Pollice: palmato

Materia: todo flor de vacuno
Pulgar: montado
Manguito: elástico de ajuste

Matéria: toda flor de bezerro.
Polegar: palmeira
Punhos: elástico de aperto

8 2228
9 2229
10 2230
11 2231



Materia: fiore di buffalo
Manichetta: elastico di serraggio
Qualità economica

Materia: todo flor de búfalo
Pulgar: montado
Manguito: elástico de ajuste
Calidad economica

Matéria: toda flor de búfalo
Polegar: palmeira
Manguito: elástico de aperto
Qualidade econômica



8 2238
9 2239
10 2240
11 2241



Materia: fiore maiale integrale
Manichetta: elastico di serraggio

Materia: todo flor de cerdo
Manguito: elástico de ajuste

Matéria: toda flor de porco
Manguito: elástico de aperto



9 2009
10 2010



Materia: fiore ovina morbida
superiore integrale
Polsino: maglia, elasticizzato
Pollice: palmato - **proteggi-arterie**

Materia: todo flor de cabra
superior flexible
Muñeca: punto elástico
Pulgar: montado - **Protege arteria**

Matéria: toda flor flexível de cabra
Polegar: palmeira - **Protege artéria**
Punho: tricô elástico

7 2247
8 2248
9 2249
10 2250
11 2251



Maitrise - Cuero - Mestres



Materia: crosta bovina superiore integrale

Polsino: elastico di serraggio

Materia: todo serraje superior de vacuno

Manguito: elástico de ajuste

Matéria: toda crosta de bezerro superior

Punhos: elástico de aperto

8/ 1098

9/ 1099

10/ 1100



Materia: crosta bovina integrale

Polsino: elastico di serraggio

Materia: todo serraje de vacuno

Manguito: elástico de ajuste

Matéria: toda crosta de bezerro

Punhos: elástico de aperto



9/ 1109

10/ 1110



Materia: palmo, indice, fiore di buffalo

Dorso: crosta **Pollice:** palmato

Polsino: elastico di serraggio

Materia: palma e indice flor de búfalo

Pulgar: montado - **Dorso:** serraje

Manguito: elástico de ajuste

Matéria: palma e indicador : flor de búfalo

Costas: crosta **Polegar:** palmeira

Punhos: elástico de aperto



8/ 1238

9/ 1239

10/ 1240

11/ 1241



Materia: palmo e indice: fiore bovina

Dorso: crosta. **Pollice:** palmato

Polsino: elastico di serraggio

Materia: palma e indice flor de vacuno

Pulgar: montado

Dorso: serraje

Manguito: elástico de ajuste

Matéria: palma e indicador : flor de bezerro

Costas: crosta **Polegar:** palmeira

Punhos: elástico de aperto



8/ 1218

9/ 1219

10/ 1220

11/ 1221



Idrofugo - Hidrófugo - Hidrofugo



Materia: fiore bovina integrale
Polsino: maglia, elasticizzato
Proteggi-arterie

Materia: todo flor de vacuno
Muñeca: punto elástico
Protege arteria

Matéria: toda flor de bezerro
Punhos: tricô elástico
Protege a artéria

8/ 2258
9/ 2259
10/ 2260
11/ 2261



FORESTIER



Materia: fiore bovina integrale
Palmo: rinforzato, felpato **Dorso:** rinforzato e felpato **Polsino:** maglia elasticizzato **Proteggi-arterie:** cuoio
Trattamento: idrofugo

Materia: todo flor de vacuno
Palma y dorso: reforzada, acolchada
Muñeca: punto elástico
Protege arteria: cuero
Tratamiento: hidrófugo

Matéria: toda flor de bezerro **Palma:** reforçada, moletom **Costas:** reforçadas e moletom **Punhos:** tricô elástico **Protege a artéria:** couro **Tratamento: hidrofugo**

9/ 2359
10/ 2360



Materia: fiore bovina integrale
marrone **Rinforzo:** crosta
Polsino: elastico di serraggio

Materia: todo flor de vacuno
marron. **Refuerzo:** serraje
Muñeca: elástico de ajuste

Matéria: toda flor de bezerro **marron**
Reinforcado: crosta **Punhos:** elástico de aperto

9/ 2269
10/ 2270



Materia: fiore bovina superiore integrale
Pollice: palmato
Polsino: elastico di serraggio
Trattamento: idrofugo ed oleofugo

Materia: flor de vacuno
Muñeca: elástico de ajuste
Pulgar: montado
Tratamiento: hidrófugo y oleofugo

Matéria: toda flor superior de bezerro **Polegar:** palmeira **Punhos:** elástico de aperto
Tratamento: hidrofugo e oleofugo

8/ 2418
9/ 2419
10/ 2420
11/ 2421



Materia: fiore ovina integrale
Polsino: elastico di serraggio

Materia: todo flor de cordero
Muñeca: elástico de ajuste

Matéria: toda flor de carneiro
Punhos: elástico de aperto

8/ 2308
9/ 2309
10/ 2310



Materia: fiore bovina superiore integrale. **Pollice:** palmato
Polsino: maglia, elasticizzato
Proteggi-arterie: cuoio. **Trattamento: idrofugo ed oleofugo**

Materia: todo flor superior de vacuno **Muñeca:** punto elástico
Pulgar: montado **protege arteria:** cuero **Tratamiento: hidrófugo y oleofugo**

Matéria: toda flor superior de bezerro **Polegar:** palmeira **Punhos:** tricô elástico **Protege a artéria:** couro
Tratamento: hidrofugo e oleofugo

8/ 2458
9/ 2459
10/ 2460
11/ 2461



Dorso tela - Dorso tela - Costas tela



Materia: palmo ed indice in **fiore maiale**
Dorso : Nylon blu
Polsino: elastico di serraggio

Materia : palma e indice :
flor de cabra
Dorso : Nylon azul
Muñeca : elástico de ajuste

Matéria : palma e indicador em
flor de cabra
Costas : Nylon azul
Punhos : elástico de aperto

9 819

10 820



2021
EN 420
EN 388



Materia: palmo, índice, pulgar e punta delle dita : **fiore maiale**
Polsino: elastico di serraggio
Dorso : tela bianca

Materia: palma, índice, pulgar y base de los dedos **flor de cerdo**
Dorso: tela blanca
Muñeca: elástico de ajuste

Matéria : palma, indicador, abas e polegar : **flor de porco**
Costas : tela branca
Punhos : elástico de aperto

10 830



2111
EN 420
EN 388



Materia: palmo, índice, pulgar e punta delle dita: **fiore maiale**
Dorso: **maglia cotone rosso**
Polsino: elastico a righe bianche/rosse con chiusura a banda auto-afferante

Materia: palma, índice, pulgar y base de los dedos: **flor de cerdo**
Dorso: **punto tela rojo**
Muñeca: elástico rojo cierre autogripante

Matéria : Palma, indicador, abas e polegar em **flor de porco** **Costas :** **tricot algodão vermelho** **Punhos:** elástico vermelho com fechadura auto agripante

7 837

8 838

9 839

10 840



3111
EN 420
EN 388



Palmo: palmo, índice, pulgar e punta delle dita : **fiore ovina** **Polsino:** elasticizzato **Dorso :** jersey

Materia: palma, índice, pulgar y base de los dedos **flor de cabra**

Palma : palma, indicador, abas e polegar : **flor de cabra**. **Costas :** jersey. **Punhos :** elástico de aperto

6 846

7 847



1011
EN 420
EN 388



8 848

9 849

10 850

11 851



2112
EN 420
EN 388



Materia: palmo, pulgar e punta delle dita : **fiore maiale**
Dorso : jersey blu
Manichetta: elastico largo blu con chiusura a banda auto-afferante

Materia: palma, índice, pulgar y base de los dedos **flor de cabra**
Dorso: **punto azul**
Manguito: elástico ancho azul cierre autogripante

Matéria : palma, abas e polegar : **flor de cabra** **Costas :** jersey azul **Manguito :** elástico largo azul com fechadura autoagripante

8 858

9 859

10 860



2112
EN 420
EN 388



Materia: palmo, índice, punta delle dita e pulgar : **fiore bovina**
Dorso : jersey rosso
Polsino: elastico di serraggio

Materia: palma, índice, pulgar y base de los dedos **flor de vacuno**
Dorso: **algodón rojo**
Manguito: elástico de ajuste

Matéria : palma, indicador, abas e movível : **flor de bezerro** **Costas :** jersey vermelho **Punhos :** elástico de aperto

8 878

9 879

10 880



3112
EN 420
EN 388





Materia: fiore maiale rivolta
Rinforzo: cuscinetti
Dorso: poliestere nero
Manichetta: elastico largo nero con chiusura banda auto-afferante

Materia: flor de cerdo
Refuerzo: cojinetes.
Dorso: poliéster negro
Manguito: elástico ancho negro cierre autogripante

Matéria: flor de porco voltado
Reforçado: inseridos almofadinhas
Costas: Poliéster preto **Manguito:** elástico largo preto com fechadura auto agripante

8 908
9 909
10 910



Materia: 60 % Nylon / 40% PU
Rinforzo: cuscinetti
Dorso: poliestere nero.
Manichetta: elastico largo nero con chiusura banda auto-afferante

Materia: cuero sintético negro
60 % Nylon, 40 % PU
Refuerzo: cojinetes
Dorso: poliéster negro
Manguito: elástico ancho negro cierre autogripante

Matéria: 60% Nylon / 40 % PU
Reforçado: inseridos almofadinhas
Costas: Poliéster preto
Manguito: elástico largo preto com fechadura auto agripante

8 928
9 929
10 930



Materia: cuoio sintetico (60% nylon / 40% PU) **Rinforzi:** PVC antisdrucciolevole **Dorso:** Spandex **Falangi dorso e polsino:** neoprene.
Polsino: chiusura a banda auto-afferante

Materia palma: Cuero sintético (60% Nylon / 40% PU). **Refuerzo:** PVC antideslizante. **Dorso:** Spandex **Dorso falanges y muñeca:** neopreno **Muñeca:** Cierre autogripante

Matéria palma: couro sintético (60 % Nylon / 40 % PU). **Reforçados:** PVC anti derrapante. **Costas:** Spandex **Falanges costas/punhos:** neopreno **Punhos:** aperto auto agripante

8 968
9 969
10 970

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 dicembre 1989



Materia: cuoio sintetico (60% nylon / 40% PU) **Rinforzi:** PVC antisdrucciolevole **Dorso:** Spandex **Falangi dorso e polsino:** neoprene
Polsino: chiusura a banda auto-afferante

Materia palma: Cuero sintético (60% Nylon / 40% PU). **Refuerzo:** PVC antideslizante. **Dorso:** Spandex **Dorso falanges/muñeca:** neopreno **Muñeca:** Cierre autogripante

Matéria palma: couro sintético (60 % Nylon / 40 % PU). **Reforçados:** PVC anti derrapante. **Costas:** Spandex **Falanges costas/punhos:** neopreno **Punhos:** aperto auto agripante

8 988
9 989
10 990

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 dicembre 1989



Palmo: cuoio sintetico grigio (60% nylon, 40% poliuretano)
Dorso: Spandex® giallo fluo.
Polsino: 95% nylon, 5% elastico
Polsino: 100% cotone bouclette fina nera

Palma: cuero sintético gris (60% Nylon / 40% Poliuretano).
Dorso: Spandex® amarillo fluorescente
Puño: 95% Nylon / 5% elástico
Rojo: 100% algodón rizo fino negro

Palma: couro sintético cinza (60% Nylon/ 40% PU)
Costas: Spandex amarelo fluo
Pulso: 95% Nylon / 5% elástico
Polegada: 100 % algodão encaracolado fino preto

10 130740



Docker - Descarne - Dockers



Materia: crosta bovina superiore, marrone
Palmo: foderato cotone
Dorso: tela forte marrone
Manichetta: tela forte marrone

Materia: piel serraje vacuno marron
Palma: acolchado algodón
Dorso: tela fuerte marron
Manguito: tela resistente marron

Matéria: crosta superior de bezerro marrom
Palma: moleto algodão
Costas: tela forte marrom
Manguito: tela forte marrom

10 140



4144
EN 420
EN 388



Materia: crosta bovina
Palmo: foderato cotone
Dorso: tela bianca
Manichetta: tela bianca

Materia: serraje vacuno
Palma: forrada de algodón
Dorso: tela blanca
Manguito: tela blanca

Matéria: crosta de bezerro
Palma: dobrada algodão
Costas: tela branca
Manguito: tela branca

10 150



3122
EN 420
EN 388



Materia: crosta bovina superiore
Palmo: foderato cotone
Rinforzo: palmo fior
Dorso: tela gialla baidera
Manichetta: tela gialla baidera

Materia: serraje superior vacuno
Palma: forrada de algodón
Refuerzo: palma fior
Dorso: tela amarilla
Manguito: tela amarilla

Matéria: crosta superior de bezerro
Palma: dobrada algodão
Reforçado: palma fior
Costas: tela amarela listrada
Manguito: tela amarela listrada

10 153



3123
EN 420
EN 388



Materia: crosta bovina
Palmo: foderato cotone
Rinforzo: palmo, indice e pollice in crosta verde. **Dorso:** tela forte verde. **Manichetta:** tela forte verde

Materia: serraje vacuno
Palma: forrada de algodón
Refuerzo: palma, pulgar e índice serraje verde.
Dorso y Manguito: tela reforzada verde

Matéria: crosta de bezerro
Palma: dobrada algodão
Reforçado: palma, indicador e polegar crosta verde.
Costas e Manguito: tela forte verde

10 154



3122
EN 420
EN 388



Materia: crosta bovina grigia
Palmo: foderato cotone
Dorso: tela rossa
Manichetta: tela rossa rinforzata

Materia: serraje vacuno gris
Palma: forrada de algodón
Dorso: tela roja
Manguito: tela roja reforzada

Matéria: crosta de bezerro cinza
Palma: dobrada algodão
Costas: tela vermelha
Manguito: tela vermelha reforçada

8 152F

10 152H



3133
EN 420
EN 388



Materia: crosta bovina superiore grigia. **Palmo:** foderato cotone
Dorso: tela forte rossa
Manichetta: tela forte rossa
Spessore: 12/10°

Materia: serraje superior vacuno gris
Palma: forrada de algodón
Dorso: tela reforzada roja
Manguito: tela reforzada roja

Matéria: crosta superior de bezerro cinza
Palma: dobrada algodão
Costas: tela forte vermelha
Manguito: tela forte vermelha

8 148

10 155



3233
EN 420
EN 388





Materia: crosta bovina nera
Palmo: foderato cotone
Dorso: tela gialla
Manichetta: tela forte gialla
Materia: serraje vacuno negro
Palma: forrada de algodón
Dorso: tela amarilla
Manguito: tela reforzada amarilla
Matéria: crosta de bezerro preta
Palma: dobrada algodão
Costas: tela amarela
Manguito: tela forte amarela



10 158



Materia: crosta maiale
Dorso: tela baiadera
Manichetta: tela baiadera

Materia: flor de pekari
Dorso: tela reforzada
Manguito: tela reforzada

Matéria: crosta de porco
Costas: tela listrada
Manguito: tela listrada



10 200

idem
Palmo: foderato cotone
Palma: forrada de algodón
Palma: dobrada algodão

10 205



Materia: crosta bovina
Palmo: foderato cotone
Dorso: tela baiadera
Manichetta: tela baiadera

Materia: serraje vacuno
Palma: forrada de algodón
Dorso: tela reforzada
Manguito: tela reforzada

Matéria: crosta de bezerro
Palma: dobrada algodão
Costas: tela listrada
Manguito: tela listrada



10 204



Materia: fiore maiale
Dorso: tela baiadera
Manichetta: tela baiadera

Materia: flor de pekari
Dorso: tela reforzada
Manguito: tela reforzada

Matéria: flor de porco
Costas: tela listrada
Manguito: tela listrada



10 250



Materia: fiore bovina
Palmo: fiore superiore
Dorso: tela verde
Manichetta: tela forte verde

Materia: flor de vacuno
Palma: flor superior
Dorso: tela verde
Manguito: tela reforzada verde

Matéria: flor de bezerro
Palma: flor superior
Costas: tela verde
Manguito: tela forte verde

10 260



Materia: fiore arredamento,
 tinta unita, diversi colori
Palmo: foderato cotone
Dorso: tela bianca
Manichetta: tela forte bianca

Materia: flor tapiceria,
 colores diversos
Palma: forrada de algodón
Dorso: tela blanca
Manguito: tela blanca

Matéria: flor de tepecaria,
 unido, cores diversas
Palma: dobrada algodão
Costas: tela branca
Manguito: tela branca

10 270



ANTICALORE - SALDATORE ANTICALOR - SOLDADURA ANTI CALOR - SOLDADOR

Nomex®:

- + Resistente alle fiamme e alle alte temperature
- + Non si scioglie
- + Non produce goccioline
- + Non alimenta la combustione nell'aria

Taeki5®:

- + Elevata resistenza all'abrasione (4/4)
- + Elevata resistenza ai tagli (5/5)
- + Destrezza ed elasticità per attenuare la fatica della mano
- + Non lascia pelucchi
- + Resistente alla luce e ai raggi UV
- + Lavabile a 40°

Kevlar®:

- + Buona resistenza meccanica
- + Elevata resistenza ai tagli
- + Leggero
- Scarsa resistenza ai raggi UV e all'umidità

Pelle:

- + Buona resistenza alla tensione, perforazione e abrasione
- + Elastico
- + Morbido
- + Traspirante
- Effetto spugna
- Cambiamento delle proprietà meccaniche in presenza di acqua

Nomex®:

- + Resistencia a la llamas y a temperaturas altas
- + No funde
- + No produce gotitas
- + No alimenta la combustión en el aire

Taeki5®:

- + Alta resistencia a la abrasión (4/4)
- + Excelente resistencia al corte (5/5)
- + Destreza y flexibilidad para reducir la fatiga de la mano
- + Sin pelusas
- + Resistente a la luz y a los UV
- + Lavable a 40°

Kevlar®:

- + Buena resistencia mecánica
- + Resistencia al corte
- + Ligero
- Baja resistencia a los rayos UV y a la humedad

Cuero:

- + Buena resistencia en tensión a la perforación y a la abrasión
- + Flexible
- + Suave
- + Transpirable
- Efecto esponja
- Cambio de las propiedades mecánicas en presencia de agua

Nomex®:

- + Resistente à chama e As altas temperaturas
- + Não derrete
- + Não produz gotículas
- + Não sustenta a combustão no ar

Taeki5®:

- + Alta resistência à abrasão (4/4)
- + Elevada resistência ao corte (5/5)
- + Destreza e flexibilidade para mitigar o fadiga da mão
- + Não da peluche
- + Resistente à luz e UV
- + Lavável a 40 °

Kevlar®:

- + Boa resistência mecânica
- + Cut Resistência
- + Luz
- A baixa resistência aos raios UV e umidade

P. 41

Couro:

- + Boa resistência à tração punção e abrasão
- + flexível
- + doce
- + respirável
- Efeito Esponja
- Mudanças nas propriedades mecânicas na presença de água

P. 44

» Campi di applicazione / Areas utilización / Área de utilização



Anticalore - Anticalor - Anti-calor



ANTICALORE

Materia: fibra di marca Nomex® fatto a maglia pesante.
Fodera: cotone spesso
Isolamento termico: 350°C
Lunghezza: 27 cm

ANTICALOR

Materia: fibra de marca Nomex® de punto espeso
Forro: algodón espeso
Aislamiento térmico: 350°C
Longitud: 27 cm

ANTI-CALOR

Matéria: fibra de Marca Nomex® tricotado pesado **Dobradura:** algodão espesso **Isolação térmica:** 350°C
Comprimento: 27 cm



10 4685



ANTICALORE

Materia: fibra di marca Nomex® fatto a maglia pesante.
Fodera: cotone spesso
Isolamento termico: 350°C
Lunghezza: 33 cm

ANTICALOR

Materia: fibra de marca Nomex® de punto espeso.
Forro: algodón espeso
Aislamiento térmico: 350°C
Longitud: 33 cm

ANTI-CALOR

Matéria: fibra de Marca Nomex® tricotado pesado **Dobradura:** algodão espesso **Isolação térmica:** 350°C
Comprimento: 33 cm



10 4687



ANTICALORE

Materia: fibra di marca Kevlar® fatto a maglia pesante.
Fodera: cotone spesso
Isolamento termico: 250°C
Lunghezza: 27 cm

ANTICALOR

Materia: fibra de marca Kevlar® de punto espeso.
Forro: algodón espeso.
Aislamiento térmico: 250°C
Longitud: 27 cm

ANTI-CALOR

Matéria: fibra de marca Kevlar® tricotado pesado. **Dobradura:** algodão espesso **Isolação térmica:** 250°C
Comprimento: 27 cm



10 4655



ANTICALORE

Materia: fibra di marca Kevlar® fatto a maglia pesante.
Fodera: cotone spesso
Isolamento termico: 250°C
Lunghezza: 33 cm

ANTICALOR

Materia: fibra de marca Kevlar® de punto espeso.
Forro: algodón espeso.
Aislamiento térmico: 250°C
Longitud: 33 cm

ANTI-CALOR

Matéria: fibra de marca Kevlar® tricotado pesado. **Dobradura:** algodão espesso **Isolação térmica:** 250°C
Comprimento: 33 cm



10 4657



Materia: lavorato a maglia **multifibre**
Supporto: cotone interno
Lunghezza: 27cm

Materia: de punto **multifibras**
Soporte: algodón
Longitud: 27 cm

Matéria: tricotado **multifibras**
Soporte: Algodão inside liner
Comprimento: 27 cm



10 7080



Materia: maglia **fibra di vidrio/ Spandex/fibra sintetica**
Polsino: rivestimento in **nylon**

Materia: de punto **de fibras de vidrios / Spandex / fibras sintéticas**
Puño: acabado de **Nylon**

Matéria: tricotado **fibras de vidro/ Spandex/fibras sintéticas**
Punho: Acabamento em **Nylon**



7 7007

8 7008

9 7009

10 7010



Anticalore - Anticalor - Anti-calor



Materia: Nylon leggero NCY
Fodera: cotone.

Materia: Nylon NCY ligero
Forro: algodón

Matéria: Nylon NCY leve
Dobradura: algodão

7 4420

9 4425



Materia: fibra di marca Kevlar®
lavorato a maglia. 2 fili con polsini

Materia: fibra de marca Kevlar®
de puntó 2 hilos

Matéria: fibra de marca Kevlar®
tricotado 2 fios



7 4600

9 4605



Materia: Nylon pesante NCY
Fodera: cotone.

Materia: Nylon NCY espeso
Forro: algodón

Matéria: Nylon NCY pesado
Dobradura: algodão

9 4445



Materia: Nylon leggero NCY
Fodera: cotone
Rivestimenti: puntinatura su palmo

Materia: Nylon NCY ligero
Forro: algodón
Recubrimiento: puntos de PVC
en la palma

Matéria: Nylon NCY leve
Dobradura: algodão
Revestidos: espigas sobre palma

7 4450

9 4455

10 4456



Materia: maglia fibra di **vidrio/Spandex/fibra sintetica**
Rivestimento in lattice
Polsino: rivestimento in **nylon**

Materia: punto de **fibras de vidrio Spandex/fibras sintéticas**. Recubrimiento de **látex**. **Puño:** acabado de **Nylon**

Matéria: tricotado fibras de **vidrio/Spandex/ fibras sintéticas**
Revestimento látex
Punho: Acabamento em **Nylon**



8 7068

9 7069

10 7070



Materia: doppia spalmatura nitrile
Supporto: palmo Kevlar spazzolato
Dorso: cotone jersey spazzolato
Dorso: aerato. **Polsino:** manichetta PVC, 7 cm

Materia: doble recubrimiento nitrilo azul
Soporte: palma fibra de marca Kevlar®
espalda algodón jersey.

Matéria: duplo revestimento nitrilo
Soporte: palma: fibra de marca Kevlar®
esfregado, **costas:** algodão jersey esfregado.
Costas: aeradas **Punhos:** manguito PVC, 7 cm



9 9659

10 9660



Anticalore - Anticalor - Anti-calor



Materia: Manichetta anti-taglio ed anti-calore. Lavorato a maglia **multifibre**

Materia : Manguito anti corte y anti calor. De punto **multifibra**

Matéria : manguito anticorte e anti calor. Tricotado **multifibras**.



25cm 4925

35cm 4935

45cm 4945

60cm 4960



X1XXXX

EN 407:2004

454X

EN 420

EN 388



Materia: Manichetta anti-taglio ed anti-calore. Lavorato a maglia **multifibre**

Materia : manguito anticorte y anticalor. De punto **multifibras**

Matéria : manguito anticorte e anticalor. Tricotado **multifibras**.



25cm 4926

35cm 4936

45cm 4946

60cm 4961

X1XXXX

EN 407:2004

4541

EN 420

EN 388



Materia : cotone bouclette
Polsino : maglia, elasticizzato
lunghezza : 5 cm
Manichetta : 40 cm

Materia : algodón rizo
Muñeca : de punto elástico, longitud 5 cm
Longitud : 40 cm

Matéria : algodão cacheado
Punhos : tricô elástico, comp. 5 cm
Comprimento : 46 cm

46cm 4745

X2XXXX

EN 407

1241

EN 420

EN 388



Materia: fibra di marca Kevlar®

Materia : fibra de marca Kevlar®

Matéria : fibra de marca Kevlar®



Manichetta : 36 cm
Manguito : 36 cm
Manguito : 36 cm

36cm 4666

Manichetta: 45 cm
Manguito : 45 cm
Manguito : 45 cm

46cm 4667

X1XXXX

EN 407

1343

EN 420

EN 388



Materia: cotone bouclette, pesante, 850 g/m²
Polsino: maglia

Materia : algodón rizo espeso, 815 g/m²
Muñeca: punto

Matéria : algodão cacheado pesado, 815 g/m²
Punhos : tricô

10 4700

11XXXX

EN 407

1111

EN 420

EN 388



Materia: cotone bouclette Pesante, 850 g/m²
Manichetta: tela forte, 15 cm

Materia : algodón rizo espeso, 850 g/m²
Muñeca: tela resistente, 15 cm

Matéria : algodão cacheado pesado, 815 g/m²

10 4715

11XXXX

EN 407

1111

EN 420

EN 388



Saldatore - Soldadura - Soldador



Materia: cuoio crosta bovina superiore.
Manichetta: 15 cm **Cuciture:** Twaron®
Spessore: 12/10e **Trattamento:** ignifugo

Materia: serraje vacuno superior
Manguito: 15 cm. **Costura:** Twaron®
Espesor: 12/10e. **Tratamiento:** ignifugado

Matéria: couro crosta de bezerro superior.
Manguito: 15 cm **Costura:** Twaron®
Espessura: 12/10e **Tratamento:** ignifugo

10 2620



413X4X
100°C 23.2s.
250°C 10.7s.
EN 407



3122
EN 420
EN 388



Idem - **Interno:** felpato isolante
Idem - **Interior:** forrado aislante
Idem - **Interior:** moletom isolante



10 2625



413X4X
100°C 23.2s.
250°C 10.7s.
EN 407



3122
EN 420
EN 388



Materia: crosta bovina integrale
Polsino: crosta 15 cm
Interno: felpato
Colore: verde

Materia: serraje de vacuno
Manguito: serraje 15 cm
Interior: forrado acolchado
Color: verde

Matéria: toda crosta de bezerro
Manguito: crosta, 15 cm
Interior: moletom
Cor: verde

10 2630



41314X
100°C 31.4s.
250°C 10.7s.
EN 407



3122
EN 420
EN 388



Materia: crosta bovina integrale
Manichetta: crosta, 15 cm
Interno: felpato
Colori: rosso

Materia: serraje de vacuno
Manguito: serraje 15 cm
Interior: forrado acolchado
Color: rojo

Matéria: toda crosta de bezerro
Manguito: crosta, 15 cm
Interior: moletom
Cor: vermelho

10 2631



41314X
100°C 31.4s.
250°C 10.7s.
EN 407



3133
EN 420
EN 388



Materia: crosta bovina integrale
Rinforzo: palmo
Manichetta: crosta, 15 cm
Interno: felpato. **Colori:** rosso
Cuciture: fibra di marca Kevlar®

Materia: serraje de vacuno
Refuerzo: palma
Manguito: serraje 15 cm
Interior: forrado acolchado, **Color:** rojo
Costura: fibra de marca Kevlar®

Matéria: toda crosta de bezerro
Reforço: palma,
Manguito: crosta, 15 cm
Interior: moletom, **Cor:** vermelho
Costura: fibra de marca Kevlar®



EN 1149-2

10 2633



413X4X
100°C 31.4s.
250°C 10.7s.
EN 407



3133
EN 420
EN 388



Materia: crosta bovina integrale
Dorso: alluminizzato **Manichetta:** crosta, 15 cm **Interno:** felpato. **Colori:** blu
Cuciture: fibra di marca Kevlar®

Materia: serraje de vacuno
Manguito: serraje 15 cm **Interior:** forrado acolchado **Color:** azul **Refuerzo:** palma serraje
Costura: fibra de marca Kevlar®

Matéria: toda crosta de bezerro
Manguito: crosta, 15 cm **Interior:** moletom, **Cor:** azul **Reforço:** palma crosta
Reforço: indicador e protege artéria **Costura:** fibra de marc Kevlar®



10 2634



413244
100°C 31.4s.
250°C 10.7s.
EN 407



3223
EN 420
EN 388



Materia: crosta bovina integrale
Manichetta: crosta, 15 cm
Interno: felpato **Colori:** blu
Rinforzo: palmo crosta. Rinforzo indice e proteggierterie.
Cuciture: fibra di marca Kevlar®

Materia: serraje de vacuno
Manguito: serraje 15 cm
Interior: forrado acolchado - **Color:** azul
Refuerzo: palma serraje
Costura: fibra de marca Kevlar®

Matéria: toda crosta de bezerro
Manguito: crosta, 15 cm
Interior: moletom, **Cor:** azul
Reforço: palma crosta
Reforço: indicador e protege artéria **Costura:** fibra de marc Kevlar®



EN 1149-2

10 2636



434X4X
350°C 32s.
500°C 17s.
EN 407



3244
EN 420
EN 388






Materia: crosta bovina integrale
Pollice: palmato
Manichetta: crosta, 7 cm
Materia: serraje de vacuno
Pulgar: montado
Manguito: serraje 7 cm
Matéria: toda crosta de bezerro
Polegar: palmeira
Manguito: crosta, 7 cm

10 2507



Materia: crosta bovina integrale
Pollice: palmato. **Manichetta:** crosta, 15 cm
Materia: serraje de vacuno
Pulgar: montado. **Manguito:** serraje 15 cm
Matéria: toda crosta de bezerro
Polegar: palmeira **Manguito:** crosta, 15 cm

10 2514



Idem + **proteggi-arterie**
 Idem + **protege arteria**
 Idem + **proteção arteria**



10 2515



Materia: crosta bovina integrale
Pollice: palmato
Manichetta: crosta 15 cm 3 dita
Materia: serraje de vacuno
Pulgar: montado
Manguito: serraje 15 cm, 3 dedos
Matéria: toda crosta de bezerro
Polegar: palmeira
Manguito: crosta, 15 cm, 3 dedos

10 2517



Materia: fiore bovina
Dorso: crosta **Pollice:** palmato
Manichetta: crosta, 15 cm
Materia: serraje de vacuno
Dorso: serraje **Pulgar:** montado
Manguito: serraje 15 cm,
Matéria: flor de bezerro Costas : crosta
Movível: palmeira **Manguito:** crosta, 15 cm

10 2524



Idem + **proteggi-arterie**
 Idem + **protege arteria**
 Idem + **proteção arteria**



10 2525



Materia: fiore bovina integrale
Pollice: palmato
Manichetta: crosta, 15 cm
Materia: flor de vacuno
Pulgar: montado
Manguito: serraje 15 cm
Matéria: toda flor de bezerro
Movível: palmeira
Manguito: crosta, 15 cm

10 2530



ARGON



Materia: fiore d'agnello integrale
Manichetta: crosta 15 cm
Materia: flor de cordero
Manguito: serraje 15 cm
Matéria: toda flor de carneiro
Manguito: crosta, 15 cm

9 2539

10 2540



INVERNO ANTI FREDDO INVERNO, ANTIFRIO INVERNO, ANTI-FRIO

Thermolite®:

- + Buona resistenza all'abrasione
- + Resistenza al freddo e all'assorbimento.

Poliestere:

- + Buona resistenza all'abrasione
- + Resistenza chimica
- Scarsa resistenza meccanica

Lattice:

- + Elevatissima elasticità
- + Flessibilità
- + Resistenza
- + Comfort e maneggevolezza
- + Buona aderenza
- + Resistenza a tagli e perforazioni
- Possibilità di reazioni allergiche
- Scarsa resistenza alla fiamma
- Scarsa resistenza agli idrocarburi e ai solventi organici

PVC HPT:

- + Idrorepellente
- + Ideale negli ambienti umidi e oleosi

Nitrile:

- + Elevata elasticità
- + Resistenza a tagli, perforazioni, strappi
- + Elevata resistenza ad oli, carburanti e ad alcuni solventi organici
- Scarsa resistenza alla fiamma
- Aderenza ridotta quando è bagnato

PVC:

- + Eccellente resistenza all'abrasione
- + Buona resistenza alle soluzioni acquose (acide, basiche)
- + Buona aderenza
- Sensibile ai raggi UV
- Sensibile alle basse temperature
- Sensibile ai solventi organici

Pelle:

- + Buona resistenza alla tensione, perforazione e abrasione
- + Elastico
- + Morbido
- + Traspirante
- Effetto spugna
- Cambiamento delle proprietà meccaniche in presenza di acqua

Thermolite®:

- + Buena resistencia a la abrasión
- + Resistencia al frío y a la absorción.

Poliéster:

- + Buena resistencia a la abrasión
- + Resistencia química
- Baja resistencia mecánica

Látex:

- + Muy alta elasticidad
- + Flexibilidad
- + Sostenibilidad
- + Comodidad y manejabilidad
- + Buen agarre
- + Resistencia al corte y a la perforación
- Posibles reacciones alérgicas
- Baja resistencia a la llama
- Baja resistencia a los hidrocarburos y solventes orgánicos

PVC HPT:

- + Repela los líquidos
- + Ideal en los medios húmedos y aceitosos

Nitrilo:

- + Ita elasticidad
- + Resistencia al corte, a la perforación, al desgarro
- + Alta resistencia a los aceites, a los combustibles y algunos solventes orgánicos
- aja resistencia a la llama
- Agarre reducido cuando está mojado

PVC:

- + Excelente resistencia a la abrasión
- + Buena resistencia a las soluciones acuosas (ácidos, bases)
- + Buen agarre
- Sensible a los rayos UV
- Sensible a las bajas temperaturas
- ensible a los solventes orgánicos

Cuero:

- + Buena resistencia en tensión a la perforación y la abrasión
- + lexible
- + Suave
- + Transpirable
- Efecto esponja
- Cambio de las propiedades mecánicas en presencia de agua

Thermolite®:

- + Boa resistência à abrasão
- + Resistência ao frio e na absorção.

Poliéster:

- + Boa resistência à abrasão
- + Resistência Química
- Baixa resistência

Latex:

- + Muito alta elasticidade
- + Flexibilidade
- + Durabilidade
- + Conforto e capacidade de manobra
- + Boa adesão
- + Resistência aos cortes e punção
- A possibilidade de reações alérgicas
- Baixa resistência à chama
- Baixa resistência a hidrocarburos e solventes orgânicos

PVC HPT:

- + Repele líquidos
- + Ideal em ambientes úmidos e oleosos

Nitrílica:

- + Alta elasticidade
- + Resistência Corte, punção, o rasgo
- + Alta resistência a óleos, combustíveis e certos solventes orgânicos
- Baixa resistência à chama
- Adesão reduzida quando molhado

PVC:

- + Excelente resistência à abrasão
- + Boa resistência a soluções aquosas (ácidos, bases)
- + Boa adesão
- Sensível aos raios UV
- Sensível ao frio
- Sensível em solventes orgânicos

Couro:


- + Boa resistência à tração punção e abrasão
- + flexível
- + doce
- + respirável
- Efeito Esponja
- Mudanças nas propriedades mecânicas na presença de água

P. 47

P. 49

P. 50

» Campi di applicazione / Areas utilización / Área de utilização



Inverno, antifreddo - Invierno antifrio - Inverno, antifrio



Thermolite®



GUANTI TERMICI

Materia: Thermolite® 95 % Lycra® 5 %, leggero e comodo, protezione contro i cambiamenti termici

GUANTE TERMICO

Materia: Thermolite® 95 % lycra® 5 % leggero e confortevole contro los cambios térmicos.

LUVA TÉRMICA

Matéria: Thermolite® 95% Lycra® 5%, leve e confortável protegendo contra as mudanças térmicas



8 4548

10 4550



Thermolite®



GUANTI TERMICI

Materia: Thermolite 95 % Lycra 5 %, leggero e confortabile per proteggere dei cambi termici.

GUANTE TERMICO. Materia:

Thermolite® 95 % lycra® 5 % ligero y confortable contra los cambios térmicos.

LUVA TÉRMICA Matéria:

Thermolite® 95% Lycra® 5%, leve e confortável protegendo contra as mudanças térmicas



6 4556

7 4557

8 4558

9 4559

10 4560



EUROICE



PVC HPT : Hydropellent™ Technology Sponge Touch

Materia: maglia nylon, fodera bouclette. **Palmo e dediti:** rivestimento PVC-HPT. **Polsino:** serraggio elasticizzato

Materia: Nylon negro de punto forro rizo. **Palma y dedos:** recubiertos con espuma de PVC-HPT. **Muñeca:** de elástico

Matéria: tricotado Nylon, dobrado cachinhos. **Palme e dedos:** revestidos PVC-HPT **Punhos:** aperto elástico



7 6627

8 6628

9 6629

10 6630

11 6631



EUROWINTER



GUANTI TERMICI

Materia: Thermolite 95 % Lycra 5 %, leggero e confortabile per proteggere dei cambi termici.

GUANTE TERMICO

Materia: Thermolite® 95 % lycra® 5 % ligero y confortable contra los cambios térmicos

LUVA TÉRMICA

Matéria: Thermolite® 95% Lycra® 5% leve e confortável protegendo das mudanças térmicas.



7 6607

8 6608

9 6609

10 6610

11 6611



EUROFLEECE



Materia: nitrile nero. **Interno:** pile **Supporto:** a maglia Nylon senza cucitura **Palmo e dorso:** completamente rivestito in nitrile flessibile nero. **Polsino:** elastico

Materia: nitrilo negro. **Soporte:** De punto Nylon sin costuras. **Palma y Dorso:** Totalmente recubierto de nitrilo negro flexible. **Muñeca:** elástico con banda agarrante. **Interior:** polar

Matéria: nitrilo preto. **Interior:** polar **Supporto:** tricotado Nylon sem costuras **Palma e Costas:** inteiramente revestidos de nitrilo preto flexível



8 9078

9 9079

10 9080

11 9081



Materia: pile, 100% poliester, nero

Dorso: elastico di serraggio **Taglio:** forchetta con orlo

Materia: polar negro 100 % poliester

Dorso: ajuste elástico **Corte:** horquilla con dobladillo

Matéria: polar, 100% poliéster, preto **Costas:** aperto elástico **Corte:** garfo com dobrinha



8 4248

10 4250

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas, Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 dicembre 1989



Inverno, antifreddo - Invierno antifrio - Inverno, antifrio

EUROICE FLUO



Materia: nylon giallo fluo maglia senza cucitura **Palmo:** schiuma di PVC-HPT giallo fluo **Fodera:** bouclette **acrilico-poliestere** **Polsino:** serraggio elastico

Materia: de punto **Nylon amarillo fluorescente sin costuras** **Palma:** enducida de **espuma de PVC HPT** amarillo fluorescente **Forro:** rizo **acrilico/poliéster**. **Puños:** con ajuste elástico

Matéria: Nylon amarelo fluorescente tricotado sem costuras **Palma:** revestida de espuma **PVC HPT** amarelo fluorescente. **Dobradura:** cachos **acrilico/poliéster** **Punhos:** elástico de aperto



8/ 3918
9/ 3919
10/ 3920



Materia: maglia **poliester** arancione **Hiviz poliester** raddoppiato **Palmo:** Rivestimento in schiuma di **nitrilo** nero **Polsino:** fatto a maglia, elasticizzato

Materia: de punto **poliéster** naranja **Hi-Viz forro poliéster** **Palma:** revestimiento de espuma de **nitrilo** negro **Puño:** de punto elástico

Matéria: tricotado **poliéster** laranja **HIVIZ** dublado **poliester** **Palma:** **nitrilo** revestimento de espuma preta **Punho:** tricô elástico



8/ 6618
9/ 6619
10/ 6620
11/ 6621



Materia: maglia **multifibre** **Dorso:** aerato **Palmo:** rivestito microschiuma **lattice** nero. **Polsino:** elastico

Materia: de punto **multifibra** **Dorso:** ventilado. **Palma:** recubierta de micro espuma de **látex** negro. **Muñeca:** elastica

Matéria: tricotado **multifibras** **Costas:** aeradas **Palma:** revestida em microespuma **látex** preto **Punhos:** elástico



8/ 6978
9/ 6979
10/ 6980
11/ 6981



Materia: maglia arancia fluo senza cucitura **Palmo:** rivestimento **latex** nero **Polsino:** serraggio elasticizzato

Materia: de punto naranja fluo sin costuras **Palma:** recubierta de **látex** negro **Muñeca:** de punto elástico

Matéria: tricotado laranja fluorescente semcosturas **Palma:** revestida **látex** preto **Punhos:** elástico de aperto



8/ 6528
9/ 6529
10/ 6530
11/ 6531



Inverno, antifreddo - Invierno antifrio - Inverno, antifrio



Materia: PVC arancio fluo
Supporto: cotone - **Interno:** schiuma
Esterno: rivestimento integrale
Polsino: maglia, elasticizzato

Materia: PVC arancio fluorescente
Supporto: algodón. **Interior:** espuma
Exterior: recubierto. **Muñeca:** punto elástico.

Matéria: PVC laranja fluorescente
Supporte: algodão. **Interior:** espuma
Exterior: todo revestido **Punhos:** tricot elástico



9,5 3929



Materia: PVC arancio fluo 30 cm
Supporto: cotone
Interno: schiuma
Esterno: rivestimento integrale

Materia: PVC arancio fluorescente 30 cm
Supporto: algodón
Interior: espuma
Exterior: recubierto

Matéria: PVC laranja fluorescente 30 cm
Supporte: algodão **Interior:** espuma
Exterior: todo revestido



9,5 3939

EN 374



J K L



Materia: Rivestimento in PVC nero tipo "Coral"
Supporto esterno: Nylon
Interno: cotone, poliestere, Nylon e acrilico **Lunghezza:** 25cm

Materia: Impregnato PVC negro tipo "Coral" **Supporto esterno:** Nylon
Interior: algodón, poliéster, Nylon y acrílico **Longitud:** 25 cm

Matéria: revestimento PVC preto estilo «Coral» **Supporto externo:** Nylon
Interior: algodão, poliéster, Nylon e acrílico **Comprimento:** 25 cm



9 3949

10 3950

11 3951



Materia: Rivestimento in PVC nero tipo "Coral"
Supporto esterno: Nylon
Interno: lana e acrilico **Lunghezza:** 35cm

Materia: Impregnato PVC negro tipo "Coral" **Supporto esterno:** Nylon
Interior: de lana y acrílico **Longitud:** 35 cm

Matéria: revestimento PVC preto estilo «Coral» **Supporto externo:** Nylon
Interior: Nylon e acrílico **Comprimento:** 35 cm



9 3959

10 3960

11 3961



A2K6L3



Materia: PVC blu, fodera maglia di boa **Mano:** aderizzata. **Lunghezza:** 35 cm

Materia: PVC azul, forro Boa Punto **Mano:** antideslizante. **Longitud:** 35 cm

Matéria: PVC azul com dobradura Boa tricotada **Mão:** anti derrapante. **Comp.:** 35 cm



8 3788

9 3789

10 3790

EN 374



J K L



Inverno, antifreddo - Inverno antifrio - Inverno, antifrio



Materia: fiore maiale
Interno: interamente imbottito
Dorso: tela, felpato
Polsino: bordo coste elasticizzate

Materia: flor de pekari
Interior: completamente acolchado. **Dorso:** tela acolchada
Muñeca: borde elástico

Matéria: flor de porco
Interior: inteiramente moletom.
Costas: tela moletom
Punhos: borda elástico



10 300

3111
 EN 420
 EN 388 CE



Materia: fiore arredamento
Interno: interamente foderato
Dorso: tela, foderato
Manichetta: tela foderata

Materia: flor tapiceria
Interior: totalmente forrado
Dorso: tela forrada
Manguito: tela forrada

Matéria: flor de tapeçaria
Interior: inteiramente forrado
Costas: tela forrada
Manguito: tela forrada



10 310

3111
 EN 420
 EN 388 CE



Materia: crosta bovina
Interno: felpato con pile
Dorso: tela forte, rosso
Manichetta: tela forte, rosso

Materia: serraje vacuno
Interior: forrado tela polar
Dorso: tela reforzada roja
Manguito: tela reforzada roja

Matéria: crosta de bezerro
Interior: moletom polar
Costas: tela forte vermelha
Manguito: tela forte vermelha



10 330

120
 EN 511
 4133
 EN 420
 EN 388 CE



Materia: guanto di **cuoio** bianco
Dorso: Nastro riflettente e **nylon**
arancione fluorescente
Polsino: elastico
Trattamento: ignifugo

Matéria: tricotado laranja fluorescente
 semcosturas **Palma:** revestida **látex**
 preto **Punhos:** elástico de aperto

Matéria: PVC laranja fluorescente
Suporte: algodão
Interior: espuma
Exterior: todo revestido



10 340

12X
 EN 511
 2222
 EN 420
 EN 388 CE

Inverno, antifreddo - Inverno antifrio - Inverno, antifrio



FINLANDE



Materia: fiore bovina integrale
Interno: pile
Manichetta: elastico di serraggio

Materia: todo flor de vacuno.
Interior: polar
Manguito: elástico de ajuste

Matéria: toda flor de bezerro.
Interior: polar
Manguito: elástico de aperto



10 2465



LABRADOR



IDROFUGO
Materia: fiore bovina integrale
Interno: interamente imbottito con Thinsulate®
Manichetta: grande

HIDRÓFUGO
Materia: flor de vacuno
Interior: completamente forrado de Thinsulate®
Manguito: grande

HIDROFUGO
Matéria: toda flor de bezerro.
Interior: inteiramente moletom Thinsulate®
Manguito: grande



9 2469

10 2470



KERGUELEN



Materia: fiore bovina nera integrale
Interno: interamente imbottito con Thinsulate® nero
Manichetta: grande

Materia: flor de vacuno
Interior: completamente forrado de Thinsulate® negro
Manguito: grande

Matéria: toda flor de bezerro preto
Interior: inteiramente moletom Thinsulate® preto
Manguito: grande



10 2475



ALASKA



Materia: fiore bovina superiore integrale
Interno: interamente imbottito con Thinsulate®

Materia: flor de vacuno superior
Interior: completamente forrado de Thinsulate®

Matéria: toda flor de bezerro superior.
Interior: inteiramente moletom Thinsulate®



10 2480



ISLANDE



Materia: fiore bovina superiore integrale. **Interno:** interamente foderato. **Lunghezza:** 32 cm

Materia: flor de vacuno superior
Interior: completamente forrado
Longitud: 32 cm

Matéria: toda flor de bezerro superior. **Int.:** inteiramente forrado
Comprimento: 32 cm



6 2486

7 2487

8 2488

9 2489

10 2490

11 2491



RESISTENZE CHIMICHE RESISTENCIA QUIMICA RESISTÊNCIA QUÍMICA

PVC:

- + Eccellente resistenza all'abrasione
- + Buona resistenza alle soluzioni acquose (acide, basiche)
- + Buona aderenza
- Sensibile ai raggi UV
- Sensibile alle basse temperature
- Sensibile ai solventi organici

Lattice:

- + Elevatissima elasticità
- + Flessibilità
- + Resistenza
- + Comfort e maneggevolezza
- + Buona aderenza
- + Resistenza a tagli e perforazioni
- Possibilità di reazioni allergiche
- Scarsa resistenza alla fiamma
- Scarsa resistenza agli idrocarburi e ai solventi organici

Nitrile:

- + Elevata elasticità
- + Resistenza a tagli, perforazioni, strappi
- + Elevata resistenza ad oli, carburanti e ad alcuni solventi organici
- Scarsa resistenza alla fiamma
- Aderenza ridotta quando è bagnato

Neoprene:

- + Buona resistenza a tagli e abrasioni;
- + Grande resistenza a fiamme e calore;
- + Durabilità
- Resistenza moderata agli idrocarburi (oli, petrolio)

PVC:

- + Excelente resistencia a la abrasión
- + Buena resistencia a las soluciones acuosas (ácidos, bases)
- + Buen agarre
- Sensible a los rayos UV
- Sensible a las bajas temperaturas
- Sensible a los solventes orgánicos

Látex:

- + Muy alta elasticidad
- + Flexibilidad
- + Sostenibilidad
- + Comodidad y manejabilidad
- + Buen agarre
- + Resistencia al corte y a la perforación
- Posibles reacciones alérgicas
- Baja resistencia a la llama
- Baja resistencia a los hidrocarburos y solventes orgánicos

Nitrilo:

- + Alta elasticidad
- + Resistencia al corte, a la perforación, al desgarro
- + Alta resistencia a los aceites, a los combustibles y algunos solventes orgánicos
- Baja resistencia a la llama
- Agarre reducido cuando está mojado

Neopreno:

- + Buena resistencia al corte y a la abrasión
- + Alta resistencia a la llama y al calor
- + Sostenibilidad
- Resistencia moderada a los hidrocarburos (aceites, petróleo)

PVC:

- + Excelente resistência à abrasão
- + Boa resistência a soluções aquosas (ácidos, bases)
- + Boa adesão
- Sensível aos raios UV
- Sensível ao frio
- Sensível em solventes orgânicos

P. 54

Latex:

- + Muito alta elasticidade
- + Flexibilidade
- + Durabilidade
- + Conforto e capacidade de manobra
- + Boa adesão
- + Resistência aos cortes e punção
- A possibilidade de reações alérgicas
- Baixa resistência à chama
- Baixa resistência a hidrocarburos e solventes orgânicos

P. 56

Nitrílica:

- + Alta elasticidade
- + Resistência Corte, punção, o rasgo
- + Alta resistência a óleos, combustíveis e certos solventes orgânicos
- Baixa resistência à chama
- Adesão reduzida quando molhado

P. 58

neoprene:

- + Boa resistência ao corte e à abrasão;
- + Alta resistência à chama e calor;
- + Durabilidade.
- Moderada resistência a hidrocarbonetos (óleos, petróleo)

P. 58

» Campi di applicazione / Areas utilización / Área de utilização



Tabella di resistenza chimica dei guanti

Cuadro de las resistencias químicas de los guantes - Tabla das resistência química das luvas



PRODOTTI CHIMICI PRODUCTOS QUÍMICOS PRODUTOS QUÍMICOS	PVC	Neoprene	Nitrile	Cauchoque natural
Acetaldeide		***	**	*
Acetamide	**	**	***	*
Acetate d'amyle	●	*	**	*
Acetate de butyle	●	*	**	*
Acetate de calcium	*	***	***	***
Acetate d'éthyle	●	*	**	*
Acetate de méthyle	●	*	**	*
Acetate de potassium	***	***	***	***
Acetate de propyle	*	**	**	***
Acétone	●	**	*	**
Acide acétique glacial	***	**	●	**
Acétate borique	***	***	***	***
Acide bromhydrique (40Å%)	***	***	***	***
Acide carbonique (concentrations)	**	***	***	***
Acide chlorhydrique	***	***	***	***
Acide chromique	***	**	*	*
Acide citrique (toutes concentrations)	***	***	***	***
Acide fluorhydrique	***	***	***	***
Acide formique	***	***	***	***
Acide lactique	●	***	**	*
Acide laurique	**	***	***	*
Acide linoléique	**	***	***	*
Acide maléique	**	***	***	***
Acide naphénique	*	*	**	●
Acide nitrique (jusqu'à 20Å%)	***	**	*	*
Acide nitrique (concentration)	***	●	●	●
Acide nitrique-sulfurique (concentration)	***	●	●	●
Acide oléique	***	***	***	**
Acide oxalique	***	***	***	***
Acide palmétique	**	***	***	***
Acide perchlorique	***	*	*	*
Acide phénolique	**	***	**	*
Acide phosphorique (jusqu'à 85Å%)	***	***	**	***
Acide picrique	*	***	***	**
Acide propionique	**	**	**	**
Acide stéarique	***	**	***	*
Acide sulfurique (56Å%)	***	**	**	**
Acide tannique	***	***	***	***
Acide tartrique	***	***	***	***
Acrylonitrile	*	*	●	**
Alcool amylique	***	**	***	**
Alcool benzilylique	●	**	**	**
Alcool de bois	**	***	**	***
Acide butylique	***	***	***	**
Alcool éthylique (Ethanol)	**	**	**	**
Alcool de grain	**	***	**	***
Alcool isobutylique	**	***	**	***
Alcool isopropylique (sopropanol)	**	**	**	**
Alcool méthylique (Méthanol)	***	**	**	**
Alcool actylique	**	***	***	**
Alcool propylique	**	***	***	***
Alcool butyrique	*	**	**	●
Alun	***	***	***	***
Ammoniaque (solution alcaline)	***	***	***	***
Anhydrique acétique	●	***	***	***
Aniline (amine)	●	**	**	*
Bains photographiques	***	***	***	***
Benzaldéhyde	●	●	●	**
Benzène (Benzol)	●	*	**	●
(hydrocarbure aromatique)	●	*	**	●
Bicarbonate de potassium	**	***	***	***
Bicarbonate de sodium	**	***	***	***
Bichlorure d'éthylène (solvant chlore)	●	*	*	●
Bisulfite de sodium	***	***	***	***
Bisulfure de carbone	●	●	***	●
Borate de sodium	**	***	***	***
Brome	●	**	*	*
Butane	***	***	***	***
Carbone d'ammonium	***	***	***	***
Carbone de potassium	***	***	***	***
Carbonate de sodium	***	***	***	***
Chaux	***	***	***	***
Chloracétone	●	*	*	*
Chlore	***	**	*	*
Chlorobenzène	●	*	*	●
Chloroforme	●	*	*	●
Chlorure d'ammonium	***	***	***	***
Chlorure de baryum	***	***	***	***
Chlorure de calcium	***	***	***	***
Chlorure d'éthylène	*	*	**	*
Chlorure d'étain	***	***	***	***
Chlorure ferrique	***	***	***	***
Chlorure de magnésium (18Å%)	***	***	***	***
Chlorure mercurique	***	***	***	***
Chlorure de méthylène	**	*	***	●
Chlorure de nickel	***	***	***	***
Chlorure de potassium	***	***	***	***
Chlorure de sodium	***	***	***	***
Chlorure stannique (10Å%)	***	***	***	***

PRODOTTI CHIMICI PRODUCTOS QUÍMICOS PRODUTOS QUÍMICOS	PVC	Neoprene	Nitrile	Cauchoque naturel
Chlorure de zinc	***	***	***	***
Créosote (goudron de houille ou de bords)	**	●	***	●
Clorox	*	**	**	●
Crésol	●	*	*	**
Cumène	**	**	***	●
Cyanure de calcium	***	***	***	***
Cyanure de potassium	***	***	***	***
Cyanure de sodium	***	***	***	***
Cyclohexane	***	**	***	●
Cyclohexanol	●	**	**	**
Cyclohexanone	●	*	●	*
Décapants de peinture	**	**	***	**
Désinfectants	***	***	***	***
Diacétone alcool	***	**	*	**
3, 4 dichloraniline	●	*	●	**
Dichlorure d'éthylène	●	●	*	●
Dichlorure de propylène	●	●	*	●
Diéthanolamine	*	***	***	***
Diluant pour peinture	*	**	**	*
Diluant pour vernis	*	**	**	*
Diméthyl formamide	*	**	●	***
Dioxane	●	***	**	**
Diocetyl phthalate	●	*	*	*
Diphényle	●	●	●	●
Distillet aromatique de charbon	*	*	**	●
Disulfure de carbone	*	*	**	●
Dow Therm	●	●	●	●
Durcissants aminés	*	*	**	*
Eau oxygénée	***	**	**	**
Essence de térébenthine	***	**	*	*
Encre d'imprimerie	*	***	***	**
Essence	●	**	***	●
Ether dibenzilylique	●	●	●	●
Ether dibutylique	●	**	***	●
Ether éthylique	●	***	***	*
Ether sulfurique	**	***	***	**
Ether isopropylique	●	**	***	*
Ethylamine	***	**	**	**
Etylaniline	***	**	**	**
Ethyl benzène	●	*	**	●
Ethylène diamine	*	*	*	**
Ethyléneglycol	***	***	***	**
Fluorophosphate de calcium	***	***	***	***
Fluor	**	**	*	*
Formaldéhyde (Formol)	***	***	***	***
Formate d'éthyle	●	*	**	*
Formate de méthyle	●	*	**	*
Fréon (11 - 12 - 21 - 22)	*	*	*	●
Fuels	**	*	**	●
Fulfulol	●	***	●	**
Glycérol (glycérine)	***	***	***	***
Glycol	●	**	**	●
Graisse de pétrole	**	**	***	●
Graisse animale	**	***	***	●
Heptane	***	**	***	●
Hexane	**	**	***	●
Huile ASTM n° 1	*	***	***	*
Nitrométhane	●	*	*	●
Nitropropane	●	*	*	**
Oxyde de diphenyle	●	●	●	●
Paraffine	**	**	**	**
Pentane	*	**	***	●
Perchloréthylène	*	*	**	●
Pétrole lampant	**	**	**	●
Péroxyde d'hydrogène	***	***	***	***
Phosphate d'ammonium	***	***	***	**
Phosphate de potassium	***	***	***	***
Phosphate de sodium	***	***	***	***
Phthalae de dibutyle	***	*	*	*
Phthalae de dioctyle	●	**	**	●
Plastifiants	***	***	***	*
Produits pétroliers	***	***	***	*
Produits antixylophages	***	*	***	**
Propane	***	***	***	●
Renuzit	*	**	***	●
Salicylate de méthyle	*	*	**	*
Shortening commercial	*	***	**	●
Silicate de sodium	***	***	***	***
Solutions d'acide carbonique	**	**	*	*
Solutions de colorants	**	**	***	**
Solutions de tannage (chrome-alun)	**	**	●	●
Solvant naphta	●	**	***	●
Solvants Stoddards	●	**	***	*
Solvant 1, 2, 3, 73, 74	**	**	**	**
Stéarate de butyle	**	**	**	*
Styrène	*	●	*	●
Sulfate d'ammonium	***	**	***	**
Sulfate de cuivre	**	***	***	***
Sulfate de cuivrique	***	***	***	***

PRODOTTI CHIMICI PRODUCTOS QUÍMICOS PRODUTOS QUÍMICOS	PVC	Neoprene	Nitrile	Cauchoque naturel
Sulfate de nickel	***	***	***	***
Sulfate de plomb (jusqu'à 10Å%)	***	***	***	***
Sulfate de potassium	***	***	***	***
Sulfate de sodium	***	***	***	***
Sulfate de zinc	***	***	***	***
Térébenthine	***	●	●	●
Tétrachlorure de carbone	2060°	●	**	●
Tétrachlorure de carbone (solvant chlore)	**	*	***	●
Tétrahydrofurane	**	*	*	●
Toluène	**	*	**	●
Tributyl phosphate	●	*	*	***
Trichloréthylène	●	*	**	●
Trichlorure d'éthylène	●	●	*	●
Tricrésyl phosphate	●	*	**	**
Triéthanolamine	***	***	***	***
Trinitrotoluène	*	***	***	***
Triphényl phosphate	*	*	*	*
White Spirit	*	**	**	*
Xylène (Xylol)	●	*	**	●
DIVERS				
Agents de blanchiment	***	***	***	●
Bains de décapage acide	***	***	***	●
Peintures	***	***	***	●
Solutions de galyanoplastie	***	***	***	●
Solutions de tannage	***	***	***	●
Solvants dégraissants	***	***	***	●
Huile ASTM n°2	*	**	***	*
Huile de banane	●	*	*	●
Huile de coco	**	***	**	*
Huile de créosole	**	**	**	**
Huile de coupe	**	***	***	●
Huile de diesel	**	***	***	●
Huile de foie de morue	**	***	**	*
Huile de graine de coton	***	***	**	*
Huile de lard	**	***	**	●
Huile de lin	***	***	***	●
Huile lubrifiante	***	**	***	●
Huile de machine	***	**	***	*
Huile d'olive	***	***	***	**
Huile de pin	***	●	*	●
Huile de protection du bois	*	**	**	*
Huile de résine	*	●	*	●
Huile de ricin	***	***	**	*
Huile de soja	**	***	**	*
Huile de Tung (Bois chinois)	***	***	**	*
Huile à turbine	**	**	***	●
Hydrazine	***	*	**	**
Hydroquinone	*	**	**	**
Hydroxyde d'ammonium	***	***	***	**
Hydroxyde de calcium	***	***	***	***
Hydroxyde de magnésium	***	***	***	***
Hydroxyde de potassium (Potasse)	***	***	***	***
Hydroxyde de sodium (Soude caustique)	***	***	***	***
Hypochlorite de calcium	***	**	**	**
Hypochlorite de sodium (eau de javel)	***	**	**	**
Iode	●	**	*	*
Iodure de potassium	●	***	***	***
Iodure de sodium	●	***	***	***
Isooctane (Solvant, pétrole)	●	*	***	●
Isophorone	●	**	**	**
Kérosène	***	**	***	●
Lard	***	***	**	●
Magnésie	***	***	***	***
Mazout	***	**	***	●
Méthacrylate de méthyle	*	**	**	**
Méthylamine	***	*	**	●
Méthylaniline	***	*	**	*
Méthyl cellosolve	●	**	**	***
Méthyl cyclopentane	●	**	***	●
Méthyl éthylacétone	●	**	●	**
Méthyl isobutyl cétone	●	**	●	**
Monobromobenzène	●	●	●	●
Monochlorobenzène	●	●	●	●
Monocéthanolamine	**	***	***	***
Morpholine	**	**	*	**
Naphe	*	***	***	*
Naphtalène	●	*	**	●
N-butylamine	*	*	**	**
Nitrate d'ammonium	***	***	***	**
Nitrate de baryum	**	***	***	***
Nitrate de calcium	***	***	***	***
Nitrate ferrique (jusqu'à 10Å%)	**	***	***	***
Nitrate de magnésium	**	***	***	***
Nitrate de potassium	***	***	***	***
Nitrate de sodium	**	***	***	***
Nitrobenzène	●	*	*	**

***** Eccellente** - Exelente - Excelente
**** Buono** - Bueno - boa
*** Passabile** - Pasable - aceitável
● Non raccomandato
 ● Non recomendado - Não recomendado

Questa tabella dà solo indicazioni generali. Un articolo di protezione può avere una resistenza diversa al contatto dei prodotti indicati, secondo la temperatura, il suo tempo d'immersione o la concentrazione di certi prodotti chimici, etc... è sempre preferibile fare una prova preliminare. QUESTE INFORMAZIONI SONO SOLO INDICATIVE E NON CI IMPEGNANO.

Esta tabla da solamente indicaciones generales. Un artículo de protección puede tener una resistencia diferente en contacto con productos indicados, según la temperatura, el tiempo de inmersión o la concentración de algunos productos químicos, etc. Es preferible hacer una prueba previa. ESTA INFORMACIÓN ES REPARTIDA A TÍTULO ORIENTATIVO Y NO PUEDE RESPONSABILIZARSE

Esta tabela fornece apenas uma orientação geral. Um artigo de proteção pode ter uma resistência diferente no contato dos produtos indicados, dependendo da temperatura, o tempo de imersão ou concentração de certos produtos químicos, etc. É sempre melhor fazer um teste. ESTAS INFORMAÇÕES SÃO DADAS PARA INDICAÇÃO E NÃO ENVOLVE nossa responsabilidade.

Guanti resistenti ai rischi chimici : PVC - Guantes resistentes a los riesgos químicos : PVC - Luvas resistentes no risco químico : PVC



Materia: PVC arancio fluo 30 cm
Supporto: cotone
Interno: schiuma
Esterno: rivestimento integrale

Materia: PVC arancia fluorescente 30 cm
Soporte: algodón
Interior: espuma
Exterior: recubierto

Matéria: PVC laranja fluorescente 30 cm
Supporte: algodão
Interior: espuma
Exterior: todo revestido



9,5 3939

EN 374



J K L



111 EN 511



4121 EN 420 EN 388



Materia: Rivestimento in PVC nero tipi "Coral" **Supporto esterno:** Nylon **Lunghezza:** 35cm

Materia: Impregnato PVC negro tipo "Coral" **Soporte externo:** Nylon **Longitud:** 35 cm

Matéria: revestimento PVC preto estilo «Coral» **Supporte externo:** Nylon **Comprimento:** 35 cm



9 3969

10 3970

EN 374



A²K⁶L³



4131 EN 420 EN 388



Materia: Rivestimento in PVC nero tipi "Coral" **Supporto esterno:** Nylon **Lunghezza:** 35cm

Materia: Impregnato PVC negro tipo "Coral" **Soporte externo:** Nylon **Interior:** de lana y acrílico **Longitud:** 35 cm

Matéria: revestimento PVC preto estilo «Coral» **Supporte externo:** Nylon **Interior:** Nylon e acrílico **Comprimento:** 35 cm



9 3959

10 3960

11 3961

EN 374



A²K⁶L³



12X EN 511



4232 EN 420 EN 388



Materia: PVC blu con supporto di cotone magliato senza cuciture **Mano:** antisdrucciolevole **Lunghezza:** 35 cm

Materia: PVC azul Soporte de algodón sin costuras **Mano:** antideslizante. **Longitud:** 35 cm

Matéria: PVC azul sobre suporte em algodão tricotado sem costuras **Mão:** antiderrapante. **Comp.:** 35 cm



9 3769

10 3770

EN 374



J K L



4121 EN 420 EN 388



Materia: PVC blu, fodera maglia di boa **Mano:** aderizzata **Lunghezza:** 35 cm

Materia: PVC azul, forro Boa Punto **Mano:** antideslizante. **Longitud:** 35 cm

Matéria: PVC azul com dobradura Boa tricotada **Mão:** anti derrapante. **Comp.:** 35 cm



8 3788

9 3789

10 3790

EN 374



J K L



121 EN 511



4131 EN 420 EN 388



Guanti resistenti ai rischi chimici : PVC - Guantes resistentes a los riesgos químicos : PVC - Luvas resistentes no risco químico : PVC



Materia: polímero verde
Supporto: cotone spazzolato
Lunghezza: 27 cm **Mano:** doppia spalmatura antisdrucciolevole

Materia: polímero verde
Soporte: algodón. **Longitud:** 27 cm
Mano: doble recubrimiento antideslizante

Matéria: polímero verde **Suporte:** algodão esfregado. **Comp.:** 27 cm
Mão: duplo revestimento antiderrapante



8 3718
9 3719
10 3720



Materia: polímero verde
Supporto: cotone zigrinato
Lunghezza: 40 cm
Mano: doppia spalmatura antisdrucciolevole

Materia: polímero verde
Soporte: algodón. **Longitud:** 40 cm
Mano: doble recubrimiento antideslizante

Matéria: polímero verde **Suporte:** algodão esfregado. **Comp.:** 40 cm
Mão: duplo revestimento antiderrapante



8 3738
9 3739
10 3740



Materia: PVC rosso
Supporto: cotone
Lunghezza: 27 / 36 cm

Materia: PVC rojo.
Soporte: algodón
Longitud: 27 o 36 cm

Matéria: PVC vermelho
Suporte: algodão
Comprimento: 27 ou 36 cm



27 cm 35 cm

9 3509 8 3634
9 3635
10 3510 10 3636



Materia: PVC rosso
Supporto: cotone
Lunghezza: 27/35 cm

Materia: PVC rojo
Soporte: algodón
Longitud: 27 o 35 cm

Matéria: PVC vermelho
Suporte: algodão
Comprimento: 27 cm/ 35cm



27 cm 35 cm

9 3529 8 3629
9 3629
10 3530 10 3630



Materia: PVC rosso
Supporto: cotone
Lunghezza: 40 cm

Materia: PVC rojo
Soporte: algodón
Longitud: 40 cm

Matéria: PVC vermelho
Suporte: algodão
Comprimento: 40 cm



10 3640



Materia: PVC rosso
Supporto: cotone
Lunghezza: 70 cm

Materia: PVC rojo
Soporte: algodón
Longitud: 70 cm

Matéria: PVC vermelho
Suporte: algodão
Comprimento: 70 cm



9 3668
10 3669




Guanti pulizie Lattice / Guanti PVC non chimico - Guantes de Limpeza / guantes PVC no química - Luva menagem Latex/Luvas PVC não química



Materia: PVC rosso
Supporto: cotone
Dorso: aerato
Polsino: maglia

Materia: PVC rojo
Soporte: algodón
Dorso: ventilado
Muñeca: punto

Matéria: PVC vermelho
Supporte: algodão
Costas: aeradas
Punhos: tricô



8/ 3408
9/ 3409
10/ 3410



Materia: PVC rosso
Supporto: cotone
Dorso: aerato
Polsino: maglia

Materia: PVC rojo
Soporte: algodón
Dorso: ventilado
Muñeca: punto

Matéria: PVC vermelho
Supporte: algodão
Costas: aeradas
Punhos: tricô



9/ 3419
10/ 3420



Materia: PVC rosso
Supporto: cotone
Lunghezza: 27 / 36 cm

Materia: PVC rojo
Soporte: algodón
Longitud: 27 o 36 cm

Matéria: PVC vermelho
Supporte: algodão
Comprimento: 27 ou 36 cm

27 cm 36 cm
9/ 3519 9/ 3619
10/ 3520 10/ 3620



Materia: PVC rosso
Supporto: cotone
Lunghezza: 40 cm

Materia: PVC rojo
Soporte: algodón
Longitud: 40 cm

Matéria: PVC vermelho
Supporte: algodão
Comprimento: 40 cm

10/ 3641



LATICE PULIZIE ROSA



Materia: lattice naturale rosa per pulizie
Lunghezza: 300 mm. Spessore: 0,40 mm
Interno: cotone floccato
Rifinitura esterna: aderizzata.

Materia: guante de limpeza látex natural
rosa Longitud: 30 cm - Espesor: 0,40 mm
Interior: algodón floccado
Borde exterior: antideslizante

Matéria: látex natural rosa uso limpeza
Comp.: 30 cm - Espessura: 0,40 mm
Interior: algodão floccado
Acabamento ext.: aderizado

7/ 5017
8/ 5018
9/ 5019
10/ 5020



LATICE PULIZIE BLU



Materia: lattice naturale blu cielo. Per pulizie
Lunghezza: 270 mm. Spessore: 0,40 mm
Materia interna: cotone floccato
Rifinitura esterna: aderizzata

Materia: guante de limpeza látex natural
azul Longitud: 27 cm - Espesor: 0,40 mm
Interior: algodón floccado
Borde exterior: antideslizante

Matéria: látex natural azul uso limpeza
Comp.: 27 cm - Espessura: 0,40 mm
Interior: algodão floccado
Acabamento ext.: aderizado

9/ 5059
10/ 5060



Guanti resistenti ai rischi chimici : Latice - Guantes resistentes a los riesgos químicos : látex - Luvas resistentes no risco químico : Latex



LATICE SUPER 5000



Materia: lattice naturale superiore
Lunghezza: 300 mm **Spessore:** 0,42 mm
Interno: cotone flocato **Rifinitura esterna:** aderizzata. **Colore:** giallo

Materia: látex natural superior
Longitud: 30 cm - **Espesor:** 0,42 mm
Interior: algodón flocado
Exterior: antideslizante - **Color:** amarillo

Matéria: Látex natural superior Comp.: 30 cm - **Espessura:** 0,42 mm **Interior:** algodão flocado **Acabamento ext.:** aderisado. **Cor:** amarelo



7 5027

8 5028

9 5029

10 5030

EN 374-2



K⁶L²



1010
EN 420
EN 388



LATICE SU NYLON 5200



Materia: Latex su nylon
Lunghezza: 300 mm **Spessore:** 1,3 mm
Finizione mano: aderizzata

Materia: látex soporte Nylon
Longitud: 30 cm **Espesor:** 1,30 mm
Mano: antideslizante

Matéria: Látex sobre Nylon
Comp.: 30 cm **Espessura:** 1,30 mm
Acabamento mão: aderisado



8 5228

9 5229

10 5230

EN 374-2



2231
EN 420
EN 388



Materia: lattice zigrinato arancio 34 cm
Dorso: rivestito **Manichetta:** rivestita
Mano: zigrinata **Supporto:** cotone

Materia: látex naranja estructura rugosa 34 cm **Soporte:** algodón
Dorso: recubierto **Manguito:** recubierto
Mano: estructura rugosa

Matéria: látex crepom laranja 34 cm
Costas: revestidas.
Manguito: revestido
Mão: crepom - **Suporte:** algodão



7 3817

8 3818

9 3819

10 3820

EN 374



3241
EN 420
EN 388



LATICE SU JERSEY 5200



Materia: lattice su jersey cotone
Lunghezza: 300 mm. **Spessore:** 1,3 mm
Rifinitura: liscia

Materia: látex soporte jersey algodón
Longitud: 30 cm. **Espesor:** 1,30 mm
Interior: algodón flocado **Exterior:** liso

Matéria: látex sobre jersey algodão
Comp.: 30 cm. **Espessura:** 1,30 mm
Acabamento: liso



6 5206

7 5207

8 5208

9 5209

10 5210

EN 374



3131
EN 420
EN 388



LATICE SU JERSEY 5200



Materia: lattice su jersey cotone
Lunghezza: 300 mm
Spessore: 1,3 mm **Mano:** aderizzata

Materia: látex soporte jersey algodón
Longitud: 30 cm
Espesor: 1,30 mm
Mano: antideslizante

Matéria: Látex sobre jersey algodão
Comp.: 30 cm. **Espessura:** 1,30 mm
Mão: aderisada



9 5219

10 5220

EN 374-2



4131
EN 420
EN 388



Guanti resistenti ai rischi chimici : Nitrile e Neoprene
Guantes resistentes a los riesgos químicos : Nitrilo y Neopreno
Luvas resistentes no risco químico : Nitrílica e neopreno

NEOPRENE 5300



Materia: Neopren
Lunghezza: 310 mm - **Spessore:** 0,70 mm
Interno: cotone flocato **Rifinitura esterna:** aderizzata **Colore:** nero

Materia: Neopren Longitud: 31 cm
Spesor: 0,70 mm
Interior: algodón flocado
Exterior: antideslizante **Color:** negro

Matéria: Neopren Comp.: 31 cm
Espessura: 0,70 mm **Interior:** algodão flocado **Acabamento ext.:** aderisad.
Cor: preto



- 7 5307
- 8 5308
- 9 5309
- 10 5310
- 11 5311



ACRYLONITRILE



Materia: acrylonitrile blu
Lunghezza: 330 mm **Spessore:** 0,22 mm
Interno: no flocato **Rifinitura esterna:** aderizzata **Colore:** blu

Materia: acrylonitrile azul
Longitud: 33 cm **Espeor:** 0,22 mm
Interior: no flocado **Exterior:** antideslizante
Color: azul

Matéria: acrilonitrilo azul Comp.: 33 cm
Espessura: 0,22 mm **Interior:** não flocado
Acabamento ext.: aderisado **Cor:** azul



- 7 5557
- 8 5558
- 9 5559
- 10 5560



NITRILE 5500



Materia: acrilonitrile verde Interno: cotone flocato **Rifinitura esterna:** aderizzata **Lunghezza:** 320 mm
Spessore: 0,38 mm

Materia: acrilonitrilo verde
Longitud: 32 cm - **Espeor:** 0,38 mm
Interior: algodón flocado
Exterior: antideslizante

Matéria: acrilonitrilo verde Comp.: 32 cm - **Espessura:** 0,38 mm
Interior: algodão flocado
Acabamento ext.: aderisado



- 7 5507
- 8 5508
- 9 5509
- 10 5510



NITRILE PLUS 5500



Materia: acrilonitrile verde Interno: cotone flocato **Rifinitura esterna:** aderizzata **Lunghezza:** 330 mm
Spessore: 0,46 mm

Materia: acrilonitrilo verde
Longitud: 33 cm - **Espeor:** 0,46 mm
Interior: algodón flocado
Exterior: antideslizante

Matéria: acrilonitrilo verde Comp.: 33 cm - **Espessura:** 0,46 mm
Interior: algodão flocado
Acabamento ext.: aderisado



- 7 5527
- 8 5528
- 9 5529
- 10 5530
- 11 5531



NITRILE PLUS 5540



Materia: acrilonitrile verde (NBR)
Lunghezza: 450 mm. **Spessore:** 0,56 mm
Interno: satinato, no flocato
Rifinitura esterna: aderizzata

Materia: acrilonitrilo verde (NBR)
Longitud: 45 cm **Espeor:** 0,56 mm
Interior: satinado. **Exterior:** antideslizante

Matéria: acrilonitrilo verde (NBR)
Comp.: 45 cm **Espessura:** 0,56 mm
Interior: satinado
Acabamento ext.: aderisado

45 cm - No flocato

- 8 5538
- 9 5539
- 10 5540
- 11 5541



NITRILE PLUS 5540



Materia: acrilonitrile verde (NBR)
Lunghezza: 400 mm. **Spessore:** 0,56 mm
Interno: satinato, no flocato
Rifinitura esterna: aderizzata

Materia: acrilonitrilo verde (NBR)
Longitud: 40 cm **Espeor:** 0,56 mm
Interior: satinado. **Exterior:** antideslizante

Matéria: acrilonitrilo verde (NBR)
Comp.: 40 cm **Espessura:** 0,56 mm
Interior: satinado
Acabamento ext.: aderisado

40 cm - No flocato

- 8 5548
- 9 5549
- 10 5550
- 11 5551





MONOUSO DE UN SOLO USO USO ÚNICO

Lattice:

- + Elevatissima elasticità
- + Flessibilità
- + Resistenza
- + Comfort e maneggevolezza
- + Buona aderenza
- + Resistenza a tagli e perforazioni
- Possibilità di reazioni allergiche
- Scarsa resistenza alla fiamma
- Scarsa resistenza agli idrocarburi e ai solventi organici

Nitrile:

- + Elevata elasticità
- + Resistenza a tagli, perforazioni, strappi
- + Elevata resistenza ad oli, carburanti e ad alcuni solventi organici
- Scarsa resistenza alla fiamma
- Aderenza ridotta quando è bagnato

Polietilene :

- + Trasparente
- + Resistenza chimica
- + Resistenza a freddo e abrasione
- Sensibile al calore
- Nessuna elasticità

Látex:

- + Muy alta elasticidad
- + Flexibilidad
- + Sostenibilidad
- + Comodidad y manejabilidad
- + Buen agarre
- + Resistencia al corte y a la perforación
- Posibles reacciones alérgicas
- Baja resistencia a la llama
- Baja resistencia a los hidrocarburos y solventes orgánicos

Nitrilo:

- + Alta elasticidad
- + Resistencia al corte, a la perforación, al desgarro
- + Alta resistencia a los aceites, a los combustibles y a algunos solventes orgánicos
- Baja resistencia a la llama
- Agarre reducido cuando está mojado

Polietileno:

- + Transparente
- + Resistencia química
- + Resistencia al frío y la abrasión
- Sensible al calor
- No elasticidad

Latex:

- + Muito alta elasticidade
- + Flexibilidade
- + Durabilidade
- + Conforto e de uso fácil
- + Boa adesão
- + Resistência aos cortes e punção
- Possibilidade de reações alérgicas
- Baixa resistência à chama
- Baixa resistência a hidrocarburos e solventes orgánicos

P. 60

Nitrílica:

- + Alta elasticidade
- + Resistência no Corte, punção, o rasgo
- + Alta resistência a óleos, combustíveis e certos solventes orgánicos
- Baixa resistência à chama
- Adesão reduzida quando molhado


P. 62

Polietileno:

- + Transparente
- + Resistente no frio
- + Na abrasão
- Sensível no calor
- Nenhuma elasticidade

P. 63

» Campi di applicazione / Areas utilización / Área de utilização



Monouso - Desechables - Descartáveis

VINYLE 5700



P5708-30

P5710-30

Guanti non sterile.
Materia: vinile, ambidestri
Lunghezza: 24,5 cm **Spessore:** 0,08 mm **AQL:** 1,5.

No esterilizado
Materia: Vinilo ambidextros
Longitud: 24,5 cm - **Espesor:** 0,08 mm - **AQL:** 1,5

Luva não estéril
Matéria: Vinil, amidextro
Comprimento: 24,5 cm - **Espessura:** 0,08 mm **AQL:** 1,5

Con polvere
Con polvo
Poeirados



S 5706

M 5708

L 5710

XL 5712

EN 374-2



1000
EN 388
EN 420



VINYLE 5700



Guanti non sterile.
Materia: vinile, ambidestri
Lunghezza: 24,5 cm. **Spessore:** 0,08 mm **AQL:** 1,5.

No esterilizado
Materia: Vinilo ambidextros
Longitud: 24,5 cm - **Espesor:** 0,08 mm - **AQL:** 1,5

Luva não estéril
Matéria: Vinil, amidextro
Comprimento: 24,5 cm - **Espessura:** 0,08 mm - **AQL:** 1,5

Senza polvere
Sin polvo
Não poeirados



S 5716

M 5718

X 5720

XL 5722

EN 374-2



1000
EN 388
EN 420



LATEX 5800



P5808-30

P5810-30

Guanti non sterile.
Materia: lattice, ambidestri
Lunghezza: 23 cm. **Spessore:** 0,10 mm **AQL:** 1,5.

No esterilizado
Materia: Látex ambidextros
Longitud: 23 cm - **Espesor:** 0,10 mm - **AQL:** 1,5

Luva não estéril
Matéria: Látex, amidextro
Comprimento: 23 cm - **Espessura:** 0,10 mm - **AQL:** 1,5

Con polvere
Con polvo
Poeirados



Ép./Esp/Esp: 0,10 mm

S 5806

M 5808

L 5810

XL 5812

EN 374-2



K⁶
EN 420



RIFERIRSI AL QUADRO DELLE RESISTENZE CHIMICHE
REFERIR A LA TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS
SE REFERIR AO QUADRO DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

Monouso - Desechables - Descartáveis



LATEX 5800



Scatola da 100 guanti
Caja de 100 guantes
Caixa de 100 luvas

RIFERIRSI AL QUADRO DELLE RESISTENZE CHIMICHE
REFERIR A LA TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS
SE REFERIR AO QUADRO DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

Guanti non sterile.
Materia: lattice, ambidestri
Lunghezza: 23 cm. **Spessore:** 0,12 mm **AQL:** 1,5.

No esterilizado
Materia: Látex ambidextros
Longitud: 23 cm - **Espesor:** 0,12 mm - **AQL:** 1,5

Luva não esteril
Matéria: Látex, ambidextro
Comprimento: 23 cm - **Espessura:** 0,12 mm - **AQL:** 1,5

Senza polvere
Sin polvo
Não poeirados



Ép./Thick/Esp : 0,12 mm

S 5816

M 5818

L 5820

XL 5822

EN 374-2



EN 420



VINYLE BLU



Scatola da 100 guanti
Caja de 100 guantes
Caixa de 100 luvas

Guanti non sterile.
Materia: Vinyle, ambidestro
Lunghezza: 24,5 cm - **Spessore:** 0,08 mm **AQL:** 1,5

No esterilizado
Materia: Vinilo ambidextros
Longitud: 24,5 cm - **Espesor:** 0,08 mm - **AQL:** 1,5

Luva não esteril
Matéria: Vinil, amidextro
Comprimento: 24,5 cm - **Espessura:** 0,08 mm - **AQL:** 1,5

Con polvere
Con polvo
Poeirados



S 5746

M 5748

L 5750

XL 5752

EN 374-2



EN 420



VINYLE BLU



Scatola da 100 guanti
Caja de 100 guantes
Caixa de 100 luvas

Guanti non sterile.
Materia: Vinyle, ambidestro
Lunghezza: 24,5 cm - **Spessore:** 0,08 mm **AQL:** 1,5

No esterilizado
Materia: Vinilo ambidextros
Longitud: 24,5 cm - **Espesor:** 0,08 mm - **AQL:** 1,5

Luva não esteril
Matéria: Vinil, amidextro
Comprimento: 24,5 cm - **Espessura:** 0,08 mm - **AQL:** 1,5

Senza polvere
Sin polvo
Não poeirados



S 5756

M 5758

L 5760

XL 5762

EN 374-2



EN 420



Mono uso - Desechables - Descartáveis

NITRILO BLU



Scatola da 100 guanti
Caja de 100 guantes
Caixa de 100 luvas



Guanti non sterile. Materia: nitrile, ambidestro
Manichetta: bordo orlato. **Lunghezza:** 24 cm -
Spessore: 0,09 mm (Con polvere), 0,10 mm (Senza polvere) **AQL:** 1,5

No esterilizado Materia: Nitrilo azul ambidextros
Manguito: borde dobladillo. **Longitud:** 24 cm
Espesor: 0,09 mm (con polvo) o 0,10 mm (sin polvo) - **AQL:** 1,5

Luva não esteril Matéria: Nitrilo azul, ambidextro.
Manguito: borda dobrada. **Comprimento:** 24 cm
Espessura: 0,09 mm (poeirado) ou 0,10 mm (não poeirado) - **AQL:** 1,5

Con polvere
Con polvo
Poeirados



Senza polvere
Sin polvo
Não poeirados



S 5906

S 5916

M 5908

M 5918

L 5910

L 5920

XL 5912

XL 5922

EN 374-2



EN 420



NITRILE BIANCO



Scatola da 100 guanti
Caja de 100 guantes
Caixa de 100 luvas



Guanti non sterile. Senza polvere
Materia: nitrile, ambidestro
Manichetta: bordo orlato. **Lunghezza:** 24 cm
Spessore: 0,07 mm **AQL:** 4

No esterilizado - Sin polvo
Materia: Nitrilo ambidextros.
Manguito: borde dobladillo
Longitud: 24 cm - **Esp.:** 0,07 mm - **AQL:** 4

Luva não esteril - Não poeirado
Matéria: Nitrilo, ambidextro.
Manguito: borda dobrada
Comprimento: 24 cm, **Esp.:** 0,07 mm - **AQL:** 4



S 5936

M 5938

L 5940

XL 5942

EN 374-2



EN 420



NITRILE VERDE



Scatola da 100 guanti
Caja de 100 guantes
Caixa de 100 luvas



Guanti non sterile. Senza polvere
Materia: nitrile, ambidestro
Manichetta: bordo orlato. **Lunghezza:** 24,5 cm -
Spessore: 0,12 mm **AQL:** 1,5

No esterilizado - Sin polvo
Materia: Nitrilo ambidextros.
Manguito: borde dobladillo
Longitud: 24,5 cm **Esp.:** 0,12 mm - **AQL:** 1,5

Luva não esteril - Não poeirado
Matéria: Nitrilo, ambidextro.
Manguito: borda dobrada
Comprimento: 24,5 cm, **Esp.:** 0,12 mm - **AQL:** 4



S 5956

M 5958

L 5960

XL 5962

EN 374-2



EN 420





NITRILO NERO



Scatola da 100 guanti
Caja de 100 guantes
Caixa de 100 luvas

Guanti non sterile.
Materia: nitrile nero, ambidestro
Lunghezza: 24,5 cm - **Spessore:** 0,08 mm **AQL:** 1,5

No esterilizado
Materia: Nitrilo negro ambidextros.
Longitud: 24,5 cm **Esp.:** 0,08 mm - **AQL:** 1,5

Luva não estéril
Matéria: Nitrila preto, ambidestro.
Comprimento: 24,5 cm, **Esp.:** 0,08 mm - **AQL:** 1.5

Senza polvere
Sin polvo
Não poeirados

S 5926
M 5928
L 5930
XL 5932

EN 420 **CE**



DITALI



Sacchetto da 100 ditali
Caja de 100 protecciones de dedil
Sacola de 100 dedais

DITALI ARROTOLATI
DEDIL
DEDAIS ENROLADOS
■ **Materia:** Lattice, ambidestri
■ **Materia:** Látex, ambidextros
■ **Materia:** Látex, ambidextros

3 5877
4 5878
5 5879

POLIETILENO



Materia: polietilene, ambidestri
Spessore: : 0,02 mm

Materia: Polietileno ambidextros
Espesor: : 0,02 mm

Matéria: Polietileno, ambidextro
Espessura: : 0,02 mm

Sacchetto da 100 guanti
Pacco da 100 sacchetti
Bolsa de 100 guantes
Bulto de 100 bolsas
Sacola de 100 luvas
Embalagem de 100 sacolas

9 5949
10 5950

Guanti isolanti per lavori sotto tensione

I guanti isolanti per lavori sotto tensione rispondono alle specifiche della normativa europea EN 60903:2003 e della normativa internazionale IEC 60903:2002.

Guantes aislantes para trabajos en tensión

Los guantes aislantes para trabajos en tensión responden a las especificaciones de la norma europea EN 60903:2003 y la norma internacional IEC 60903:2002.

Luvas isolantes para trabalhos sob tensão

As luvas isolantes para trabalhos sob tensão respondem às especificações da norma europeia EN 60903:2003 e da norma internacional IEC 60903:2002.

- Nella scelta di una classe, è importante definire la tensione nominale della rete che non deve essere superiore alla tensione massima di utilizzo. Per le reti polifase, la tensione nominale della rete è la tensione tra le fasi.
- La tensione di prova è la tensione applicata ai guanti in occasione dei test individuali di serie.
- En la elección de una clase, es importante definir la tensión nominal de la red que no debe ser superior a la tensión máxima de utilización. Para las redes polifásicas, la tensión nominal de la red es la tensión entre fases.
- La tensión de prueba es la tensión aplicada a los guantes durante las pruebas individuales de serie.
- Na escolha de uma classe, é importante de definir a tensão nominal da rede que não deve ser superior à tensão máxima de utilização. Para as redes polifaseadas, a tensão nominal da rede é a tensão entre fases.
- A tensão de teste é a tensão aplicada sobre as luvas na hora dos testes individuais de série.

SOPRA GUANTE ELETTRICISTA



SOPRA GUANTE ELETTRICISTA
Materia: fiore bovina superiore
Pollice: palmato
Manichetta: crosta, 15 cm
Chiusura: banda auto-afferente
Trattamento: idrofugo

SOBREGUANTE ELECTRICISTA
 non aislantes
Materia: flor de vacuno
Pulgar: montado
Manguito: serraje 15 cm
Cierre: banda agarrante
Tratamiento: hidrofugo

SOBRE-LUVA ELETTRICISTA
 não isolante
Matéria: todos os granulados
Polegar: palmeira
Manguito: crosta, 15 cm
Amarra: banda agripante
Tratamento: hidrofugo



10 2550
 11 2551
 12 2552

2122
 EN 420
 EN 388





Esigenze elettriche
(prove di serie e su prelievo a corrente alternata)

Requisitos eléctricos
(prueba de serie y por toma de muestra en corriente alterna)

Requisitos elétricos
(Testes de rotina e com amostras em corrente AC)

Classe Clase Classe	Tensione massima di utilizzo (volt) Tensión máx. de utilización (Voltios) Tensão max. de uso (Volts)	Tensione di prova (Volts) Tensión de prueba (Voltios) Tensão de prova (Voltios)
00 ▶	500	2 500
0 ▶	1 000	5 000
1 ▶	7 500	10 000
2 ▶	17 000	20 000
3 ▶	26 500	30 000
4 ▶	36 000	40 000

Esigenze elettriche per guanti compositi
(prove di serie e su prelievo a corrente alternata)

Requisitos eléctricos para guantes de composite
(prueba de serie y por toma de muestra en corriente alterna)

Requisitos elétricos para luvas em compósitos
(Testes de rotina e com amostras em corrente AC)

Classe Clase Classe	Tensione di prova (Volts) Tensión máx. de utilización (Voltios) Tensão max. de uso (Volts)	Tensione di prova (Volts) Tensión de prueba (Voltios) Tensão de prova (Voltios)
BT/LV ▶	1 000	5 000
1 ▶	7 500	10 000
2 ▶	17 000	20 000
3 ▶	26 500	30 000
4 ▶	36 000	40 000

GUANTE ELETTRICISTA



Materia: Lattice naturale
Polsino: Non agirato
Resistenza elettrica: 500 a 36.000 V
Imballaggio: individuale

Materia: Látex Natural
Puño: montado
Resistencia eléctrica: 500 a 36.000 V
Embalaje: individual

Matéria: Látex natural
Manguito: não contornado
Resistência elétrica: 500 a 36.000 V
Embalagem: individual

Classe 00

8 8024
9 8025
10 8026
11 8027

Classe 0

8 8054
9 8055
10 8056
11 8057

Classe 1

8 8108
9 8109
10 8110
11 8111

Classe 2

8 8208
9 8209
10 8210
11 8211

Classe 3

8 8308
9 8309
10 8310
11 8311

Classe 4

8 8408
9 8409
10 8410
11 8411

CE EN 60903:2003

GUANTE ELETTRICISTA COMPOSITE



Materia: elastomero
Resistenza elettrica: 1000 a 36.000 V
Imballaggio: individuale e viene fornito con un sotto guanto mitt

Materia: elastómero
Resistencia eléctrica: 1000 a 36.000 V
Embalaje: individual y viene con una bajo guante manopla

Matéria: elastômero
Resistência elétrica: 1000 até 36.000 V
Embalagem: individual e entregue com um luva interior

Classe BT/LV

7 8507
8 8508
9 8509
10 8510
11 8511

Classe 1

8 8608
9 8609
10 8610
11 8611

Classe 2

8 8708
9 8709
10 8710
11 8711

Classe 3

8 8808
9 8809
10 8810
11 8811

Classe 4

8 8908
9 8909
10 8910
11 8911

0222
EN 420
EN 388

CE EN 60903:2003

ALTA VISIBILITÀ ALTA VISIBILIDAD ALTA VISIBILIDADE

PVC HPT:

- + Idrorepellente
- + Ideale negli ambienti umidi e oleosi

Lattice:

- + Elevatissima elasticità
- + Flessibilità
- + Resistenza
- + Comfort e maneggevolezza
- + Buona aderenza
- + Resistenza a tagli e perforazioni
- + Possibilità di reazioni allergiche
- Scarsa resistenza alla fiamma
- Scarsa resistenza agli idrocarburi e ai solventi organici

Nitrile:

- + Elevata elasticità
- + Resistenza a tagli, perforazioni, strappi
- + Elevata resistenza ad oli, carburanti e ad alcuni solventi organici
- Scarsa resistenza alla fiamma
- Aderenza ridotta quando è bagnato

PVC:

- + Eccellente resistenza all'abrasione
- + Buona resistenza alle soluzioni acquose (acide, basiche)
- + Buona aderenza
- Sensibile ai raggi UV
- Sensibile alle basse temperature
- Sensibile ai solventi organici

Pelle:

- + Buona resistenza alla tensione, perforazione e abrasione
- + Elastico
- + Morbido
- + Traspirante
- Effetto spugna
- Cambiamento delle proprietà meccaniche in presenza di acqua

PVC HPT:

- + Repela los líquidos
- + Ideal en medios húmedos y aceitosos

Látex:

- + Muy alta elasticidad
- + Flexibilidad
- + Sostenibilidad
- + Comodida y manejabilidad
- + Buen agarre
- + Resistencia al corte y a la perforación
- Posibles reacciones alérgicas
- Baja resistencia a la llama
- Baja resistencia a los hidrocarburos y solventes orgánicos

Nitrilo:

- + Alta elasticidad
- + Resistencia al corte, a la perforación, al desgarro
- + Alta resistencia a los aceites, combustibles y algunos solventes orgánicos
- Baja resistencia a la llama
- Agarre reducido cuando está mojado

PVC:

- + Excelente resistencia a la abrasión
- + Buena resistencia a las soluciones acuosas (ácidos, bases)
- + Buen agarre
- Sensible a los rayos UV
- Sensible a las bajas temperaturas
- Sensible a los solventes orgánicos

Cuero:

- + Buena resistencia en tensión a la perforación y la abrasión
- + Flexible
- + Suave
- + Transpirable
- Efecto esponja
- Cambio de propiedades mecánicas en presencia de agua

PVC HPT:

- + Repele líquidos
- + Ideal em ambientes úmidos e oleosos

Latex:

- + Muito alta elasticidade
- + Flexibilidade
- + Durabilidade
- + Conforto e capacidade de manobra
- + Boa adesão
- + Resistência aos cortes e punção
- A possibilidade de reações alérgicas
- Baixa resistência à chama
- Baixa resistência a hidrocarburos e solventes orgânicos

Nitrílica:

- + Alta elasticidade
- + Resistência Corte, punção, o rasgo
- + Alta resistência a óleos, combustíveis e certos solventes orgânicos
- Baixa resistência à chama
- Adesão reduzida quando molhado

PVC:

- + Excelente resistência à abrasão
- + Boa resistência a soluções aquosas (ácidos, bases)
- + Boa adesão
- Sensível aos raios UV
- Sensível ao frio
- Sensível em solventes orgânicos

Couro:

- + Boa resistência à tração punção e abrasão
- + flexível
- + doce
- + respirável
- Efeito Esponja
- Mudanças nas propriedades mecânicas na presença de água

» Campi di applicazione / Areas utilización / Área de utilização





Superior Quality

Materia : multifibre
Dorso : aerato
Palmo : rivestito microschiuma **lattice** nero
Polsino : elastico

Materia : de punto **multifibra**
Dorso : ventilado.
Palma : recubierta de micro espuma de látex negro. **Muñeca :** elastica

Matéria : tricotado **multifibras**
Costas : aerado
Palma : revestida microespuma preta
Punho : elástico

TAEKI 5
 Beyond Expectation
 High Cut
 Resistant Gloves

7 **X10** **2542**
 EN 511 EN 420 EN 388

8 6978
9 6979
10 6980
11 6981

EUROICE FLUO

Superior Quality

Materia : **nylon** giallo fluo maglia senza cucitura **Palmo :** schiuma di **PVC-HPT** giallo fluo
Fodera : bouclette **acrilicopoliestere**
Polsino : serraggio elastico

Materia : de punto **Nylon** amarillo fluorescente sin costuras **Palma :** enducida de espuma de **PVC HPT** amarillo fluorescente **Forro :** rizo **acrílico/ poliéster**. **Puños :** con ajuste elástico

Matéria : **Nylon** amarelo fluorescente tricotado sem costuras **Palma :** revestida de espuma **PVC HPT** amarelo fluorescente **Dobradura :** cachos **acrílico/poliéster**
Punhos : elástico de aperto

15 **020** **3232**
 EN 511 EN 420 EN 388

8 3918
9 3919
10 3920

EUROFLEX HIVIZ

Superior Quality

Materia : **Nylon** arancio fluo
Palmo : rivestimento **latex** nero zigrinato
Polsino : maglia elasticizzata

Materia : **Nylon** naranja fluo
Palma : recubierta de **látex** crespón negro
Muñeca : de punto elástico

Matéria : **Nylon** laranja fluorescente
Palma : revestida de **látex** preto crepom
Punhos : tricô elástico

3131
 EN 420 EN 388

6 6446
7 6447
8 6448
9 6449
10 6450

Superior Quality

Materia : **maglia arancia fluo senza cucitura**
Palmo : rivestimento **latex** nero
Polsino : serraggio elasticizzato

Materia : de punto **naranja fluo sin costuras**
Palma : recubierta de **látex** negro
Muñeca : de punto elástico

Matéria : **tricotado laranja fluorescente sem costuras**
Palma : revestida **látex** preto
Punhos : elástico de aperto

X20 **2242**
 EN 511 EN 420 EN 388

8 6528
9 6529
10 6530
11 6531

NEW

Superior Quality

Materia : maglia **poliestere** arancione Hiviz **poliestere** raddoppiato
Palmo : Rivestimento in schiuma di nitrile nero **Polsino :** fatto a maglia, elasticizzato

Materia : de punto **poliéster** naranja Hi-Viz forro **poliéster** **Palma :** revestimiento de espuma de nitrilo negro **Puño :** de punto elástico

Matéria : tricotado **poliéster** laranja HIVIZ dublado **poliester** **Palma :** nitrilo revestimento de espuma preta
Punho : tricô elástico

4242
 EN 511 2006 EN 420 EN 388

8 6618
9 6619
10 6620
11 6621

NEW

Superior Quality

Materia : maglia **Nylon** rosso
Palmo : rivestito lattice microschiuma **Poignet :** fatto a maglia, elasticizzato

Materia : de punto **nylon** rojo
Palma : recubierta con microespuma de **látex** **Puño :** de punto elástico

Matéria : tricotado **Nylon** vermelho
Palma : revestida micro-espuma **latex**
Punho : tricô elástico

15 **3142**
 EN 420 EN 388

7 1LAAR07
8 1LAAR08
9 1LAAR09
10 1LAAR10
11 1LAAR11

Alta visibilità - Alta visibilidad - Alta visibilidade

Materia: PVC arancio fluo
Supporto: cotone - **Interno:** schiuma
Esterno: rivestimento integrale
Polsino: maglia, elasticizzato

Materia: PVC arancio fluorescente
Supporto: algodón. **Interior:** espuma
Exterior: recubierto.
Muñeca: punto elástico.

Matéria: PVC laranja fluorescente
Supporte: algodão. **Interior:** espuma
Exterior: todo revestido
Punhos: tricô elástico

Superior Quality

9,5 3929

111 EN 511 **4121** EN 420 EN 388 **CE**

Materia: PVC arancio fluo 30 cm
Supporto: cotone
Interno: schiuma
Esterno: rivestimento integrale

Materia: PVC arancio fluorescente 30 cm
Supporto: algodón
Interior: espuma
Exterior: recubierto

Matéria: PVC laranja fluorescente 30 cm
Supporte: algodão **Interior:** espuma
Exterior: todo revestido

Superior Quality

9,5 3939

111 EN 511 **4121** EN 420 EN 388 **CE**

Materia: Rivestimento in PVC nero tipi "Coral" **Supporto esterno:** Nylon
Interno: cotone, poliestere, Nylon e acrilico Lunghezza : 25cm

Materia: Impregnado PVC negro tipo "Coral" **Supporto esterno:** Nylon
Interior: algodón, poliéster, Nylon y acrílico Longitud : 25 cm

Matéria: revestimento PVC preto estilo «Coral» **Supporte externo:** Nylon
Interior: algodão, poliéster, Nylon e acrílico Comprimento : 25 cm

Superior Quality

9 3949
10 3950
11 3951

12X EN 511 **3231** EN 420 EN 388 **CE**

Materia: Rivestimento in PVC nero tipi "Coral" **Supporto esterno:** Nylon
Interno: lana e acrilico Lunghezza : 35cm

Materia: Impregnado PVC negro tipo "Coral" **Supporto esterno:** Nylon
Interior: de lana y acrílico Longitud : 35 cm

Matéria: revestimento PVC preto estilo «Coral» **Supporte externo:** Nylon
Interior: Nylon e acrílico Comprimento : 35 cm

Superior Quality

9 3959
10 3960
11 3961

12X EN 511 **4232** EN 420 EN 388 **CE**

Materia: guanto di cuoio bianco
Dorso: Nastro riflettente e nylon arancione fluorescente
Polsino: elastico
Trattamento: ignifugo

Matéria: tricotado laranja fluorescente semcosturas **Palma:** revestida látex preto **Punhos:** elástico de aperto

Matéria: PVC laranja fluorescente
Supporte: algodão
Interior: espuma
Exterior: todo revestido

Superior Quality

10 340

12X EN 511 **2222** EN 420 EN 388 **CE**

Palmo: cuoio sintetico grigio (60% nylon, 40% poliuretano)
Dorso: Spandex® giallo fluo.
Polsino: 95% nylon, 5% elastico
Polsino: 100% cotone bouclette fina nera

Palma: cuero sintético gris (60% Nylon / 40% Poliuretano).
Dorso: Spandex® amarillo fluorescente
Puño: 95% Nylon / 5% elástico
Rojo: 100% algodón rizo fino negro

Palma: couro sintético cinza (60% Nylon / 40% PU)
Costas: Spandex amarelo fluo
Pulso: 95% Nylon / 5% elástico
Polegada: 100 % algodão encaracolado fino preto

Superior Quality

10 130740

4121 EN 420 EN 388 **CE**



LAVORATI A MAGLIA E CUCITI DE PUNTO COSIDOS TRICOTADOS/COSTURADOS

Cotone:

- + Conveniente
- + Confortevole
- Scarsa resistenza meccanica

Poliestere:

- + Buona resistenza all'abrasione
- + Resistenza chimica
- Scarsa resistenza meccanica

Nylon:

- + Elevata resistenza all'abrasione
- Scarsa resistenza al calore

Algodón:

- + Barato
- + Cómodo
- Baja resistencia mecánica

Poliéster:

- + Buena resistencia a la abrasión
- + Resistencia química
- Baja resistencia mecánica

Nylon:

- + Alta resistencia a la abrasión
- Baja resistencia al calor

Algodão:

- + econômico
- + confortável
- pouca resistência mecânica

Poliéster:

- + boa resistência na abrasão
- + resistência química
- pouca resistência mecânica

Nylon:

- + Alta resistência na abrasão
- Pouca resistência no calor

» Campi di applicazione / Areas utilización / Área de utilização



Lavorati Cotone/Nylon - Algodón/Nylon de punto - Tricotados Algodão/Nylon



Materia: cotone 100% lavorato a maglia, leggero, con manichette

2 fili, calibro 13, 40 g: Taglia donna
2 fili, calibro 13, 40 g: Taglia uomo

Materia: algodón de punto ligero con muñecas

2 hilos, medida 13, 40 g: TF
2 hilos, medida 13, 44 g: TH

Matéria : algodão 100% tricotado leve com punhos

2 fios, 13 bitola, 40 g : TF
2 fios, 13 bitola, 44 g : TH

7 4300

10 4305

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989



Materia: cotone 100% fatto a maglia, spesso, con polsini

3 fili, calibro 10, 46 g: Taglia donna
3 fili, calibro 10, 46 g: Taglia uomo

Materia: algodón 100 % de punto espeso con muñecas

3 hilos, medida 10, 46 g: TF
3 hilos, medida 10, 50 g: T

Matéria : algodão 100% tricotado espeso com punhos

3 fios, 10 bitola, 46 g : TF
3 fios, 10 bitola, 50 g : TH

7 4330

10 4335

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989



Materia: cotone/poliestere lavorato a maglia, spesso, con manichette

3 fili, calibro 10, 46 g: Taglia donna
3 fili, calibro 10, 46 g: Taglia uomo

Materia: algodón/poliéster de punto espeso con muñecas

3 hilos, medida 10, 46 g: TF
3 hilos, medida 10, 50 g: TH

Matéria : algodão/poliéster tricotado espeso, com punhos

3 fios, 10 bitola, 46 g : TF
3 fios, 10 bitola, 50 g : TH

8 4340

10 4345

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989



Materia: cotone 100% lavorato a maglia con polsino maglia

Palmo: puntinatura gialla
2 fili, calibro 10, 50 g: Taglia donna
2 fili, calibro 10, 50 g: Taglia uomo

Materia: algodón 100 % de punto con muñeca de punto

Palma: puntos PVC amarillo
2 hilos, medida 10, 50 g: TF
2 hilos, medida 10, 56 g: TH

Matéria : algodão 100% tricotado com punho tricotado

Palma: espigões revestidos amarelos
2 fios, 10 bitola, 50 g : TF
2 fios, 10 bitola, 56 g : TH

7 4360

9 4365



Materie: Nylon 100 %
Fatto a maglia con polsini

Materia: Nylon 100 %
de punto con muñecas

Matéria : Nylon 100%
tricotado com punhos

7 4400

9 4405

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989



CRISS-CROSS



Materia: poliestere/cotone con polsini **Palmo e dorso:** rivestito da una rete in PVC antisdrucciolevole sulle due facce

Materia: poliéster/algodón con muñecas **Palma y dorso:** recubiertos de PVC mallado antideslizante por ambas caras.

Matéria : poliéster/algodão com punho **Palma e Costas:** revestidos de uma grelha em PVC anti derrapante sobre as 2 faces

10 4500





Materia: cotone/poliestere con polsino lavorato a maglia
Spalmatura: 1 faccia con puntinatura 4 fili, calibro 10, 78 g

Materia: algodón/poliester con muñecas
Recubrimiento: 1 lado con puntitos. 4 hilos, medida 10, 78 g

Matéria: algodão/poliéster com punho tricotado
Revestimento: 1 face com espigões 4 fios, 10 bitola, 78 g



78g

Verde - Verde - Verde

8 4348

Blu - Azul - Azul

9 4349

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 dicembre 1989



Materia: 38% cotone, 62% poliestere
Spalmatura: 2 facce con puntinatura rossa 4 fili, calibro 10, 70 g

Materia: 38% algodón, 62% poliester
Recubrimiento: 2 lados con puntos de PVC rojos 4 hilos, medida 10, 70 g

Matéria: 38% algodão, 62 % poliéster
Revestimento: 2 faces com espigões vermelhos 4 fios, 10 bitola, 70 g



70g

7 4350

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 dicembre 1989



Materia: 38% cotone, 62% poliestere
Spalmatura: 2 facce con puntinatura blu 4 fili, calibro 10, 70 g

Materia: 38% algodón, 62% poliester
Recubrimiento: 2 lados con puntos de PVC azules. 4 hilos, medida 10, 70 g

Matéria: 38% algodão, 62 % poliéster
Revestimento: 2 faces com espigões azuis 4 fios, 10 bitola, 70 g



70g

9 4355

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 dicembre 1989



Materia: poliammide 100% lavorato a maglia con polsini
Puntinatura: PVC blu sulle due facce 2 fili, calibro 13, 66 g: Taglia donna 2 fili, calibro 13, 80 g: Taglia uomo

Materia: poliamida 100 % de punto
Puntos: PVC azul en las 2 caras 2 hilos, medida 13, 66 g: TF 2 hilos, medida 13, 80 g: TH

Matéria: poliamida 100% tricotado
Espigões: PVC azuis sobre as 2 faces 2 fios, 13 bitola, 66 g: TF 2 fios, 13 bitola, 80 g: TH

7 4367

9 4369



2132

EN 420

EN 388



Materia: nylon grigio 100 % fatto a maglia con polsini
Puntinatura: blu, rivestimento, 1 faccia

Materia: Nylon gris 100 % de punto, Medida 13
Puntos: PVC azul en 1 cara

Matéria: Nylon cinza 100% tricotado
Bitola 13 espigões: PVC azul revestidos 1 face

8 4380

9 4385



3142

EN 420

EN 388



ANTI-TAGLIO
Materia: Nylon gris 100 % de punto con muñecas, Medida 7
Puntos: PVC rosso por las 2 caras

ANTICORTE
Materia: Nylon gris 100 % de punto Medida 7
Puntos: PVC rojo por las 2 caras

ANTICORTE
Matéria: Nylon cinza 100% tricotado
Bitola 7 Espigões: PVC vermelho, revestidos sobre as 2 faces

8 4390

9 4395



4341

EN 420

EN 388



Guanti cuciti - Guantes cosidos - Luvas costuradas

Superior Quality

Materia: cotone interlock 30g
Polsino: maglia

Materia: algodón interlock 30g
Muñeca: punto

Matéria: algodão interlock 30g
Punhos: tricô

30g

4100
4105

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
 Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989

Superior Quality

Materia: cotone interlock 40g
Polsino: maglia

Materia: algodón interlock 40g
Muñeca: punto

Matéria: algodão interlock 40g
Punhos: tricô

35g

4110
4115

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
 Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989

Superior Quality

Materia: cotone bianco cucito
Taglio: forchetta con orlo

Materia: algodón blanco cosido
Corte: horquilla con dobladillo

Matéria: algodão branco costurado
Corte: garfo com dobrinha

25g

4146
4147
4148
4149
4150
4151

Idem : Lunghezza 40 cm
 Idem : Longitud 40 cm
 Idem : comprimento 40 cm

4152

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
 Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989

Superior Quality

Materia: cotone jersey
spazzolato pesante marrone
Stile: cucito
Polsino: maglia, elasticizzato

Materia: algodón
punto perchado marron, 9 oz.
Estilo: cosido
Manguito: punto elástico

Matéria: algodão jersey
esfregado pesado marrmom, 9 oy.
Style: costurado
Punhos: tricô elástico

50g

4185

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
 Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989

Superior Quality

Materia: cotone bianco
Palmo: puntinatura bianca
Taglio: forchetta con orlo

Materia: algodón blanco
Palma: mini puntos de PVC blancos
Corte: horquilla con dobladillo

Matéria: algodão branco
Palma: mini espigões brancos
Corte: garfo com dobrinha

30g

4167
4168
4169
4170

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
 Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989

Superior Quality

Materia: cotone nero
Palmo: puntinatura nera
Taglio: forchetta con orlo

Materia: algodón negro
Palma: mini puntos de PVC negros
Corte: horquilla con dobladillo

Matéria: algodão preto
Palma: mini espigões brancos
Corte: garfo com dobrinha

35g

4177
4178
4179
4180

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
 Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989

Guanti cuciti - Guantes cosidos - Luvas costuradas



- Materia:** nylon cucito bianco
- Taglio:** forchetta con orlo
- Materia:** Nylon cosido blanco
- Corte:** horquilla con dobladillo
- Matéria:** Nylon costurado branco
- Corte:** garfo com dobrinha

50 denari

7 4207

8 4208

9 4209

10 4210

28g

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989



- Materia:** nylon cucito bianco
- Taglio:** forchetta con orlo
- Materia:** Nylon cosido blanco
- Corte:** horquilla con dobladillo
- Matéria:** Nylon costurado branco
- Corte:** garfo com dobrinha

40 denari

7 4227

8 4228

9 4229

10 4230

13g

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989



- Materia:** tela cotone canvas, 8 oz.
- Polsino:** maglia
- Materia:** tela algodón cruzado, 8 oz.
- Muñeca:** punto
- Matéria:** tela de algodão crusado, 8 oz.
- Punho:** tricô

45g

9 4155

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989



Taglia donna, Talla mujer, Tamanho feminino

- Materia:** tela cotone canvas, 8 oz.
- Palmo:** puntinatura PVC rossa
- Polsino:** maglia

- Materia:** tela algodón cruzado, 8 oz.
- Palma:** puntos de PVC rojo. **Muñeca:** punto

- Matéria:** tela de algodão crusado, 8 oz.
- Palma:** espigões PVC vermelhos. **Punhos:** tricô

7 4160

Taille Homme, Talla ombre, Talla ombre

- puntinatura PVC neri
- Puntos de PVC negro
- Espigões PVC preto

50g

9 4165

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989



- Materia:** tela cotone canvas, 8 oz.
- Polsino:** 15 cm
- Materia:** tela algodón cruzado, 8 oz.
- Muñeca:** 15 cm
- Matéria:** tela de algodão crusado, 8 oz.
- Manguito:** 15 cm

40g

10 4175

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 décembre 1989



- Materia:** 100% cotone maglia
- Lunghezza:** 20 cm

- Materia:** algodón de punto
- Longitud:** 20 cm

- Matéria:** 100% algodão tricotado
- Comprimento:** 20 cm

10 4183

GIARDINO JARDINERO JARDIM



Cotone:

- + Conveniente
- + Confortevole
- Scarsa resistenza meccanica

Pelle sintetica:

- + Conveniente
- + acqua insensibile
- Non traspirante
- meno flessibile di pelle
- Scarsa resistenza usura e l'invecchiamento

PVC:

- + Eccellente resistenza all'abrasione
- + Buona resistenza alle soluzioni acquose (acide, basiche)
- + Buona aderenza
- Sensibile ai raggi UV
- Sensibile alle basse temperature
- Sensibile ai solventi organici

Nylon:

- + Elevata resistenza all'abrasione
- Scarsa resistenza al calore

Algodón:

- + Barato
- + Cómodo
- Baja resistencia mecánica

Cuero sintético:

- + Barato
- + agua insensible
- no transpirable
- menos flexible que el cuero
- Baja resistencia desgaste y envejecimiento

PVC:

- + Excelente resistencia a la abrasión
- + Buena resistencia a las soluciones acuosas (ácidos, bases)
- + Buen agarre
- Sensible a los rayos UV
- Sensible a las bajas temperaturas
- Sensible a los solventes orgánicos

Nylon:

- + Alta resistencia a la abrasión
- Baja resistencia al calor

Algodão:

- + econômico
- + confortável
- Pouca resistência

Couro sintético:

- + econômico
- + água insensível
- sem doce
- menos flexível do que o couro
- Pouca resistência ao desgaste e ao envelhecimento

PVC:

- + Excelente resistência à abrasão
- + Boa resistência a soluções aquosas (ácidos, bases)
- + Boa adesão
- Sensível aos raios UV
- Sensível ao frio
- Sensível em solventes orgânicos

Nylon:

- + Alta resistência na abrasão
- Pouca resistência no calor

» Campi di applicazione / Areas utilización / Área de utilização





Materia: anti-scivolo, cotone rivestimento vinile e puntature PVC
Dorso: poliéster/Spandex®
Polsino: elastico di serraggio

Materia: anti-deslizante, algodón, recubierta de vinilo y puntos de PVC
Dorso: poliéster/Spandex®
Puño: elástico

Palma: anti desliz, algodão revestido vinil e espigões PVC
Costas: poliéster/Spandex®
Punhos: elástico de aperto

8 132148



Materia: anti-scivolo, cotone rivestimento vinilo e puntature PVC
Dorso: poliéster/Spandex®
Polsino: elastico di serraggio

Materia: anti-deslizante, algodón, recubierta de vinilo y puntos de PVC
Dorso: poliéster/Spandex®
Puño: elástico

Palma: anti desliz, algodão revestido vinil e espigões PVC
Costas: poliéster/Spandex®
Punhos: elástico de aperto

10 132150



Materia: cuoio sintetico (microfibra de nylon) grigio
Dorso: poliéster/Spandex®
Polsino: elastico di serraggio

Materia: cuero sintético (microfibra de Nylon) gris
Dorso: poliéster/Spandex®
Puño: elástico

Palma: couro sintético (microfibra de Nylon) cinza
Costas: poliéster/Spandex®
Punhos: elástico de aperto

8 132118



Materia: cuoio sintetico (microfibra de nylon) grigio
Dorso: poliéster/Spandex®
Polsino: elastico di serraggio

Materia: cuero sintético (microfibra de Nylon) gris
Dorso: poliéster/Spandex®
Puño: elástico

Palma: couro sintético (microfibra de Nylon) cinza
Costas: poliéster/Spandex®
Punhos: elástico de aperto

10 132120



Materia: cuoio sintetico (microfibra de nylon) grigio
Dorso: poliéster/Spandex®
Polsino: elastico di serraggio

Materia: cuero sintético (microfibra de Nylon) gris
Dorso: poliéster/Spandex®
Puño: Cierre autogripante

Palma: couro sintético (microfibra de Nylon) cinza
Costas: poliéster/Spandex®
Punhos: aperto por tira agripante

8 132168



Materia: cuoio sintetico (microfibra de nylon) grigio
Dorso: poliéster/Spandex®
Polsino: elastico di serraggio

Materia: cuero sintético (microfibra de Nylon) gris
Dorso: poliéster/Spandex®
Puño: Cierre autogripante

Palma: couro sintético (microfibra de Nylon) cinza
Costas: poliéster/Spandex®
Punhos: aperto por tira agripante

10 132170



Giardino - Jardinero - Jardim



Materia : cotone grigio, rivestimento mini-puntitura **PVC** verde
Dorso : Cotone/Spandex®
Polsino: elastico di serraggio
Pollice: palmato

Materia : Palma de algodón gris, recubierta de minipuntos **PVC** verdes
Dorso : algodón/ Spandex®
Puño: elástico **Pulgar:** montado

Palma : algodão cinza revestido mini espígoes **PVC** verdes
Costas : algodão/Spandex®
Punhos : elástico de aperto
Polegar : palmeira



8 132348



1011
EN 420
EN 388



QUANTI GIARDINO
Materia: cotone rivestito, puntinatura **PVC**
Dorso: tela **Manichetta:** tela
(taglia uomo: colore verde senza disegni)

GUANTES JARDINERIA
Materia: algodón con puntos de **PVC**
Dorso y Muñeca : tela
(Talla hombre: color verde sin dibujos)

LUIVA DE JARDIM COLHEITA
Materia : algodão revestido, espígoes **PVC**
Costas e Manguito : tela (tamanho homem : cor verde sem desenhos)



7 4140

9 4145

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 dicembre 1989



Materia: cotone verde rivestimento **PVC**
Dorso: tela
Manichetta: tela

Materia: algodón verde recubrimiento **PVC**
Dorso: tela.
Manguito: tela.

Matéria : algodão verde revestido **PVC**
Costas : tela
Manguito : tela

10 4120

Protezione dei pezzi, Protección de las piezas., Proteção das peças
Conformi EN420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 dicembre 1989



Materia : cuoio sintetico (microfibra de nylon) grigio
Dorso : Cotone/Spandex®
Polsino: elastico di serraggio
Dorso: montado

Materia : couro sintético (microfibra de Nylon) gris
Dorso : algodón/Spandex®
Puño: elástico.
Pulgar: montado

Palma : couro sintético (microfibra de Nylon) cinza
Costas : algodão/Spandex®
Punhos : elástico de aperto
Polegar : palmeira



8 132318



2121
EN 420
EN 388





La totalità dei PPI venduti sul mercato comunitario segue la direttiva 89/686/CE che determina le procedure di base ad applicare per quanto riguarda la normalizzazione di un equipamento.

La direttiva definisce 3 tipi di PPI :

- > **PPI di categoria 1** : questi PPI, di una concezione semplice, sono destinati a proteggere l'utente finale contro i rischi minimi che non hanno effetti sulla salute, o i cui effetti saranno facilmente reversibili. Questi PPI fanno l'oggetto di una auto certificazione attestando che sono conformi alle esigenze della concezione basica della direttiva : ERGONOMIA, CONFORTE, INNOCUITA. Un PPI autocertificato è timbrato CE.
- > **PPI di categoria 2** : questi PPI sono destinati a proteggere l'utilizzatore finale contro i rischi intermediari. Sono sottomessi a un esame CE di tipo e devono avere un'attestazione di esame (fornito da un laboratorio notificato, accreditato dalla CE) affinché sia posto alla disposizione sul mercato europeo. Per ottenere questo certificato, il PPI è sottomesso a delle prove particolari, descritte nelle norme europee, secondo la categoria alla quale appartenesce.
- > **PPI di categoria 3** : questi PPI sono destinati a proteggere l'utilizzatore finale contro i pericoli mortali o suscettibili di nuocere gravemente ed in modo irreversibile alla salute. Come i PPI della

categoria 2, sono sottomessi ad un esame CE di tipo e devono disporre di un'attestazione descritta da un'organismo notificato. Di più, questi PPI sono sottomessi a un controllo della produzione. Prima di commercializzare un guanto, lo sottomettiamo naturalmente alla procedura di autenticazione adattata alla sua categoria. Questo esame è fatto sulla parte tecnica e sulle prestazioni del modello che forniamo a l'organismo notificato della nostra scelta.

Secondo il campo di applicazione del guanto, parecchie norme possono essere considerate per l'autenticazione del modello.

Le principali norme sono :

- NF EN 420 – ESIGENZE GENERALI E METODI DI PROVA**
- NF EN 388 – GUANTO DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI**
- NF EN 374 – GUANTO DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI CHIMICI**
- NF EN 407 – GUANTO DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI TERMICI**
- NF EN 511 – GUANTO DI PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO**

Alla ricezione dell'attestato o al termine del processo di auto-certificazione, emettiamo una dichiarazione di conformità che garantisce ai nostri clienti che il materiale che acquistano ha la capacità di ottenere le stesse prestazioni che il materiale che è stato provato.

La totalidad de los EPI vendidos en el mercado comunitario se someten a la directiva 89/686/CE que determina los procedimientos básicos que deben aplicarse para certificar un equipamiento.

La directiva define tres tipos de EPI :

- > **EPI de categoría 1** : estos EPI, de concepción simple, pretenden proteger al usuario contra riesgos mínimos, cuyos efectos serán fácilmente reversibles o no tienen efecto sobre su salud. Estos EPI son objetos de una auto certificación que garantiza que el equipamiento es conforme a las exigencias de concepción básica de la directiva: ERGONOMIA, COMODIDAD, INOCUIDAD. Un EPI auto certificado se estampilla CE.
- > **EPI de categoría 2** : estos EPI pretenden proteger al usuario contra los riesgos intermediarios. Se someten a un examen CE de tipo y deben disponer de un atestado de examen, redactado por un laboratorio notificado (acreditado por la UE), para ser vendido en el mercado comunitario. Para obtener este certificado, se somete el EPI a pruebas específicas, en función de la categoría de EPI a la cual pertenece. Estas pruebas así como las características mínimas de los EPI se describen en las normas europeas.
- > **EPI de categoría 3** : estos EPI pretenden proteger al usuario contra peligros mortales o susceptibles de dañar gravemente y de manera irreversible su salud. Como los EPI de categoría 2, se someten a un examen CE de tipo y deben disponer de un atestado de examen CE redactado por un organismo notificado. Además, estos EPI se someten a un control de la producción.

Antes de comercializar un guante, lo sometemos al proceso de certificación adaptado a su categoría. Este examen, se hace sobre el expediente técnico y sobre las características técnicas del modelo que mandamos al organismo notificado de nuestra elección.

Según el campo de aplicación del guante, se puede pensar en varias normas para la certificación del modelo.

Las principales son :

- NF EN 420 – EXIGENCIAS GENERALES Y METODOS DE PRUEBA**
- NF EN 388 – GUANTE DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MECANICOS**
- NF EN 374 – GUANTE DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS QUIMICOS**
- NF EN 407 – GUANTE DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS TERMICOS**
- NF EN 511 – GUANTE DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRIO**

Al recibir la atestación o al final del proceso de autocertificación, emitimos una declaración de conformidad que garantiza a nuestros clientes que el equipo de protección que compran tiene la capacidad de obtener las mismas características técnicas que el equipo que fue probado.

O conjunto dos EPI vendidos sobre o mercado comum é submetido à directiva 89/686/CE que determina os procedimentos de bases a aplicar quanto à normalização de um equipamento.

A directiva define três tipos de EPI :

- > **EPI de categoria 1** : estes EPI, de uma concepção simples, são destinados a proteger o portador contra os riscos mínimos, que não têm efeito sobre sua saúde, onde os efeitos serão facilmente reversíveis. Estes EPI são o objeto de uma auto certificação atestando que estão conforme às exigências de concepção básica da directiva : ERGONOMIA, CONFORTO, SEGURANÇA. Um EPI auto certificado é carimbado CE.
- > **EPI de categoria 2** : estes EPI são destinados a proteger o portador contra os riscos intermediários. Eles são submetidos a um exame CE de tipo, e devem dispor de uma atestação de exame (redigida por um laboratório notificado, acreditado pela UE) a fim de ser posto a disposição sobre o mercado comum. Com o objetivo de obter este certificado, o EPI é submetido a testes peculiares, descritos nas norma europeias, segundo a categoria a qual ele pertence.
- > **EPI de categoria 3** : estes EPI são destinados a proteger o portador contra os perigos mortais ou suscetíveis de afetar gravemente e de maneira irreversível à saúde. Como os EPI de categoria 2, eles são submetidos a um exame CE de tipo e devem dispor de uma atestação redigida por um organismo notificado. De mais, estes EPI são submetidos a um controle da produção.

Antes de comercializar uma luva, nós o submetemos naturalmente ao procedimento de certificação adaptado à sua categoria. Este exame carrega no arquivo técnico e sobre as performances do modelo que nós fornecemos ao organismo notificado de nossa escolha.

Segundo o domínio de aplicação da luva, várias normas podem ser encaradas para a certificação do modelo.

As principais normas são :

- NF EN 420 - EXIGÊNCIAS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE**
- NF EN 388 - LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA OS RISCOS MECÂNICOS**
- NF EN 374 - LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA OS RISCOS QUÍMICOS**
- NF EN 407 - LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA OS RISCOS TÉRMICOS**
- NF EN 511 - LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA O FRIO**

Na recepção da atestação ou ao termo do processo de auto certificação, nós emitimos uma declaração de conformismo que garante aos nossos clientes que o equipamento que eles compram tem a capacidade de obter as mesmas performances que o equipamento que foi testado



1 Ponete la vostra mano destra sul grafico, allineando la sella dell'indice e del pollice su +

Posicionar la mano derecha sobre el gráfico aquí abajo, ajustando la base del índice y del pulgar sobre +

Coloque sua mão direita sobre o gráfico embaixo, alinhando a sela do indicador e do polegar sobre o +

Alineate il vostro indice
Ajuste el índice
Alinhe seu indicador

Alineate il vostro pollice
Ajuste el pulgar
Alinhe seu polegar

6 7 8 9 10 11

2 Una volta la mano posta sul grafico, scegliete la barra di taglia la più vicina al bordo della vostra mano Taglia 10 in quest'esempio.

Una vez la mano posicionada sobre el gráfico, elija la barra de talla más cercana al borde de su mano :
En este ejemplo, la talla 10.

Após a mão ser colocada sobre o gráfico, escolha a barra de tamanho mais próxima da borda da sua mão :
Tamanho 10 neste exemplo



Anti taglio - Anticorte - Anticorte

6870 P. 9 6810 P. 9 6830 P. 9 6840 P. 9 6850 P. 9



Anti taglio TAEKI 5® - Anticorte TAEKI 5® - Anticorte TAEKI 5®

4961 P. 10 4960 P. 10 7080 P. 11 6910 P. 11 6920 P. 11 6930 P. 11 6950 P. 11 6960 P. 11 6980 P. 11



7010 P. 12 7020 P. 12 7030 P. 12 7040 P. 12 7060 P. 12 7070 P. 12



Anti taglio KEVLAR® - Anticorte KEVLAR® - Anticorte KEVLAR®

4535 P. 13 4600 P. 13 4645 P. 13 4620 P. 13 4667 P. 13 4655 P. 14 4657 P. 14 3880 P. 14 3890 P. 14



Anti taglio Nylon NCY - Anticorte Nylon NCY - Anticorte Nylon NCY

6990 P. 14 9660 P. 14 1CRAG10 P. 15 1CRAB10 P. 15 4420 P. 15 4456 P. 15 4445 P. 15 4485 P. 15



Lavoro di precisione - Trabajos de precision - Trabalho de precisão

Lavoro di precisione PVC HPT™, Nitrile/PU - PVC HPT™, Nitrile/PU Trabajos de precisión - Trabalho de precisão PVC HPT™, Nitrile/PU

6630 P. 17 6640 P. 17 6660 P. 17 6670 P. 17



Indice generale - índice general - Índice geral

Lavoro di precisione - Trabajos de precision - Trabalho de precisão

Lavoro di precisione Lattice - Trabajos de precisión Látex - Trabalho de precisão látex

6330 P. 18 6440 P. 18 1LAAR10 P. 18 6450 P. 18 6460 P. 18



Lavori di precisione nitrile - Trabajos de precisión Nitrilo - Trabalho de precisão Nitrilica

6220 P. 19 6270 P. 19 6240 P. 20 6290 P. 20 6230 P. 20 1NIBB10 P. 20 6280 P. 20 1NIAB10 P. 20 6260 P. 21



6320 P. 21 6340 P. 21 6250 P. 21 6680 P. 21 9060 P. 21



Lavori di precisione PU - Trabajos de precisión PU - Trabalho de precisão PU

6350 P. 22 6370 P. 22 6360 P. 22 6420 P. 23 6009 P. 23 6160 P. 23 6190 P. 23 6430 P. 23 6110 P. 24



6130 P. 24 6140 P. 24 6020 P. 24 6030 P. 24 6040 P. 24



Manutenzione pesante - Manipulación pesada - Manuseio pesada

Manutenzione pesante nitrile - Manipulación pesada Nitrilo - Manuseio pesada nitrilica

9310 P. 26 9320 P. 26 9410 P. 26 9420 P. 26 9440 P. 26 9450 P. 26 9610 P. 27 9620 P. 27 9630 P. 27





Manutenzione pesante - Manipulación pesada - Manuseio pesada

Manutenzione pesante nitrile - Manipulación pesada Nitrilo - Manuseio pesada nitrílica

9640 P. 27 9650 P. 27 9660 P. 27



Manutenzione pesante lattice - Manipulación pesada Látex - Manuseio pesada Latex

1LAAG10 P. 28 3865 P. 28 3855 P. 28 3870 P. 28 3800 P. 30 3850 P. 30 3860 P. 30 3805 P. 30 3810 P. 30



3815 P. 30 3820 P. 30

Lattice vulcanizzato condensato - Latex vulcanizado condensado - Latex vulcanizado condensado

3830 P. 29 3831 P. 29 3840 P. 29



Il Cuoio - El Cuero - O Couro

Maitrise - Cuero - Mestres

2290 P. 32 2210 P. 32 2220 P. 33 2230 P. 33 2240 P. 33 2010 P. 33 2250 P. 33 1100 P. 34 1110 P. 34



1240 P. 34 1220 P. 34

Idrofugo - Hidrófugo - Hidrofugo

2260 P. 35 2360 P. 35 2270 P. 35 2420 P. 35 2310 P. 35 2460 P. 35



Dorso tela - Dorso tejido - Costa de tela

820 P. 36 830 P. 36 840 P. 36 850 P. 36 860 P. 36 880 P. 36



II Cuoio - El Cuero - O Couro

Meccanico - Mecánica - Mecânico

910 P. 37 930 P. 37 970 P. 37 990 P. 37 130740 P. 37



Docker - Descarne - Dockers

140 P. 38 150 P. 38 153 P. 38 154 P. 38 152H P. 38 155 P. 38 158 P. 39 200 P. 39 205 204 P. 39



250 P. 39 260 P. 39 270 P. 39



Anticalore-Saldatore - Anticalor-Soldadura - Anti Calor-Soldador

Anticalore - Anticalor - Anti Calor

4685 P. 41 4687 P. 41 4655 P. 41 4657 P. 41 7080 P. 41 7010 P. 41 4420 P. 42 4600 P. 42 4445 P. 42



4456 P. 42 7070 P. 42 9660 P. 42 4960 P. 43 4961 P. 43 4745 P. 43 4666 P. 43 4667 4700 P. 43 4715 P. 43



Saldatore - Soldador - Soldador

2620 P. 44 2630 P. 44 2631 P. 44 2633 P. 44 2634 P. 44 2636 P. 44 2507 P. 44 2514 P. 44 2515 2517 P. 44





Anticalore-Saldatore - Anticalor-Soldadura - Anti Calor-Soldador

Saldatore - Soldador - Soldador

2524 P. 45 2530 P. 45 2539 P. 45
2525 2540



Inverno, anti-freddo - Invierno, Antifrio - Inverno Anti-Frio

Inverno, anti-freddo - Invierno, Antifrio - Inverno Anti-Frio

4550 P. 47 4560 P. 47 6630 P. 47 6610 P. 47 9080 P. 47 4250 P. 47 3920 P. 48 6620 P. 48 6980 P. 48



6530 P. 48 3929 P. 49 3939 P. 49 3950 P. 49 3960 P. 49 3790 P. 49 300 P. 50 310 P. 50 330 P. 50



340 P. 50 2465 P. 51 2470 P. 51 2475 P. 51 2480 P. 51 2490 P. 51



Resistenza chimica - Resistencia química - Resistência Química

Guanti resistenti ai rischi chimici : PVC - Guantes resistentes a los riesgos químicos: PVC - Resistência Química: PVC

3939 P. 54 3970 P. 54 3960 P. 54 3770 P. 54 3790 P. 54 3720 P. 54 3740 P. 54 3510 P. 54 3530 P. 54



3640 P. 54 3669 P. 54



Indice generale - índice general - Índice geral

Resistenza chimica - Resistencia química - Resistência Química

Lattice (Guanti pulizie Lattice / Guanti PVC non chimico) - Látex (Guantes para limpeza Látex/ guantes PVC no químicos) - Latex (luva ménage Latex/luva PVS não químico)

3410 P. 56 3420 P. 56 3520 P. 56 3641 P. 56 5020 P. 56 5060 P. 56



Guanti resistenti ai rischi chimici - Guantes resistentes a los riesgos químicos - Luvas resistentes nos riscos químicos

5030 P. 57 3820 P. 57 5230 P. 57 5210 P. 57 5220 P. 57



Nitrile - Neoprene (Guanti resistenti ai rischi chimici - Guantes resistentes a los riesgos químicos - Luvas resistentes nos riscos químicos)

5310 P. 58 5560 P. 58 5510 P. 58 5530 P. 58 5540 P. 58 5550 P. 58



Resistenza chimica - Resistencia química - Resistência Química

Monouso - De un Solo Uso - Uso Único

5710 P. 60 5810 P. 60 5750 P. 61 5910 P. 62 5940 P. 62 5960 P. 62 5930 P. 63 5879 P. 63 5950 P. 63
5720 5820 P. 61 5760 5920



2550 P. 64 8026 P. 65 8510 P. 65
8056 8610
8110 8710
8210 8810
8310 8910
8410



Elevata visibilità - Alta visibilidad - Alta Visibilidade

Elevata visibilità - Alta visibilidad - Alta Visibilidade

6980 P. 67 3920 P. 67 6450 P. 67 6530 P. 67 6620 P. 67 1LAAR10 P. 67 3929 P. 68 3939 P. 68 3950 P. 68





Elevata visibilità - Alta visibilidad - Alta Visibilidade

Elevata visibilità - Alta visibilidad - Alta Visibilidade

3960 P. 68 340 P. 68 130740 P. 68



Lavorati a maglia e cuciti - De punto cosidos - Tricotados costurados

LAVORATI A MAGLIA cotone/Nylon - De punto algodón/Nylon - Tricotados algodão/nylon

4305 P. 70 4335 P. 70 4345 P. 70 4365 P. 70 4405 P. 70 4500 P. 70 4348 P. 71 4349 P. 71 4350 P. 71



4355 P. 71 4369 P. 71 4385 P. 71 4395 P. 71



Guanti cuciti - Guantes cosidos - Luvas costuradas

4100 P. 72 4110 P. 72 4150 P. 72 4185 P. 72 4170 P. 72 4180 P. 72 4210 P. 73 4230 P. 73 4155 P. 73



4260 P. 73 4175 P. 73 4183 P. 73
4265



Giardino - Jardineria - Jardim

Giardino - Jardineria - Jardim

132148 P. 75 132150 P. 75 132120 P. 75 132118 P. 75 132168 P. 75 132170 P. 76 132348 P. 76 4145 P. 76 4120 P. 76 132318 P. 76



Reach

P5 REACH è il regolamento europeo sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e le restrizioni delle sostanze chimiche. È entrato in vigore il primo giugno 2007. REACH razionalizza e migliora il vecchio quadro normativo dell'unione europea sui prodotti chimici.

I principali obiettivi di REACH sono di assicurare un'alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente naturale contro i rischi che possono porre i prodotti chimici, la promozione di metodi di test alternativi, la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno e di rinforzare la competitività e l'innovazione.

REACH delega all'industria la responsabilità di valutare e di gestire i rischi che rappresentano i prodotti chimici e di fornire delle informazioni di sicurezza adeguate ai loro utenti. In confronto, l'unione europea può prendere delle misure supplementari per le sostanze estremamente pericolose (SVHC), quando un'azione complementare al livello europeo si rivela necessaria.

Essendo il primo importatore di articoli, al senso del regolamento REACH, siamo sottomessi alle esigenze dell'articolo 33 del regolamento.

L'articolo 33 impone a tutti i fornitori di un articolo che contiene una sostanza identificata come sostanza estremamente preoccupante (SVHC), con una concentrazione nell'articolo superiore a 0.1% massa/massa, di fornire al destinatario dell'articolo le informazioni di cui dispone per permettere l'utilizzazione di quest' articolo in tutta sicurezza. Dello stesso modo, su domanda di un consumatore, le informazioni devono essere trasmesse, gratuitamente ed entro un termine di 45 giorni.

Per assicurare l'applicazione di queste esigenze nella durata, cerchiamo ad impegnare i nostri fornitori in un passo che garantisce la non utilizzazione delle sostanze estremamente preoccupanti o, minimo, ad avvertirci della loro presenza nei nostri prodotti e di proporci una soluzione di sostituzione.

Collaboriamo strettamente con parecchi laboratori di prove per controllare nei nostri prodotti l'assenza di SVHC, malgrado l'impegno dei nostri fornitori, per controllare più rigorosamente ancora la qualità dei nostri prodotti.

REACH es el reglamento europeo que se refiere al registro, la evaluación, la autorización y las restricciones de sustancias químicas. Entró en vigor el 1º de Junio del 2007. REACH racionaliza y mejora el antiguo cuadro reglamentario de la Unión Europea referente a los productos químicos.

Los principales objetivos de REACH son asegurar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente contra los riesgos que pueden plantear los productos químicos, la promoción de los métodos de prueba alternativos, la libre circulación de las sustancias en el mercado interior y reforzar la competitividad y la innovación.

REACH le hace llevar a la industria la responsabilidad de evaluar y gestionar los riesgos planteados por los productos químicos y proporcionar información de seguridad adecuadas a sus usuarios. En paralelo, la Unión Europea puede tomar medidas adicionales referentes a sustancias extremadamente peligrosas (SVHC) cuando una acción complementaria a nivel europeo es necesaria.

Al ser primer importador de productos (según el reglamento REACH), estamos sometidos a las exigencias del artículo 33 del reglamento.

El artículo 33 le impone a cualquier proveedor de producto que contenga una sustancia identificada como sustancia extremadamente preocupante (SVHC) (con una concentración en el producto superior al 0.1%) proporcionarle al usuario del producto las informaciones para permitir la utilización de dicho producto con toda seguridad. De esta manera, a la demanda del consumidor, se pueden transmitir las informaciones de manera gratis, en un plazo de 45 días.

Para asegurar la aplicación de estas exigencias de manera durable, ponemos todo en obra para que nuestros proveedores se comprometan en una trámite que garantiza la no utilización de sustancias extremadamente preocupantes, o por lo menos, que nos informen de su presencia en nuestros productos, y que nos propongan una solución de sustitución.

Colaboramos de manera estrecha con varios laboratorios de pruebas para controlar la ausencia de SVHC en nuestros productos, a pesar del compromiso de nuestros proveedores, para controlar más estrictamente la calidad de nuestros productos.

REACH é a regulamentação europeia sobre a entrada, a avaliação, a autorização e as restrições das substâncias químicas. Ela entrou em vigor o 1º de junho 2007. REACH racionaliza e a melhora o antigo quadro regulamentar da União Europeia sobre os produtos químicos.

Os principais objetivos de REACH são de assegurar um nível elevado de proteção da saúde humana e do meio ambiente contra os riscos que podem causar os produtos químicos, a promoção de métodos de testes alternativos, a livre circulação das substâncias no centro do mercado interior e de reforçar a competitividade e a inovação.

REACH obriga à indústria a responsabilidade de avaliar e gerar os riscos causados pelos produtos químicos e de fornecer informações de segurança adequadas a seus utilizadores. Em paralelo, a União Europeia pode tomar medidas suplementares relativas a substâncias extremamente perigosas (SVHC), quando uma ação complementar ao nível europeu se revela necessário.

Sendo primeiro importador de artigos (no sentido da regulamentação REACH), nós somos submetidos às exigências do artigo 33 da regulamentação.

O artigo 33 impõe a todo fornecedor de um artigo contendo uma substância identificada como substância extremamente preocupante (SVHC), com uma concentração no artigo superior a 0.1% massa/massa, de fornecer ao destinatário do artigo as informações que ele dispõe para permitir a utilização dito artigo em toda segurança. Da mesma maneira, sobre encomenda de um consumidor, as informações devem ser transmitidas, de graça e sob um prazo de 45 dias.

Para assegurar a aplicação destas exigências na duração, nós buscamos a engajar nossos fornecedores em um procedimento garantindo a não utilização das substâncias extremamente preocupante ou, a mínima, a nos advertir de sua presença em nossos produtos e de lhes oferecer uma solução de substituição.

Nós colaboramos estreitamente com vários laboratórios de testes a fim de controlar em nossos produtos a ausência de SVHC, apesar dos compromissos de nossos fornecedores, para controlar mais estritamente a qualidade de nossos produtos.

Potete ritrovare l'elenco dei SVHC sul sito internet dell'ECHA :
Puede encontrar la lista de SVHC en la página internet del ECHA :
Você pode encontrar a lista dos SVHC no site da ECHA :

<http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>



GUANTI DOCKER

**GUANTE DOCKER
LUA DOCKER**

- Manutenzione
- Heavy duty
- Manipulación/
Manutenção
- Obras • Grandes obras



GUANTI MAITRISE

**GUANTE DE CUERO
LUA DE COURO**

- Manutenzione
- Precisione
- Manipulación/
Manutenção
- Obras • Precisão



GUANTI ANTICALORE

**GUANTE ANTI-CALOR
LUA ANTICALOR**

- Saldatore
- Soldador
- Soldadura



MAGLIA GUANTO CON O SENZA PICCHI

**GUANTE DE PUNTO CON O SIN PUNTOS
LUA TRICOTADA, COM OU SEM ESPIGÕES**

- piccole manipolazioni
- protezione dell'oggetto
- pequeñas manipulaciones/
Pequenas manipulações
- protección del objeto/Proteção do objeto



CREPE GUANTI SUPPORTATO

**GUANTE ESTRUCTURA RUGOSA SOBRE SOPORTE
LUA CREPOM SUPORTADO**

- Giardino
- Muratura
- Heavy duty
- Jardinería • Jardinagem
- Albañilería • Alvenaria
- Obras • Obras pesadas



GUANTI KEVLAR®

**GUANTE KEVLAR®
LUA KEVLAR®**

- Anti taglio
- Anticalore
- Anticorte • Anti corte
- Anti-calor • Anticalor



GUANTI PVC

**GUANTE PVC
LUA PVC**

- petrolchimica
- sigillatura
- petroquímica • Petroquímica
- Hermeticidad/
Impermeabilidade



GUANTI NITRILE

**GUANTE NITRILIO
LUA DE NITRILIO**

- Meccanico
- Mecánica
- Mecânica



GANT INDURITO, SUPPORTATO O NON

**GUANTE BAÑADO SOBRE SOPORTE O NO
LUA BANHADA, COM SUPORTE OU NÃO**

- Pulizie
- Elasticità
- sigillatura
- Limpieza • Limpeza
- Elasticidad • Elasticidade
- Hermeticidad • Impermeabilidade



GUANTI NYLON RIVESTITO

**GUANTE DE NYLON RECUBIERTO
LUA DE NYLON REVESTIDA**

- precisione di manipolazione
- montaggio
- Manipulación de precisión/
Manipulações de precisão
- Ensamblaje • Assemblagem



GUANTI HPPE, NYLON NCY

**GUANTE HPPE, NYLON NCY
LUA HPPE, NYLON NCY**

- Anti taglio
- Anticorte
- Anti corte

88

EUROTECHNIQUE®

GAMMES COVERGUARD®

- DELLE GAMME ESCLUSIVE AL SUO SERVIZIO
- GAMAS EXCLUSIVAS A SU SERVICIO
- GAMAS EXCLUSIVAS AO SEU SERVIÇO



VESTITI DI LAVORO
ROPA DE TRABAJO
ROUPA DE TRABALHO
www.coverguard-workwear.com



VESTITI ALTA VISIBILITÀ
ROPA ALTA VISIBILIDAD
ROUPA DE ALTA VIZIBILIDADE
www.coverguard-hiviz.com



SCARPE DI SICUREZZA
CALZADO DE SEGURIDAD
CALÇADO DE SEGURANÇA
www.coverguard-footwear.com

Delle gamme esclusive al suo servizio

Gamas exclusivas a su servicio

Gamas exclusivas ao seu serviço



OCCHIALI DI PROTEZIONE
GAFAS DE PROTECCIÓN
ÓCULOS DE PROTEÇÃO
www.lux-optical.com



PROTEZIONE RESPIRATORIA
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
www.sup-air.com



PROTEZIONE AUDITIVA
PROTECCIÓN AUDITIVA
PROTEÇÃO AUDITIVA
www.earline-protection.com



VESTITI DI PROTEZIONE USO UNICO
ROPA DESECHABLE
ROUPAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS
www.tidy-pro.com



SCARPE DI SICUREZZA
CALZADOS DE SEGURIDAD
SAPATOS DE SEGURANÇA
www.coverguard-footwear.com



VESTITI DI LAVORO
ROPA DE TRABAJO
ROUPAS DE TRABALHO
www.coverguard-workwear.com



VESTITI ALTA VISIBILITÀ
ROPA ALTA VISIBILIDAD
ROUPAS DE ALTA VISIBILIDADE
www.coverguard-hiviz.com



VESTITI PROFESSIONALI
ROPA PROFESIONAL
ROUPAS PROFISSIONAIS
www.coverguard-seasons.com



TECNOLOGIA DI PROTEZIONE ANTI-CADUTA
TECNOLOGIA DE LA PROTECCIÓN ANTICAIDAS
TECNOLOGIA DA PROTEÇÃO ANTIQUEDA
www.toplock-rescue.com




CONDIZIONAMENTO E LIBERO SERVIZIO
ACONDICIONAMIENTO
CONDICIONAMENTO E SERVIÇO LIVRE
www.protegam.com



VESTITI DI TEMPO LIBERO
ROPA DE OCIO
ROUPAS DE LAZER



www.eurotechnique-gloves.com



Edition 2014-2015